

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限: 2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

86100C

(型番コード 32172500)

デジタルコミュニケーション・
アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

634,000円

(メーカー定価 2,252,278円)



86105C

(型番コード 32259700)

光/電気モジュール
キーサイト・テクノロジー

販売価格

2,745,000円

(メーカー定価 9,258,148円)



7019-30

(型番コード 06043500)

電流プローブ
横河計測

販売価格

89,000円

(メーカー定価 297,000円)



PAN35-10A

(型番コード 27039400)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

47,000円

(メーカー定価 194,000円)



PAS40-9

(型番コード 27050500)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

23,000円

(メーカー定価 105,000円)



PAT60-133T

(型番コード 27068900)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

180,000円

(メーカー定価 820,000円)



PMC18-5A

(型番コード 27069100)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

18,000円

(メーカー定価 65,000円)



PWR1600L

(型番コード 27056800)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

98,000円

(メーカー定価 360,000円)



PLZ12005WH

(型番コード 27124800)

大容量直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

900,000円

(メーカー定価 3,000,000円)



PBW-502H

(型番コード 27143400)

薄型回生双方向
直流安定化電源
テクシオ

販売価格

200,000円

オープン



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34401A	02001600	なし	47,800	166,943	1199999.DCV・1ACV・1Ω.GPIB付.RS232C付. 1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能 内部メモリ(最大512迄の測定データストア)付
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・1ACV・1Ω.周期.周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN.USB.GPIB 1/F
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999.DCV・1ACV・1Ω. 1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能. 内部メモリ(最大10,000個の読み値). グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド. インタフェース:USB.LAN.消費電力:25VA.質量:3.76kg. ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm. ※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準 Op.GPB(GPIB)
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351A	02012000	1カ月	24,000	125,000	1999999.DCV200mV～1000V.Ω:200Ω～200MΩ. ACV:200mV～700V.DCΙ:200mA～10A.ACΙ:200mA～10A.GPIB.USB
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	29,000	95,000	1999999.DCV:200mV～1000V.AC.V:200mV～700V.最小分解能:1μV DCΙ:200mA～10A.ACΙ:200mA/2000mA/10A.最小分解能:1μA. 抵抗測定:200Ω～200MΩ.最小分解能:1mΩ.周波数測定:10Hz～300kHz I/F:USB.消費電力:20VA以下.質量:3.4kg.寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm. 電源:AC100V 50/60Hz
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7451A	02014700	なし	47,000	155,000	3199999 DCV:300mV～1000V.AC.V:300mV～700V.最小分解能:1μV DCΙ:3000μA～3A.ACΙ:3000μA～3A.最小分解能:10nA. 抵抗測定:30Ω～300MΩ.最小分解能:100μΩ.周波数測定:1Hz～300kHz. DCV2nd入力(10V固定).サンプリング:5000回/s.周期:200μs～3600s. USB.GPIB.コンバータ出力.Ver.C
テスタ(ハンディマルチメータ)							
アナログハイトスタ	日置電機	3030-10	02019600	1カ月	3,000	11,000	直流電圧計:0～0.3/3/12/30/120/300/600V. 交流電圧計:0～12/30/120/300/600V.直流電流計:0～60μA/30mA. 抵抗計:0～3kΩ.R×1/×10/×100/×1k.電池チェック:0.9～1.8V. 許容差:最大目盛値の±6%以内.負荷抵抗:10Ω.電源:抵抗計用.単3形×2
クランプ電流計(実効値測定)							
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	129,000	CT7000シリーズに電源供給.信号出力.測定項目:DC.AC.DC+AC. 周波数(Hz).出力方式:WAVE.RMS.PEAK.Hz.オートレンジ機能. 起動時ゼロアジャスト.解析表示.フィルタ出力増幅. Op.L9095(出力コード).9445-02(ACアダプタ).C0221(携帯用ケース). Z5004(マグネットストラップ).L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	29,000	AC 60A.φ15mm.ケーブル長 2.5m
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7631	03165600	1カ月	10,000	33,000	AC/DCカレントセンサ.AC/DC 100A.φ33mm以下. ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7731	03165900	1カ月	15,000	53,200	AC/DCオートゼロカレントセンサ.AC/DC 100A.φ33mm以下. ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
直流高電圧ブローブ	日置電機	P2000	01026200	なし	5,000	16,000	・CATⅢ 2000Vまでの高電圧測定を実現 ・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 ・対応する日置電機のクランプメータやデジタルマルチメータに接続 ・最大入力電圧DC2000V ・入力抵抗20MΩ±5.0% ・OUTPUT端子4mm/バナナ端子 ・使用製品DT4261.CM4375-50.CM733-50.CM4371-50.CM4141-50など

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
クランプオンプローブ	日置電機	9132-50	03127600	1カ月	9,000	31,300	クランプオンプローブ,AC20/50/100/200/500/1000A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm, ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmブスバー
クランプオンアダプタ	日置電機	9290-10	03089300	1カ月	15,000	28,600	クランプオンアダプタ,一次:1000A連続(1500A最大),二次:AC100A(CT10:1), ※9277・9278・9279には使用できません。
クランプリークセンサ	日置電機	9675	03093300	1カ月	8,000	31,500	クランプオンセンサ,漏れ電流用,最大入力電流:AC10A, 出力電圧:AC100mV/A,φ30mm以下
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	50,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	パワーアナライザ3390と組合わせて使用, 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7044	03174100	1カ月	10,000	34,100	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格,PL14端子
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
センサユニット	日置電機	CT9555	03174600	1カ月	18,000	68,100	電流センサ用1ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形・2Vf.s., 出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	204,400	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	65,800	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A), 10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm, ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
WT5000用5A高精度エレメント	横河計測	7609-02	03180100	なし	100,000	441,000	測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V クレストファクタCF3.075/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V クレストファクタCF6 CF6A 電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA, 200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA, 50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A, クレストファクタCF6 CF6A, 外部電流センサ入力50m~10V クレストファクタCF3, 25mV~5V クレストファクタCF6 CF6A

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電圧/電流発生器							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6146	01015300	なし	65,000	220,000	DCV:±0.025%,0〜±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ), DCI:±0.03%,0〜±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIOB/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6166	01015500	1カ月	280,000	1,230,000	DCV:10nV〜±1199.999V,DCI:1nA〜±119.9999mA, メモリ数:1000データ,GPIOB,USB, 電源:100V/120V/220V/240V(切替可能),消費電力:90VA以下, 外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm,質量:17kg以下, Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077500	なし	1,215,000	4,250,000	ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI, HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),SD-SDI, VM-1876-M2-V-by-ONE HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz, HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A), 広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2-V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力, 15種類のテストパターン装備,
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
アナログオシロスコープ							
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7802A	06027400	なし	25,000	72,000	20MHz,2ch,入力レンジ:2mV〜5V/div,時間幅掃引時間: 200ns/div〜500ms/div プローブ×2
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7804	06009200	なし	36,000	108,000	40MHz,2現象,入力レンジ:2mV〜5V/div,最高掃引率:10ns/div プローブ×2
サンプリングオシロスコープ							
シングルモード・クロック・リカバリ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	83493A	32121500	なし	490,000	1,575,000	86100用 光クロック・リカバリ・モジュール 波長範囲:1200〜1600nm,入力パワーレベル:-20〜3dBm, 挿入損失:最大1.5dB,データレート:155.622,1250,2488,2500Mb/s
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32172500	なし	634,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フィラー・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
光/電気モジュール	キーサイト・テクノロジー	86105C	32259700	なし	2,745,000	9,258,148	86100用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル(帯域幅:8.5GHz,波長範囲:750〜1650nm,SM/MMファイバ 電気チャネル(帯域幅:12.4/20GHz,遷移時間:28.2/17.5ps 入カコネクタ:3.5mm(オス),50Ω Op.300【110(155Mb/s),140(1.229Gb/s,1.250Gb/s/s), 160(2.488Gb/s,2.500Gb/s/s),193(5.0Gb/s/s)】, 200(9.953,10.3125,10.519,10.664,10.7,11.1,11.317Gb/s レシーバフィルタ)
光電気プラグインモジュール	キーサイト・テクノロジー	86116C	32291900	なし	3,009,000	10,247,692	86100C/D用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル/帯域幅:45GHz(Op.025),波長範囲:1300〜1620nm 電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz, 入カコネクタ:1.85mm(オス),50Ω

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	279,000	1,756,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz~100MHz,レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0250×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3034	10131400	なし	1,328,000	5,032,000	アナログ4ch+デジタル16ch(Op.MDO3MSO)+RF1ch,アナログ周波数:350MHz,RF周波数:9kHz~3GHz(Op.MDO3SA),レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0500B×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg,Op.MDO3AFG(任意波形ファンクション・ジェネレータ仕様),MDO3MSO(ロジック・アナライザ仕様),MDO3SA(スペクトラム・アナライザの周波数帯域を9kHz~3GHzに拡張)
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3104	10130200	なし	1,371,000	5,196,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:1GHz,RF周波数:9kHz~1GHz,レコード長:10M,サンプル・レート:5GS/s(1~2ch)/2.5GS/s(3~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP1000×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO4054C	10146700	なし	576,000	2,191,000	4ch,500MHz,2.5GS/s,レコード長:20Mポイント,波形取り込みレート:270,000波形/秒以上,立上がり時間:700ps,コネクタ:TekVPI, I/F:USBデバイス×1,USBホスト×4,LAN,XGAビデオ,付属品:TPP0500B×4
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3012B	10042800	なし	122,000	488,000	2ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)制御/I:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プローブ)×2
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3014B	10042900	なし	174,000	598,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)制御/I:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プローブ)×4
MIPI C-PHY デコードソフト	テクトロニクス	TMPC-CPHYVIEW	06068000	なし	610,000	1,890,000	MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	196,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	77,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	953,000	100:1/1000:1高電圧差動DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF,入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種
TCA 2.5GHz アクティブプローブ	テクトロニクス	P7225	06019100	なし	182,000	634,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz,入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V,コネクタ:TekConnect,付属品:プローブチップ各種

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	245,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
1.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP1500	06033800	なし	404,000	1,446,000	1:1/10:1差動,1.5GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8.5V, オフセット:±7V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP3500	06033300	なし	396,000	1,731,000	5:1差動,DC~3.5GHz,入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V, オフセット:±1V,コネクタ:TekVPI
WILDER TECHNOLOGIES HDMI BOARD	テクトロニクス	TF-HDMI- TPA-T	06068200	なし	75,000	264,000	HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	635,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバ・ケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	919,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,175,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバ・ケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)
12GHzプローブシステム	キーサイト・テク ノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	641,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テク ノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット, SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ, BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ, スキュー補正用フィクスチャー付属
シングルエンドブラウザブ ローブヘッド	キーサイト・テク ノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
HDMIテストポイントアクセ スアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N1080B	06049900	なし	543,000	1,550,312	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H05(レセプタクル・コネクタ), H06(TPA低周波ボード)
高電圧差動プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,
USB OTGテスト・フィクス チュア	キーサイト・テク ノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go)電氣的テスト・フィクスチュア)
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テク ノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスタチャ他							
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniMax極限温度延長ケーブル
電流プローブ	横河計測	7019-30	06043500	なし	89,000	297,000	DC～10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak,測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ 20mm,コネクタ:BNC(オス),※プローブ電源要
フィルタ							
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch,減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch,減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
ロックインアンプ							
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5645	21011600	1カ月	350,000	660,000	2位相,1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz～250kHz,電圧測定:10nV～1V F.S.,最小時定数:5μs,ダイナミックリザーブ:100dB以上,出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定,外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備
絶縁抵抗計							
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4013-10	15026600	1カ月	7,000	26,400	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.5MΩ,外部印加電圧保護:AC600V,テストリードL9787付
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4042-10	15029000	1カ月	11,000	40,800	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.125MΩ,250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.25MΩ,500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.5MΩ,1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ～1000MΩ/1MΩ
漏れ電流試験器							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	531,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,ST5540は絶縁トランスを内蔵していません
保護導通試験器							
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	71,000	237,600	保護導通試験機,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,電源:AC100～120V
アース導通試験器	菊水電子工業	TOS6200A	28019500	1カ月	90,000	250,000	アース導通試験器,試験電流値:AC3.0～30.0A,出力電流計:AC0.0～33.0A出力電圧計:AC0.00～6.00V,抵抗計:0.001～1.200Ω,最大電力:150VA試験時間設定範囲:0.3～999s,メモリ機能:100通り,GPIB,RS232C電源:85～250V
ソースメータ/エレクトロメータ							
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240A	01023400	なし	75,000	290,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能:100μV/100nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:10μV/10nA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,スループット:10ms以下,
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240B	01020600	1カ月	105,000	398,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能:10μV/1nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:1μV/100pA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,スループット:10ms以下,GPIB,USB,
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6241A	01015800	なし	82,000	397,000	直流電圧/電流モニタ出力電圧レンジ:DCV:±300mV～±30V,設定最小分解能:10μV,測定電圧レンジ:DCV:±300mV～±30V,測定最小分解能:1μV,出力電流レンジ:DCI:±30μA～±500mA,設定最小分解能:1nA,測定電流レンジ:DCI:±30μA～±500mA,設定最小分解能:100pA,抵抗測定範囲:0Ω～1.6GΩ,パルス発生・測定機能,コネクタ:セーフティ・ソケット,インタフェース:GPIB/USB(タイプB),消費電力:95AV以下,質量:6.0kg以下,外径寸法:212(W)×88(H)×400(D)mm,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ソースメータ/エレクトロメータ							
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6242	01013600	なし	93,000	360,000	直流電圧/電流発生器 発生/測定レンジ:DCV:±300mV〜±6V,DCI:±30μA〜±5A, 最小設定分解能:10μV/1nA,最小測定分解能:1μV/100pA, 抵抗測定:0〜304MΩ,最小ボルトス設定範囲:50μs,パルス設定分解能:1μs コネクタ:セーフティソケット,GPIB/USB, 消費電力:180AV以下,質量:6.5kg以下
加速度ピックアップ(振動センサ)							
小型3軸加速度センサ	共和電業	AMA-A-5	50076200	なし	78,000	143,000	小型3軸加速度センサ(変換器),定格容量:±49.03m/s2(±5G), 応答周波数:DC〜500Hz(感度偏差±10%)(23℃),ケーブル直出し(5m) ※測定器との接続には中継ケーブル(TE55:98004631)が必要です。
レベルレコーダ/分析器							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz〜100kHz(10.25dB),1Hz〜100kHz(リニア),1Hz〜20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01〜30mm/sの8段 付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、 BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ,検査合格証付属
変位計							
ダイヤルゲージ式変位変換器10MM	共和電業	DT10D	50032800	なし	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜10mm,1.5mV/V ケーブル:5m,先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ダイヤルゲージ式変位計20MM	共和電業	DT20D	50293000	なし	36,000	65,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜20mm,1.0mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器20MM	共和電業	DTH-A20	50031300	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器50MM	共和電業	DTH-A50	50056400	なし	36,000	68,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカ仕様参照) 出力4〜20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+120℃, 内径φ200〜1200mm(Z法), 付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200〜3000mm(V法),-40〜+80℃, 内径φ200〜6000mm(Z法), 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本, Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(ノバネ), ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサ,13A〜50A,-20〜+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20〜65℃, 取付金具付1個, SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中口径トランスデューサ	日本ベーカー ヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50〜300A,使用温度:-20〜120℃, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ), センサケーブル7.5m付属

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子天秤							
電子はかり	新光電子	HJ17K0.1R	59014400	なし	106,000	248,000	内蔵分銅:有 最大秤量:17kg 読取限度:0.1g 直線性:±0.3g 再現性:0.1g,風防:無,計量皿サイズ:W350×D400mm, 備考:セパレート仕様(ボール無),IP65防水・防塵
電子はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数, ※セパレートでの仕様(ボール無し)
電子天秤	新光電子	HT224R	59011400	なし	85,000	182,000	内蔵分銅:有 最大秤量:220g 読取限度:0.1mg 直線性:±0.3mg 再現性:0.1mg 風防:有 計量皿サイズ:φ80mm
電子天秤	新光電子	RJ-320	59013900	なし	29,000	72,000	内蔵分銅:有 最大秤量:320g 読取限度:1mg 直線性:±3mg 再現性:1mg 風防:有 計量皿サイズ:φ140mm
分析天秤	島津製作所	AP324X	59018600	なし	92,000	279,100	内蔵分銅:有 最大秤量:320g 読取限度:0.1mg 直線性:±0.3mg 再現性:0.15mg 風防:有 計量皿サイズ:φ91mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)、 イオナイザーSTABLO-AP(59018300)使用可能
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	7,000	69,300	電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:3000g(最小表示:0.1g), 個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示), 風防無,皿の大きさ幅170mm×奥行き130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力),又は単三乾電池6本必要,
電子天秤用電子プリンタ	島津製作所	EP110	59018500	なし	32,000	95,000	天びん対応機種:AP, AU, AT, U, TX, TXB, BX-K, BL, ELB の各シリーズ 印字方式:8ピン往復インバクトドットマトリクス 統計計算モード(サンプル個数,合計値,最大値,最小値,レンジ,平均値, 標準偏差,変動係数を出力). ※上記に限らず各種モード選択が可能。
上皿天びん	島津製作所	UP623Y	59016900	なし	58,000	165,000	内蔵分銅:無 最大秤量:620g 読取限度:1mg 風防:有 計量皿サイズ:W113×D110mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)使用可能
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	内蔵分銅:有, 最大秤量:16.1kg 読取限度:0.1g 直線性:0.2g 再現性:0.04g,風防:無 計量皿サイズ:W360×D280mm その他情報:BluetoothUSBアダプター無
構造物試験器							
アンカーテスター	ヒルティ	DPG100	04016300	なし	279,000	1,016,000	アンカー強度確認試験用引抜試験器 最大測定荷重100kN,測定範囲アンカー サイズ M6M8M10M,12,M16,M20,M24,ナット幅36mm, 測定誤差±1.0kN(±100kgf),傾斜補正範囲2.5度,電源電圧9V乾電池, 乾電池寿命実働50時間,本体質量3kg 注)溶融亜鉛メッキのボルトは測定不可。
静ひずみ測定器							
ハンディデジタルひずみ測定器	共和電業	SME101A	22027200	6カ月	160,000	314,200	ハンディデータロガー,本体1点,測定対象:歪ゲージ,歪ゲージ式変換器, 測温機能付土木変換器,電源:単3形電池×2, Op.SW0522E(ACアダプタ),SMET1A(熱電対アダプタ),TS2GSDC (2G SDカード)
データロガー	共和電業	UCAM60B	22021300	なし	418,000	1,461,000	本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度0.05秒/点, 最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度,プリンタ付 RS232C Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用) ※変換器用NDIS入カコネクタ付
データロガー	共和電業	UCAM65B	22022100	なし	418,000	1,361,000	本体内蔵30点(最大1000点),オンライン計測専用(別途PC必須), スキャン速度:50ms/ch(標準モード),最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度, RS232C(dB9オス),LAN(RJ45), Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用), UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属,※変換器用NDIS入カコネクタ付

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
静ひずみ測定器							
UCAM550A用ひずみユニット	共和電業	USS51B	22031200	なし	61,000	241,000	測定チャネル:10ch,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ,ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加),ポテンショメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加),ひずみレレンジ:測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ, ひずみ分解能:1×10 ⁻⁶ ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS, ひずみHレンジ:測定範囲:0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ, ひずみ分解能:10×10 ⁻⁶ ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ポテンショメータ式センサ:測定範囲:0~±50%,分解能:0.01%,ひずみ精度:±0.1%FS,Op.M1(NDIコネクタ)
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
動ひずみ計	共和電業	DPM952A	22024700	なし	54,000	250,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上),フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:AC800V,TEDSセンサ対応で感度自動登録
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1カ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch),適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ,サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモ리카ード128MB付属,電源:DC10~16VOp.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4,SA10A-EDS(ACアダプタ)
ポータブルマルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22017900	なし	511,000	1,902,000	交流16ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz 電源:AC100~240V,DC9~18V,Op.DPE71A(モニタカード),DPM72A(動ひずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16
マルチシグナルコンディショナ	共和電業	MCF-8A	22034100	なし	271,000	857,000	マルチシグナルコンディショナ 動ひずみ測定カード(インバータノイズ低減型) 2ch+熱電対カード2chセットタイプ,周波数範囲:DC~2.5kHz,搬送周波数:5kHz,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,ゲージ率:2.00固定,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000HzおよびFLATの6段,ブリッジ電源:AC2Vrms,抵抗:オートバランス(不揮発性メモリに保存),適合熱電対:K(-200~1300°C),T(-200~400°C),J(-200~1200°C),N(-200~1300°C),E(-200~1000°C),R(0~1700°C),電源:DC10V~30V,Op.DPM-91A-I(動ひずみ測定カードインバータノイズ低減型)×2,CTA-90A(熱電対カード)×2,UEA360-1540(ACアダプタ),MCF-8A(ダミーカード)×4
センサインタフェース	共和電業	PCD400A	22028100	なし	100,000	295,000	測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aに対応),インタフェース:USB2.0,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ),ACアダプタ(UIA345-12)
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
クランプ式ブリッジボックス1CH	共和電業	DB120TM1	22022300	なし	13,000	30,000	ブリッジボックス(1ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1カ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22029000	なし	100,000	183,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用,Op.H-12029(入力集中ケーブル5m)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ブリッジボックス							
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22001900	なし	48,000	186,000	10点用ブリッジボックス,120Ω,NDISコネクタ付き入力端子盤,Op.M39(NDIS入 カコネクタ),TT-04(5mケーブル)×10本
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22003300	なし	43,000	149,000	10点用ブリッジボックス,120Ω ゲージ用,入力端子盤のみ,Op.TT-04(5mケーブル)×10本
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DBT350A8	22031900	なし	49,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),350Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV120A8	22031100	なし	91,000	176,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω,ケーブル長さ1.5m(N-104),先端NDISコネクタP12-7 8個付
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV350A8 C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω,ケーブル長さ1.5m(N-105),ODV40A/B用集中コネクタ付
ひずみチェッカ							
ひずみ発生器	共和電業	CAB350E	22022900	なし	45,000	105,000	歪測定器のチェック用に設計された小型・軽量の等価ひずみ発生器,STRAINダイヤルとRANGEダイヤルの組合わせにより歪値を設定可能,入出力抵抗(精度):350Ω(+1,-10%),ゲージ率:2.0固定,ブリッジ印加電圧:DC12V以下,出力コネクタ:NDIS規格コネクタ
データレコーダ							
データレコーダ8CH	リオン	DA40	26020700	なし	308,000	1,101,400	入力:8ch(BNC),周波数特性:DC~20kHz,最大記録時間(4GB CFカード使用時):266時間40分(100Hz,8ch)/1時間20分(20kHz,8ch),出力:8ch(BNC,入力部と共通),記録媒体:CFカード(リオン製限定),周波数レンジ:100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz,電源:単2形乾電池×6,またはACアダプタ(NC99オプション),Op.NC99(ACアダプタ),NC39A(BNC-BNCコード)×8,MC40HS2(4GB CFカード),CFC-ADP03(CFカード用アダプタ)
メモリアレコーダ/サーマルレコーダ							
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	162,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,電圧入力,DC~100kHz帯域
100:1プローブ	日置電機	9666	03121700	1カ月	10,000	31,900	100:1バッシブ,200MHz,入力抵抗:100MΩ/7pF,入力電圧:5kV(1MHz以下)コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m※入力容量15~45pFのオシロスコープ等に対応
高圧ユニット	日置電機	U8974	25070400	1カ月	53,000	204,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用高圧ユニット,チャンネル数:2ch電圧測定,DC/RMS切替機能,入力端子:バナナ入力端子,測定レンジ:200mV/div~50V/div(モードDC)8レンジ,500mV/div~50V/div(モードRSM)7レンジ,測定分解能:測定レンジの1/1600(16bit A/Dを使用),最高サンプリング速度:1MS/s,周波数特性:DC~100kHz,最大入力電圧:DC1000V,AC700V
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1カ月	123,000	472,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,ch数:2ch,入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF),測定レンジ:100mV~400Vf.s,12レンジ,分解能:レンジの1/1600,最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング),測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz,入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
チャージユニット	日置電機	U8979	25077500	なし	70,000	235,000	電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子絶縁 2 チャンネル入力対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V通常の電圧信号も 16 bit A/D により高分解能測定TEDS 対応,センサ感度の自動設定が可能使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827, MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)
絶縁モジュール	横河計測	7012-51	10109100	なし	45,000	135,000	高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch),入力カップリング:AC/DC/GND,周波数特性:DC~300kHz,入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ),入力レンジ(10:1):10mV~200V/DIV(1-2-5ステップ),有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,直接最大入力200V,DC精度±0.5%,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性,最高サンプリングレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD,最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
8423用アラームユニット	日置電機	8997	51093700	1カ月	39,000	130,000	8423用アラームユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め式端子台,オープンコレクタ
温度ロガー	日置電機	LR5011	51144400	1カ月	10,000	30,200	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180℃(LR9603使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃),±1℃(-40~70℃),電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)
温度ロガー	日置電機	LR5011	51187800	1カ月	10,000	28,300	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180℃(LR9612使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃) 代表値,電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプションLR9612(温度センサ5m、ラグ端子型)付属
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	6,000	19,800	計装信号:4-20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt,記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
LR8410用ユニバーサルユニット	日置電機	LR8511	51123200	1カ月	57,000	188,700	LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット,入力チャネル数:15ch,押しボタン式端子台(1chあたり4端子),測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要),測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式,抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω),入力抵抗:1MΩ±5%(電圧,熱電対測定時),2MΩ±5%(測温抵抗体,抵抗測定時),最大入力電圧:DC±100V,チャネル間最大電圧:DC300V,制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーバック)
多機能データ収集システム							
EDX用ひずみ電圧測定カード	共和電業	CDV40A	22019200	なし	130,000	401,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm),FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8
ひずみ電圧カード	共和電業	CDV40B-F	22021700	なし	148,000	571,000	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A・B/5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,アンチエリアジングフィルタ付 Op.U40(ケーブル50cm),またはU42(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm,熱収縮チューブ赤色),FV1A(変換コネクタ)×8 ※U40とU42はケーブル色違いで仕様スペック同様となります。
EDX用F/Vコンバータカード	共和電業	CFV40A	22026300	なし	63,000	259,000	EDX100A/EDX2000A/EDX200A/EDX3000A・B/EDX5000A用F/Vコンバータカード,4ch,測定対象:交流信号出力センサ,Op.U12(入力ケーブル)×4 ※EDX200A4Hは実装2枚迄 ※EDX2000A64に2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX3000A・Bに2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX-5000A-64/80:2枚迄
EDX用熱電対カード	共和電業	CTA40A	22019900	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用熱電対カード,8ch
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42B	22034000	なし	98,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz
動歪測定カード	共和電業	DPM42B-F	22026800	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,アンチエリアジングフィルタ付,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多機能データ収集システム							
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22026100	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能, サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM40A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22029400	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能, サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM41A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033700	なし	729,000	2,342,735	メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42B(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033900	なし	844,000	2,696,080	メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42B(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EGPC-50A(GPS/多チャンネルCANモジュール), EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN35-10A	27039400	1カ月	47,000	194,000	0~35V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-10A	27044100	1カ月	50,000	219,000	0~60V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	27050500	なし	23,000	105,000	0~40V,0~9A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	なし	20,000	100,000	0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT40-200T	27065400	1カ月	180,000	815,000	0~40V,0~200A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT60-133T	27068900	1カ月	180,000	820,000	0~60V,0~133A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	なし	8,000	55,000	出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, リモートセンシング機能付,アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	なし	18,000	65,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX18-5A	27116900	1カ月	22,000	73,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール, モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX35-3A	27106100	1カ月	18,000	73,000	0〜35V,0〜3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール, モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR1600L	27056800	なし	98,000	360,000	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜100A(拡張動作時:160A), (80V時最大20A,10V時最大160A),入力:AC85V〜250V単相, デジタル表示,1600W Op.OP01-PAS(アクセサリキット) 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子ー3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR400L	27056600	なし	34,000	132,300	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜25A(拡張動作時:40A), (80V時最大5A,10V時最大40A),入力:AC85V〜250V単相, デジタル表示,400W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),CH01-PWR(キャリングハンドル), 85-10-0840又は85-AA-0005(200V用ACケーブル)
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	なし	59,000	201,000	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A, 10V時最大80A) 入力:AC85V〜250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は 85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.0-5	27037700	なし	121,000	500,000	出力:0〜1kV,0〜500mA,入力定格:AC100V/15A(1.5kVA) Op.入力ケーブル×1 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子ー3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	440,000	1,236,070	0〜10V,0〜600A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX030-400	27060500	なし	418,000	1,718,000	0〜30V,0〜400A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付, Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0600-25	27058500	なし	400,000	1,731,000	0〜600V,0〜25A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
DCズーム電源	高砂製作所	KX100H	27059300	なし	23,000	79,800	ズーム電源,0〜160V,0〜2.5A,(160V時最大0.625A,40V時最大2.5A), RS232C標準装備,入力:AC90V〜125V単相,デジタル表示,100W
ズーム直流電源	高砂製作所	ZX-S-800MAN	27120500	1カ月	80,000	286,000	ズーム電源,0〜320V,0〜10A(320V時最大2.5A,80V時最大10A), 入力:AC85V〜250V単相,デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能, シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載, 変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3632A	27037200	1カ月	50,000	255,042	単出力DC電源,120W,0〜15V/0〜7A,0〜30V/0〜4A,GPIB/RS232C付, Op.OE9(入力:AC100V単相10%,47〜63Hz),ABJ(和文取説)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	201,493	単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0〜8V/0〜8A,0〜20V/0〜4A GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)
直流安定化電源	テクシオ	PSW1080H800	27100700	1カ月	83,000	398,000	ワイドレンジ直流電源,0〜800V,0〜4.32A(800V時最大1.35A/250V時最大 4.32A),入力:AC100V〜240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W, USB/LAN標準装備,電源コード付属
オートレンジDC電源	NF千代田エレクトロニクス	WP80-360	27146200	1カ月	600,000	1,400,000	大容量オートレンジ直流電源, 10kV,0〜80V,0〜360A(80V時最大125A,27.78V時最大360A), 入力:AC180V〜460V三相3線 50Hz/60Hz,デジタル表示, CV/CC/CPモード,内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレート可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50台まで並列接続可能, ※電源ケーブルは付属しておりません。
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	250,000	945,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
電源環境シミュレータ 6KVA三相システム	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27074700	1カ月	1,120,000	3,000,000	出力定格:三相0〜150V(100Vレンジ時最大60A)/0〜300V(200Vレンジ時30A), 周波数5〜1100Hz,入力定格:単相170〜250V 11.4kVA, ES4473(GPIB/RS232C),ES4493U×1,ES4493P×2(外部信号入力) Op.ES2000P(三相スレーブ)×2

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
交流電源 (AVR)							
PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース	菊水電子工業	IB05PCR-LE	27093500	1カ月	7,000	30,000	PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース
三相交流電源	計測技術研究所	6330P	27137100	なし	230,000	5,880,000	プログラマブル交流電源。三相PWM方式。出力容量:30kVA, AC出力:0~150V/0~126.00~300V/0~120A 分解能:0.1V, 周波数:45~70.00Hz 分解能:0.1Hz, 設定メモリ機能:5ステップ×8メモリ, USB&RS232Cインタフェース, Op.650(リモートセンシングオプション)
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BP4650	27144200	1カ月	1,500,000	4,000,000	出力周波数範囲:DC~150kHz, 出力電圧:±60 V, 120 V _{p-p} , ±115V範囲内の120V _{pp} , 出力電流:AC±75A(DC±50A), 出力インピーダンス:1.4mΩ+0.31 μH (CV), 2kΩ/0.225 μF(CC), 255ステップのシーケンシャル信号源内蔵, レスポンスキャリブレーション機能, 電圧電流リミッタ, 計測表示機能, USBインタフェース, 入力電源:三相3線AC200V~230V±10%, 50Hz/60Hz±2Hz
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42012	27142100	1カ月	300,000	950,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~1MHz, 出力電圧:150V _{pp} , 出力電流:AC 6App, DC ±2A, スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42014	27142200	1カ月	400,000	1,250,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~1MHz, 出力電圧:150V _{pp} , 出力電流:AC 12App, DC ±4A, スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42052	27146600	1カ月	640,000	1,300,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~500kHz, 出力電圧:300V _{pp} , 出力電流:AC 5.66App, DC ±2A, スルーレート:450 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
電子負荷装置							
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ12005WH	27124800	1カ月	900,000	3,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置, 動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:240A, 最大入力電力:12000W, 定電流モード:0~240A, 分解能:5mA, 定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV, 定抵抗モード:6000mS~0S(Hレンジ)/60mS~0S(Lレンジ), 定電力モード:0~12000W, 分解能:0.5W, LAN, USB, RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用, 負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ20005WH	27126700	なし	1,600,000	5,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置, 動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:400A, 最大入力電力:20000W, 定電流モード:0~400A, 分解能:10mA, 定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV, 定抵抗モード:10S~0S(Hレンジ)/100mS~0S(Lレンジ), 定電力モード:0~20000W, 分解能:0.5W, LAN, USB, RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用, 負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
PLZ1205W用ブースタ	菊水電子工業	PLZ2405WB	27111600	1カ月	160,000	662,000	PLZ1205W用ブースタ, PLZ1205Wをマスタ機として最大4台まで並列接続可能, 最大:10.8kW/2160A, 動作電圧:DC0.25V~150V, 電流:480A, 電力2400W, 入力電源電圧範囲:AC100V~240V ※本機1台に1本並列運転用ケーブルが付属しています
回生型直流電子負荷装置	計測技術研究所	NT-AD-10KG-L	27151400	1カ月	1,300,000	2,900,000	10kW, DC:70~340V/60A, 140~680V/30A, CCモード:0~60A, 分解能:50 mA/0~30 A, 分解能:25 mA, CRモード:1.2~3.4 kΩ, 分解能:10siemens/0~30 A, 分解能:10 siemens, CVモード:70~340 V, 分解能:0.5 V/140~680 V, 分解能:1.0 V, CPモード:0~10 kW, 分解能:20 W, RS232C/USB/LAN(標準装備), 動作領域:系統側入力:3Φ3W 202 V±20 V, 50/60 Hz, 負荷側:0 A~60 A, 0 W~10000 W
双方向電源							
薄型回生双方向直流安定化電源	テクシオ	PBW-502H	27143400	1カ月	200,000	999,999,999	出力電圧:0~525V, 電流:0~±30A, 電力:±5kW, 電圧確度:0.4% F.S., 電流確度:0.8% F.S., 電力確度:1.2% F.S., 電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S., 電力リップル:1.2% rms F.S. 外部通信IF:LAN, CAN, I/O, 内部抵抗可変, 保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・下限, 電流保護上限・下限, ラックサイズ:薄型1.5U相当, スタースレーブ直並列運転:最大直列台数:2台, 最大並列台数:20台, 最大 100kW(20台)までの拡張が可能, 電源:AC180V~220V 三相3 50Hz/60Hz, Op.CW-0330R(ACケーブル)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
管内検査カメラ	Three-In-One(Tio)	HD-MILS-2830	54038700	なし	413,000	825,000	カメラヘッドφ28mm／カメラケーブル+04:07JL30m、防水性能IP68、動画ハイビジョン画質、7インチ(モニタ解像度1024×600)リチウムバッテリー おおよそ3時間駆動、収納ケース付 オプション:カメラヘッド保護コーン
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,ブロープ30m, 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・ブロープドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素,3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm, 先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ,ドラムサイズW315×D195×H355mm
工業用(FA用)CCDカメラ							
CCDマイクローカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクローカラーカメラ,41万画素, 水平768・垂直494画素,ヘッド部径17mm, レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。 延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。 Op.CC431(カメラ制御器),EMC02H(カメラケーブル2m),ACアダプタ,ACコード

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



17

8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

121,000円

(メーカー定価 682,989円)



N8486AR

(型番コード 03149500)

パワーセンサ 26.5G-40GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

296,000円

(メーカー定価 1,684,311円)



R8486D

(型番コード 03119100)

パワーセンサ 26.5-40GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

400,000円

(メーカー定価 1,915,501円)



MD8475A

(型番コード 32272500)

シグナリングテスト
アンリツ

販売価格

2,500,000円

(メーカー定価 32,900,000円)



MT8870A

(型番コード 32284400)

ユニバーサル
ワイヤレステストセット
アンリツ

販売価格

750,000円

(メーカー定価 2,781,000円)



CMA5

(型番コード 03105200)

光パワーメータ
アンリツ

販売価格

18,000円

(メーカー定価 72,300円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
携帯電話用測定器							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	5,800,000	13,497,000	CellAdvisor5G - 5G NR NSA Trial Kit1 形名 : CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz~6GHz & FR2 24~40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option, 5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option, LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option, Route Map option, Bluetooth & Wifi option GPS antenna, GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit - 600~6000MHz RF Yagi Antenna kit - 700~6000 MHz RF Omni Antenna kit - 26~40 GHz RF Horn Antenna kit - 26.5~40 GHz K(オス) - K(メス) 1.5m キャップ2個付, K(オス) - K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) - SMA(オス) 1.5m, Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord), Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application, Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	2,500,000	32,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A,GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
マルチバンドRFコンバータ	アンリツ	MA80003A	07256900	なし	2,300,000	7,235,000	Port 1, Port 2,コネクタ:V(m),インピーダンス:50Ω (nom.) 周波数設定範囲:24.25 GHz~29.5 GHz、37.0 GHz~43.5 GHz 【オプション】 J1771B:同軸コード (N-N 3.0m),J1772B:制御ケーブル 3.0m J1806B:VJ-KJアダプタ*2個
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	250,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	600,000	5,700,000	周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型 GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm Op.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスト	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL),CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセン ス:ARBファイライブラリ
無線機テスト	ローデシュワルツ	CMW290	07261400	なし	2,800,000	9,757,000	無線コミュニケーション・テスター CMW-PS291/12 CMW290 Basic Assembly CMW-S600H CMW290 Frontpanel With Display/Keypad.H CMW-PK295/03 CMW290 LTE eMTC bundle(SL) CMW-PK296 CMW290 BT LE5.0 bundle(SL) CMW-KS601 Bluetooth LE R4.2 Signaling and RX meas. CMW-KS720 Bluetooth LE R5 Signaling and RX meas. CMX-Z01 5G Test UICC 3 式
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802 .11 b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802 .11 ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802 .11 b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802 .11 ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル * 別途受信モジュール が必要です。MU887000A等

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレス テストセット	アンリツ	MT8870A	32316500	なし	3,000,000	10,900,000	MX887010A:セルラ規格用シーケンス測定 MX887011A:W-CDMA/HSPA Uplink送信測定 MX887012A:GSM/EDGE Uplink送信測定 MX887013A:LTE FDD Uplink送信測定 MX887014A:LTE TDD Uplink送信測定 MX887018A:NR FDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887019A:NR TDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887040A:Bluetooth送信測定 MX887030A:WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A:WLAN 802.11ac送信測定 MX887033A:WLAN 802.11ax送信測定 MV887011A:W-CDMA/HSPA Downlink波形ファイル MV887012A:GSM/EDGE Downlink波形ファイル MV887013A:LTE FDD Downlink波形ファイル MV887014A:LTE TDD Downlink波形ファイル MV887018A:NR FDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887019A:NR TDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887040A:Bluetooth波形ファイル MV887030A:WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A:WLAN 802.11ac波形ファイル MV887033A:WLAN 802.11ax波形ファイル
MT887×シリーズ用送受信 テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	ポート数:4ポート(1.2フルデュプレックス/3.4ハーフデュプレックス) 周波数範囲:10MHz~6GHz(op001),帯域幅:160MHz,コネクタ:N型 Op.001:6GHz周波数拡張
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ 100kHz~ 50GHz	キーサイト・テク ノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 50M~ 33GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M~ 26.5GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	572,673	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テク ノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch,制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m),ABJ(和文取説)
パワーセンサ 26.5G~ 40GHz	キーサイト・テク ノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~+20dBm,コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5~ 40GHz	キーサイト・テク ノロジー	R8486D	03119100	なし	400,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルドスペクトラム アナライザ	マイクロニクス	MSA338	07133600	なし	136,000	466,000	50k~3.3GHz,分解能帯域幅:3k~3MHz,入力レベル:+10~-60dBm 50Ω,SMA(J)型,ACアダプタソフトケース付属, バッテリー(MB300)、充電器(MBC300)、アンテナ(M301、M302、M303)
スペクトラムアナライザ							
スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	U3751	07157900	なし	332,000	1,070,000	9kHz~8GHz,分解能帯域幅:100Hz~3MHz,測定レンジ:-135~+30dBm, 周波数基準安定度:±2×10 ⁻⁸ /日,50Ω,I/F:LAN,GPIB,USB, バッテリー動作可能(別途バッテリー・チャージャが必要です) Op.20(高安定周波数基準源)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット N:オス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能,2000~1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テック ノロジー	8494B	20001000	なし	94,000	338,058	周波数レンジ:DC~18GHz,減衰量:0~11dB(1dBステップ), 電力:1W,コネクタ:Nメス Op.:8494B-001:Type-N female connectors
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テック ノロジー	8495B	20006000	なし	64,000	246,594	DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.001(Nメス)
プログラマブル・アッテ ネータ	キーサイト・テック ノロジー	8496H	20008300	なし	142,000	441,095	DC~18GHz,0~110dB,10dBステップ,1W,SMA, Op.002(SMAメスコネクタ),024(24V),060(ヴァイキングケーブル)
固定アッテネータ							
アッテネータ	RF LAMBDA	RFS250G10 B-30DB	20029000	なし	406,000	782,200	DC~10GHz,30dB,250W,N(オス)-N(メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC- 26.5GHz	キーサイト・テック ノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50 Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
パワーディバイダ	キーサイト・テック ノロジー	87302C	20018700	なし	110,000	341,952	パワーディバイダ 0.5~26.5GHz、3.5mm、50 Ω
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz~目安として8GHz), コネクタ:SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009500	なし	240,000	634,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm, 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm, シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個), IFM5(SMA:2個,BNC:2個,N:2個,トライアキシャル:2個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数~ 2GHz)×1本)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ	NECネットズエス アイ(株)	1011A	32053400	なし	78,000	258,000	ハンディミニデジタルバステスタ PCMO~2次群対応, 符号誤り測定:64kbps(AMI),1.544M/6.312Mbps(AMI/B8ZS), 誤り率:0.0E-0~1.0E-12,AC/DC可, Op.アクセサリセット(測定コード,ニッケル水素単3蓄電池×4,充電器, キャリングケース)
ネットワーク試験機							
100G CFP2トランシーバモ ジュール	CIG Photonic s	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Knm)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32188400	なし	350,000	2,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), 20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32230900	なし	607,000	2,195,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),07(OSPFプロトコル),11(パケットBER測定), 13(XENPAK測定),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタフレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	350,000	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	210,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+/SFP+(LC)) 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワーク負荷試験器							
100GbE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
100GbE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
10GBASE-LR XFPモジュール	横河計測	735454-LR	32277700	なし	76,000	275,000	10GBASE-LR XFPモジュール
プロトコル/バスアナライザ							
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1948	18037500	なし	70,000	348,000	2ch,周波数範囲:0.01μHz~30MHz,振幅分解能:16ビット, 出力波形:内蔵7波形・任意波形,出力電圧:20Vpp/開放, 出力インピーダンス:50Ω,保存波形総量:128波または4Mワード, 設定メモリ数:10,入出力フローティング,GPIB,USB,最大6台迄同期運転可能, 2チャンネル,連続動作機能付
パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器	キーサイト・テクノロジー	81160A	18034400	なし	1,169,000	7,124,358	パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 パルス発生器:1μ~330MHz立上り時間可変 正弦波出力:1μ~500MHz、任意波形:2.5Gサンプル/s 14ビット 512k Sa/ch任意波形メモリ,FM/AM/PW/PWM/FSK変調機能 Op.002(2ch出力),
ユニバーサル・パルスジェネレータ	ココリサーチ	QP-3X-SET-BC	18045700	なし	105,000	122,800	ユニバーサル・パルスジェネレータ 周波数精度:±50ppm, 出力可変範囲:-12V~+12Vの範囲で0.1V単位で可変(VH,VL), セミオープンコレクタ定格35V,50mA出力電圧4.5V, オシレータモード:周波数範囲 0.001Hz~600kHz, スweepモード:周波数範囲/0.1Hz~200kHz,反復回数/連続, 時間/0.01s~999.99s,変調/リニア:鋸状,三角及び2周波数切替, N/パルスモード:周波数範囲/0.1Hz~3kHz,数値設定範囲/1~60000個 Op.CSS-BC,BNC-クリップケーブル×2,キャリングケース
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75~1.7μm, 測定レベル:-70~+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ, 波長1.2~1.7μm,-50~+23dBm, Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-50~+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC, フェルール2.5Φ/1.25Φ,最大999データ保存可, USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ, ポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm,測定レベル:-50~+20dBm (CW光),空間光,ホトダイオード直接入力
光パワーメータ/光テストセット							
光パワーセンサー	アンリツ	MU931422A	03089200	なし	158,000	320,000	MT9810B用光センサユニット 適合ファイバ:9/125~62.5/125μm,波長範囲:750~1700nm, 測定レベル範囲:+10~-80dBm(連続光),FCコネクタ
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合光ファイバ:SM(10/125μm)
光減衰器	アンリツ	MN9605C	03026300	なし	140,000	600,000	波長1.3/1.55μm,最大減衰量:65dB,適合光ファイバ:SM(10/125μm), 反射減衰量:40dB以上,端面形状SPC,交換可能コネクタFC(J0617B)×2付
光アッテネータモジュール	横河計測	AQ2200-311A	03128200	なし	178,000	600,000	AQ2200シリーズ用光アッテネータモジュール 適合ファイバ:MMF,波長:800~1370nm,挿入損失:1.0dB(typ.), 最大減衰量:45dB,最大入力パワー:+23dBm, モニターポート出力:-13dB(typ.),FC/PCコネクタ Op.G6(マルチモード),FCC(コネクタFC/PC),MON(モニタ出力), オーダ型番:735131-G6-FCC/MON
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長:1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
OTDR	横河計測	AQ7275	03131200	なし	332,000	991,000	735033(波長:1310/1550±25nm),SMファイバ,距離レンジ: 0.5~400km,ダイナミックレンジ:40/38dB,表示部:8.4型カラーTFT, 外部インタフェース:USB,バッテリー駆動,Op.USC(SCアダプタ), -HJ(日本語/英語),-M(PSE対応),/PM(光パワーモニタ機能), /SLS(安定化光源),/VLS(可視光源),/SB(ショルダーベルト), 739860(ソフトキャリングケース)
C-PHYターミネションボード							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
ロジックアナライザ周辺機器							
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*.AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



24

PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100

エスベック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



CM20

(型番コード 80214100)

インキュベーション
モニタリングシステム
エビデント

販売価格

584,000円

(メーカー定価 1,840,000円)



MODEL43I-TLE

(型番コード 80168200)

SO2分析計

日本サーモ

販売価格

970,000円

(メーカー定価 3,050,000円)



HV1000R

(型番コード 80163900)

ハイボリウムエアサンプラ

柴田科学

販売価格

216,000円

(メーカー定価 550,000円)



6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォーターサンプラ

ISCO

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,534,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー

JFEアドバンテック株式会社

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



LS1866A1MG

(型番コード 80142300)

エアリークテスタ

コスモ計器

販売価格

279,000円

(メーカー定価 620,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ

コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51117100	1カ月	1,050,000	3,672,600	-70~+100℃実測外寸:W1040×H1740×D1280mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
電子冷熱低湿恒温器	アドバンテック東洋	THS030PA	51148600	1カ月	65,000	199,500	電子冷熱低湿恒温器,ベッセル素子(空冷式),+3~+45℃, 外寸W450×D455×H550mm,内寸W360×D246×H420mm,約37ℓ, ケーブル孔φ34mm,AC100V,1A,
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
インキュベーションモニタリングシステム							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D (インキュベーターモニタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ベトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ベトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
木材水分計							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板,2~150%, 電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)
液体クロマトグラフ(LC)							
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op.H-Class/I-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	1,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリ-ソルベントマネージャ(QSM),FTNオートサンプリャ, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, eλ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I-TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5ℓ/分,出力:0~1VDC,RS232/485,

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ハイボリウム・エアサンブラ							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	なし	134,000	352,500	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ , 1CPM=0.001mg/m ³ (ポリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V, USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能, 日本作業環境測定協会校正付 Op.8000-032(NIMHバッテリー),8000-033(クイックチャージャー)
自動車排ガス測定装置							
空燃比計	堀場製作所	MEXA7000 ムタ2	80120000	1カ月	345,000	850,000	直挿形空燃比計,空燃比:3.99~500.0,O2:0.00~99.99%, λ:0.275~30.00,応答速度:Typical80ms(max150ms) 出力:0~5VDC/RS232C,電源:DC10~30V/50W, AC電源ユニットは型コード987376です。
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ,室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	39,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00, ORP:0~±2000mV, 温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV, ORP:0~±1V,温度:DC0~1V RS232C,データメモリ1000データ, 単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
自動採水器							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ,採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル,採水チューブは付属しておりません
温湿度計							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ,湿度:0~100%RH,温度:-40~+60℃,出力:0~5V, ケーブル長:10m,HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN), オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80℃(測定範囲0~50℃) 湿度:0~100%RH(測定範囲25℃にて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色),総合精度±1℃,湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アラームユニット有:510880 Op:センサケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80℃,湿度:0~100%RH 総合精度±1℃(測定範囲:0~50℃), 湿度±3%RH(測定範囲:25℃にて20~80%RH), 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	420,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒, 電源:リチウムイオン充電電池,連続使用時間:約2時間, データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件, 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS1866A1MG	80142300	1カ月	279,000	620,000	エアリークテスタ:0.00~±999mL/min,テスト圧中圧用50kPa~800kPa 配管口Rc1/4,RS232C,AC100V
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタA2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5~20kPa, K1:ALC-I,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

取扱代理店