

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限: 2021年1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

CT9691-90

(型番コード 03147100)



AC/DCカレントセンサ
日置電機

販売価格

18,000円

(メーカー定価 43,000円)

7016-20

(型番コード 10061300)



DL1640Lデジタルオシロスコープ
横河計測

販売価格

110,000円

(メーカー定価 1,390,000円)

AST0501A1B-E101A0A

(型番コード 27113600)



交流電源
アメテック

販売価格

450,000円

(メーカー定価 1,012,000円)

PAN16-10A

(型番コード 27038400)



直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

35,000円

(メーカー定価 110,000円)

EWL4000

(型番コード 27088800)



交流電子負荷装置
高砂製作所

販売価格

980,000円

(メーカー定価 3,817,200円)

H2640

(型番コード 51116700)



サーモレーサ
日本アビオニクス

販売価格

560,000円 事前審査要

(メーカー定価 3,600,000円)

LA3560

(型番コード 50056300)



精密騒音計
小野測器

販売価格

220,000円

(メーカー定価 870,000円)

VM83

(型番コード 50025800)



汎用振動計
リオン

販売価格

98,000円

(メーカー定価 452,900円)

MODEL37DLPLUS

(型番コード 52010300)



超音波厚さ計
パナメトリクス

販売価格

98,000円

(メーカー定価 912,000円)

HDR-CX560V

(型番コード 24071300)



ハイビジョンハンディカム
ソニー

販売価格

20,000円

(メーカー定価 オープン)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ 6.1/2	横河計測	7562-01	02001400	なし	30,000	245,000	7562-01-C-1,DCV,DCI,Ω,ACV,ACI,1999999, GPIB付 スケールリング、演算機能 メモ리카ードの保存データをLR,HRシリアルレコーダにアナログ記録可能 仕様記号-C-1/B
多チャンネルDMM	ケースレー	2700	51072900	1か月	130,000	320,000	多チャンネルDMM,最大80ch差動入力(本体単独では1ch) 6.5桁 22bit分解能,GPIB,RS232Cインタフェース装備 20ch差動入力マルチプレクサモジュール:7700×2付き
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3365-10	03151800	1か月	86,000	361,000	クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用), 測定ライン:50/60Hz,単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路), 三相3線/三相4線(1回路),電流のみ1~3ch,電圧/電流実効値, 電圧/電流基本波値,電圧/電流波ピーク,電圧/電流基本波位相角,有効/無 効/皮相電力,力率,有効/無効電力,デマンド量,電圧レンジ:400V,有効測定範 囲:90V~520V,電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異 なる),AC50.000mA~5.000A(漏れ電流のみ),電力レンジ:200.00W~ 6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる), データ記録:SDカード(別途要),内部メモリ,インタフェース:SDカード, LAN,USB2.0,PW9020(金属非接触電圧センサ)×4, Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーセット),PW9020×1 SDメモ리카ードは付属していません
クランプ電流センサ							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	03098800	1か月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1か月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%fs,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9691-90	03147100	1か月	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9691:帯域:DC~10kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC100A, CT6590使用時出力電圧:100mV/f.s,可能導体径:φ35mm以下
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9692-90	03147200	1か月	12,000	52,000	CT9692(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9692:帯域:DC~20kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC200A, CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s,可能導体径:φ33mm以下
ソースメータ/エレクトロメータ							
サブフェムトアンペアリ モートソースメータ	ケースレー	6430	37072700	3か月	290,000	1,767,000	6430サブフェムトアンペア リモートソースメータ,電流測定感度:0.4fApp 電流レンジ:1pA~100mA,電圧レンジ:200mV~200V,抵抗レンジ:2Ω~2TΩ, 入力コネクタ:3スロットTriaxial,測定速度:最大2000回/秒,分解能:最大6.5桁,リ モートリアンプ付属
デジタルオシロスコープ							
DL1640デジタルオシロス コープ	横河計測	7016-10	10046100	なし	95,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10,4ch, 最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit, メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB)
DL1640Lデジタルオシロス コープ	横河計測	7016-20	10061300	なし	110,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/G1/F7,4ch, 最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit, メモリ:32MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C1(GPIB+USB), P4(プローブパワー4出力),F7(CANバス信号解析機能)
オシロスコープ用プローブ/フィクチャ他							
8GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7380A	06029200	なし	440,000	1,676,000	5:1/25:1差動,DC~8GHz 入力抵抗:100kΩ,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4/-3V コネクタ:Tek Connect 付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ),プローブチップ各種
電流プローブ	テクトロニクス	TCP0150	06033600	なし	170,000	682,900	DC~20MHz,150A(5kHz以下)または500A(パルス),最小電流:5mA ノイズ:500μArms,クランプ内寸:21×25mm コネクタ:TekVPI

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	224,000	772,000	アクティブプローブ、帯域幅6GHz 減衰:10:1、入力インピーダンス:1MΩ、入力容量:0.3pF、 ダイナミックレンジ:±8V
カレントプローブ	PEARSON	MODEL7655	37075300	なし	198,000	531,000	出力0.1VA、中心穴直径6インチ、最大ピーク電流5A、最大RMS電流175A
FFTアナライザ							
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08015500	6か月	640,000	4,322,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット、OP:DS0321 FFT解析機能、DS0322トラッキング解析機能、DS0350レコーディング機能、 DS0364 4ch入カユニット×3、DS0371 1ch信号出力モジュール、大型AC アダプタ&電源コード、DS0392 筐体間接続インターフェース、周波数レンジDC ~40kHz、入力電圧レンジ-40~+20db、ダイナミックレンジ110db以上、A/D変換 24bit
ロジックアナライザ(モジュール型)							
667Mステート/4GタイムングLAモジュール	キーサイト・テクノロジー	16950B	09052200	なし	810,000	5,059,328	169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング 667MHzステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:1Mビット、別途90ピン対応プローブ必要
ロジックアナライザ							
ロジックアナライザ	エヌエフ回路設計ブロック	EZ5850	09058600	なし	12,000	98,000	PCベース小型ロジックアナライザ、PC(別途要)のHDDとメモリを使用し、 24chで最大24時間の記録が可能(ファイルサイズ最大2GB迄)、 クロック設定:1kHz~10MHz、クロック精度:±150ppm(typ)、記録時間設定:1~ 86400秒または1分~1440分トリガ設定、サンプリング制御可能、 ロジック、シリアル(RS232)を同時記録・表示
ロジックアナライザ周辺機器							
68chロジックアナライザ	キーサイト・テクノロジー	16852A	09061100	なし	786,000	5,609,612	68CHロジックアナライザ 350MHz(ステート) 12.5GHz(タイミング) Op.700(最大ステート700MHz)、032(最大メモリ長32M)、U4201A*2
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
任意波形発生ユニット	日置電機	U8793	25070000	1か月	130,000	209,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用任意波形発生ユニット、 出力チャンネル数:2ch/ユニット、出力端子:SMB端子(出力抵抗1Ω以下)、 出力電圧範囲:-10V~15V、最大出力電流:10mA、FG機能:DC、正弦波、 矩形波、パルス波、三角波、ランブ波、出力周波数:10mHz~100kHz、 任意波形発生機能:MR8847A等で測定した波形、7075、SF8000、CSVの波形、 スリープ機能、周波数、振幅、オフセット、デューティ(パルスのみ)、プログラム 機能:最大128ステップ、自己診断機能(電圧)、外部入出力制御可能 Op.L9795-01(接続ケーブル)×2
RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット、絶縁BNC入力、入力インピーダンス: 1MΩ以上、レンジ:0.1~500VFS(1.2×5ステップ)許容入力電圧:±500V、周 波数特性:DC~400kHz、垂直分解能:12ビット、ローパスフィルタ:5、50、500、 5k、50kHz及びOFF 入力:±100mV~±500V、A/D分解能:12bit、サンプリング:1μs
RAシリーズ用F/Vアンプ	日本アビオニクス	AP11-108	25051000	なし	10,000	110,000	RAシリーズ用1chF/Vアンプユニット、絶縁BNC入力、入力インピーダンス:100k Ω、レンジ:100・200・500・1k・2k・5k・10kHzFS 許容入力電圧:±100V、周波数範囲1Hz~10kHz、トリガレベル:0又は2.5V 、入力パルス幅:20μs以上、垂直分解能16ビット
RAシリーズ用2CHDCストレインアンプ	日本アビオニクス	AP11-110	25048800	なし	10,000	180,000	RAシリーズ用2chDCストレインアンプユニット、入力形状:NDISコネクタ 適用歪み抵抗:120~2kΩ(BV=2V時):350から2kΩ(BV=5V時) 、ブリッジ電源2V・5V、オートバランス、測定レンジ:2k・5k・10k・20k ・50kμεFS(BV=2V時) 800・2k・4k・8k・20kμεFS(BV=5V時) 分解能:16ビット、周波数特性:DC~50kHz、ローパスフィルタ:10・30・ 300・1kHz及びOFF
多機能データ収集システム							
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42A	22021200	1か月	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード、4ch、 交流ブリッジ応答周波数:DC~5kHz
データロガー/打点記録計							
ハイブリッドレコーダ30CHFFD	横河電機	DR231	25030600	なし	70,000	1,029,000	30ch、入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・ KPtvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni100・Ni120・Cu10・ J263B)・DCV・接点、スキュー速度:30点/2s、 Op.11-31-1M(CD-ROM)、ソフトDP120-11、Win98/Me/NT4.0/2000 /XP、30ch・ユニバーサル入力・ねじ端子、C1(GP-1B)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
ハイブリッドレコーダ30CH RS232C	横河電機	DR231	25031800	なし	50,000	900,000	30ch.入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W KPtvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni120・Cu10・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s, Op.00-31-1M(30ch,ユニバーサル入力・ねじ),C2(RS232C)
メモリハイロガー	日置電機	LR8400	51098400	1か月	60,000	242,000	LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル), アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子台×30ch(1chあたり2端子)], 増設30ch,合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台), 測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度(センサZ2000使用),入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャンネル間最大電圧:DC250V,内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ)外部記憶:CFカード/USBメモリ選択,通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX),USBインタフェース,表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット),専用アプリソフト付属, Op.Z1000(バッテリーバック・NiMH)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51066300	なし	25,000	291,800	マイクロ・ロガー,サーミック2300A.アナログ6点/パルス3点.防水・防塵機構,スキャン速度1~2点/0.1秒.6点/0.2秒.2Mバイトメモリ,Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3.2103A(電圧入力ケーブル)×3.2140A(通信アダプタ),5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51065200	なし	25,000	297,800	マイクロ・ロガー,サーミック2300A.アナログ6点/パルス3点.防水・防塵機構,スキャン速度1~2点/0.1秒.6点/0.2秒.2Mバイトメモリ,Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3.2103A(電圧入力ケーブル)×3.2140A(通信アダプタ),2205A(パルス入力ケーブル),5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
キャダック3ステーションユニット	江藤電気	9360A	51103300	1か月	70,000	300,000	キャダック3用ステーションユニット,20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測温抵抗体は10ch),測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N),Pt100(3線式/4線式),抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ),DI,入力端子:M3.5ネジ端子台,ステーションケーブル:9370A(5m)付属,※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch ※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで,最大400chまで拡張可能
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 4kVA単相3線	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27087700	1か月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル,出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A),周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V,7.6kVA,Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C),ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)
交流電源	アメテック	AST0501A1 B-E101A0A	27113600	1か月	450,000	1,012,000	薄型多機能プログラマブル交流電源,AC出力,DC出力,AC+DC出力,出力容量:500VA, AC出力電流:0~5A(100V時)/0~2.5A(200V時)/0~1.25A(400V時), DC出力電圧:Loレンジ:0~250V/Hiレンジ:0~500V,DC出力電流:0~2.5A(250V時),周波数:DC,16~5000Hz, 入力:AC100~240V(単相),50/60Hz,LAN,USB,RS232C, アナログ/EXTD,GPIB,サイズ:1Uシャーシ, Enhancedモデル(タッチパネル操作のフロントパネル有,遠隔制御可能) Op.-HF(~5000Hz周波数拡張オプション),GPIB,入力ケーブル1.5m, 出力ケーブル,センサケーブル
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT500-16T	27079200	1か月	250,000	895,000	0~500V,0~16A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示, 制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN35-5A	27038500	1か月	25,000	90,000	0~35V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT160-50T	27069000	1か月	180,000	895,000	0~160V,0~50A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示, 制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-10A	27038400	1か月	35,000	110,000	0~16V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-03	27053600	1か月	120,000	335,000	0~1.5kV,0~30mA,入力:AC100V単相
直流安定化電源	高砂製作所	HX0300-50	27058400	1か月	500,000	1,718,000	0~300V,0~50A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付, Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	高砂製作所	HX0400-37.5	27098700	1カ月	420,000	1,731,000	0~400V,0~37.5A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	LX035-1B	27101200	6カ月	25,000	36,000	0~35V,0~1A,入力:AC90V~132V単相,45~65Hz,デジタル表示,35W
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A,リプルノイズ:10μVrms以下typ.,入力電圧:AC100V/120V/220V/240V±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA)
移動体通信用直流電源	キーサイト・テクノロジー	66311B	27110800	1カ月	68,000	250,693	移動体通信用直流電源 単出力,0~15V,0~3A,GPIB/RS232C付 Op.100(入力:AC87~106V単相,47~63Hz)
直流安定化電源	テクシオ	PW18-1.8AQ	27047900	1カ月	20,000	103,000	4出力電源,0~±18V,0~±1.8A,0~+8V,0~+2A,0~-6V,0~-1A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
パワーブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	4521A	27067400	1カ月	300,000	1,580,000	4520A用パワーブースタ:2kVA,最大4台接続で10kVAまで拡張可
電子負荷装置							
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1カ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms/14~300Vms,最大電流:40A,20A,最大負荷有効電力:4000W,定電流モード:0~4A,0~40A,0~2A,0~20A,定抵抗モード:0.1~19.9Ω,20.0~400.0Ω,定電力モード:0~4000W, RS232C,RS485,動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m, 入力ケーブル
ノイズカッター							
ノイズフィルタ付トランス	富士電機	FFTDA1K	27009600	1カ月	30,000	89,200	TRAFY(トラフィー) ノイズフィルタ付トランス, 一次電圧:100V(電源コード付),二次電圧:100V(出力コンセント×2付), 容量:1kVA,質量:13.2kg
変圧器(トランス)							
ダウントランス	山菱電機	UE15N	27027800	1カ月	16,000	36,500	ダウントランス,(200V~240V電源地区用),入力電圧:200V/220V/230V/240V(切替なし),出力電圧:90V/95V/100V/110V, 容量:1.5kVA,質量:12kg, 入力プラグ形状:C型,出力セブタクル形状:A型(各電圧毎に1個)
サーモビュー							
サーモレーサ	日本アビオニクス	H2640	51116700	3カ月	560,000 事前審査要	3,600,000	ハンディサーモレーサ,可視&熱画像重ね合わせ機能付,LEDライト,レーザーポインタ,オートフォーカス,音声記録・メモ機能,5.6型LCD&ピュ5.6型LCD&ビューファインダ,640×480画素画像,リアルタイム多点放射率補正,マルチフォーカス機能,内部メモリ832画像可,IEEE1394転送,温度範囲:-40℃~2000℃,最少検知温度差0.06℃,測定精度±2℃または2%,フレームタイム:1/30秒,測定波長:8~13μm,Op.高温レンジTH92-490 NS9500PROソフト標準付属
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	35,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃,視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz,3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジタル画像モードあり,測定温度範囲-10℃~150℃,精度±2℃または±2%,電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間
動わずみ測定器							
マルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22026400	なし	350,000	1,902,000	交流16ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz,電源:AC100~240V,DC9~18V, Op.DPE71A(モニタカード), DPM72B(動わずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1ヵ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch),適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ,サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモリカード128MB付属,電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4,SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD300B	22024100	1ヵ月	90,000	301,000	センサインタフェース,測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読込み回路内蔵(UI10Aで対応),インタフェース:USB1.1,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入力アダプタ:U110A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ)
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1ヵ月	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
静ひずみ測定器							
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1ヵ月	630,000	1,600,000	高速データロガー,本体内蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要),Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
UCAM用スキャナ	共和電業	USB70B30	22019700	1ヵ月	240,000	1,030,000	UCAM用スキャナ,50点,歪ゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,直流電圧,温度,雷サージ保護器内蔵,Op.UPS70B,※NDIS入力コネクタ無し
デジタルひずみ測定器	東京測器研究所	TDS530	22024600	なし	350,000	1,465,000	本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度0.4秒/1000点,最大±640000×10 ⁻⁶ 歪,歪電圧(±64V)・温度,プリンタ内蔵,USB,LAN,RS232C,コンパクトフラッシュカード32MB~1GB対応,Op.内蔵30点,コンパクトフラッシュカード
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1ヵ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1ヵ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
騒音計							
精密騒音計	小野測器	LA3560	50056300	1ヵ月	220,000	870,000	精密騒音計,測定範囲JIS,IEC:27~140dB(A),32~140dB(C),38~140dB(Z),周波数範囲10Hz~20.0kHz,マイク:MI-1235 1/2インチエレクトレット型,マイクロホン感度レベル-29dB±3dB,プリアンプMI-3230,リニアリティレンジワイド110dBノーマル80dB,レベルレンジ30~130dB 7レンジ,基準レンジ50~120dB,Op:LA0351(1/1リアルタイムオクターブ分析機能),LA0352(1/3リアルタイムオクターブ分析機能),LA0353(FFT分析機能),LA0354(サウンドレコーディング機能)
機械振動計/チャージアンプ							
汎用振動計	リオン	VM83	50025800	1ヵ月	98,000	452,900	1ch,加速度:0.3~1000m/s ² (圧電式)・10~1000mm/s ² (サーボ加速度計),速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計),変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度計),交流/直流出力,単2×4,RMS,プリンター出力 Op.PV85,ACアダプタ,VP53C,VP53E,VP53F,VP53G,VP53H,VP55A
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1ヵ月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.01~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ³ pC/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UUV12Aが必要で(※max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
信号処理装置(直流アンプ他)							
アイソレーションDCアンプ	日本アビオニクス	AL1101	21004600	なし	22,000	170,000	2ch.差動入力.入力インピーダンス:1MΩ+1MΩ以上.利得切換:0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・20・50・100.利得精度:±0.5%.周波数:DC~10kHz.出力:±10V±10mA(OUTPUT1.2).A,Bch間の加減算した電圧出力可能
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ.入力形式:差動アイソレーション.1ch/ユニット.利得:0.001倍~1~1000倍.最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時)周波数:DC~100kHz.精度:±0.2%.出力:±10V・30mA.入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ.同相許容電圧:AC8000V/分
DCアンプ	エンデブコ	136	21010900	なし	190,000	610,000	半導体ゲージ型加速度計 Model136 直流アンプ 入力:3ch.入力:0~±10VDCor10Vpk.出力:10Vpk(10mA).利得:1~1000倍.応答周波数:DC~200kHz.入力インピーダンス:1MΩ.センサ印加電圧:0.5,10,15VDC.精度±1 出力最大電流30mA
圧力計(デジタルマノメータ)							
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51128000	1ヵ月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa.負圧-80~0kPa.測定表示範囲~2400.0 0kPa.分解能0.001kPa.測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%.0~25kPa±0.005kPa.負圧±(0.2%+0.08kPa).1年:正圧25~200kPa±0.02%.0~25kPa±0.012%.負圧±(0.2%+0.09kPa).応答時間2.5s以下.許容入力2.7kPaabs~500kPagauge.直流電流測定レンジ20mA.分解能1μA.測定範囲0~±20mA. 入力抵抗10Ω以下.レンジ100mA.分解能10μA.測定範囲0~±100mA.入力抵抗10Ω以下.直流電圧測定 レンジ5V.分解能0.1mV.測定範囲0~±5V.入力抵抗約1MΩ.レンジ50V.分解能1mV.測定範囲0~±50V.入力抵抗約1MΩ.直流電流発生レンジ20mA.分解能1μA.発生範囲0~±20mA.直流電圧発生レンジ5V.分解能0.1mV.測定範囲0~±5V.電源アルカリ単三電池6本.質量約2kg
モジュール式ポータブル校正器	ドラック	DPI620	37071800	なし	60,000	752,900	モジュール式ポータブル多機能校正器AMC:DPI620本体+MC620×1(デュアルモジュールキャリア)+PM620×1(圧力モジュール0-10MPa)+キャリングケースセット
モジュール式ポータブル校正器	ドラック	DPI620	37070700	なし	60,000	752,900	モジュール式ポータブル多機能校正器AMC:DPI620本体+MC620×1(デュアルモジュールキャリア)+PM620×1(圧力モジュール0-13.5MPa)+キャリングケースセット
モジュール式ポータブル校正器	ドラック	DPI620	37070800	なし	60,000	771,800	モジュール式ポータブル多機能校正器AMC:DPI620本体+MC620×1(デュアルモジュールキャリア)+PM620×1(圧力モジュール0-35MPa)+キャリングケースセット
超音波厚さ計							
超音波厚さ計	パナメトリクス	MODEL37D LPLUS	52010300	なし	98,000	912,000	付属探触子:D790-SM.先端径11mm 測定範囲(鋼):1mm~500mm.表示分解能:0.1mm/0.01mm ※付属の探触子ではスルーコート機能は使用できません。
回転計/ストロボスコープ							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	22,000	64,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁.非接触6~99999r/min.接触6~20000r/min.測定時間1秒.精度:表示値±0.02%.単4×4本. アナログ出力0~1V/FS.パルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090.アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)×1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	電子個数はかり(校正分銅無し). 秤量:3000g(音叉式).最小表示:0.05g.個数計算機能付.風防無. 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm.計数可能単重:0.005g. Op.収納ケース.
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	40,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し). 秤量:6000g(音叉式).最小表示:0.1g.個数計算機能付.風防無. 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm.計数可能単重:0.01g.
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59008500	なし	40,000	208,000	電子個数はかり(校正分銅内蔵) 秤量17kg.読取限度0.1g.校正分銅内蔵.個数. ※セーパレットでの仕様(ボール無し)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
ベクトルスコープ	テクトロニクス	1741C	24069000	なし	300,000	1,047,300	NTSC/PAL波形ベクトル・モニタ、 入力:4ch,BNC,75Ω(補償型),ダイナミックレンジ:±6dB, 最大入力電圧:-6.0~+6.0V,電源:100~240VAC,50/60Hz, Op.WFM7F02(ポータブル・キャビネット・ハンドル,脚,チルト・ペイル,前面カバー付)
マルチハケイモニター	リーダー電子	LV5490	24077400	なし	1,050,000	3,500,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ、 Op.LV5490SER02.SDI INPUT/アイバターン表示
ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント	カンタムデータ	780B	24078600	なし	300,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント(780B) HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト、 アナログコンポーネントビデオ出力、 カスタムフォーマット及びビットマップパターン、テストパターンスクロール、 Op.95-00056(780ケーブルTEST),95-00064(780 ACA Passive M),95-00116(AUTO EDID TEST),95-00077 (China Resolution Pat),95-00084(THX TEST PATTERN)
ポータブル波形モニター/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXDL	24072300	なし	248,000	823,000	PHABRIX SxD(信号発生器/波形/アナライザ) デュアルリンク(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)フォーマット対応、 約32種類のビデオ/テストパターン標準装備(カラーバー、マルチフォーマットカラーバー、チェックフィールド、他)。最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力、波形モニター、ベクトルスコープ、電源リチウムバッテリー又はACアダプタ
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	24043300	1ヵ月	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
TG700用 HD 3G-SDIゼネレータ	テクトロニクス	HD3G7	24070200	1ヵ月	380,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ 3GbpsSDI信号出力(2系統)
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	1ヵ月	115,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/ GPS7/HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用。
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT436NP	24032600	なし	126,000	598,000	NTSC/PAL/パターンジェネレータ。モノスコ/自然画パターン装備、 S端子・D端子(DI対応)装備、コンポーネント信号出力
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	24056300	なし	488,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・ PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応、SCARTコネクタ標準装備、RS-232C、 Op.GPIB
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG849C	24059700	なし	490,000	1,810,000	周波数:5~300MHz(アナログ)・25~165MHz(デジタルDVI)・ 25~165MHz(デジタルHDMI/Ver.1.3対応),1kHzステップ、 アナログ出力:BNC/Dsub-15/D端子/DVI-I,デジタル出力:DVI/HDMI、 RGB各12bit,CECコマンド送信/受信機能,75Ω、 10/100BASE-T,RS232C Op.12ビットモード(DeepColor),DVI出力デュアルリンク対応 ※デュアルリンク対応の為、HDCP機能はなくなります
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24076900	なし	420,000	1,590,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載、 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵、 最高340MHzのクロックレート,HDMI Ver.1.3a対応、 HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備、 搭載ユニット/VM1821:SDI,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	なし	1,200,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等)、 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz、 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス、 VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	24080800	なし	346,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー=600MHz、 最大TMDSレート600MHz,HDCP2.2、 アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力、 Op.Desktop Kit

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
映像信号測定器(その他)							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541	24081700	なし	1,400,000	4,900,000	IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T), 同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA, 内蔵SSD:256GB, 電源:DC24V,AC/DCアダプター付属(AC100-240V)
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプター/チャージャ),色:黒またはシルバー
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX560V	24071300	なし	20,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学10倍,総画素数665万画素 動画時:614万画素(16:9時),静止画時:614万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(ダイヤル/タッチパネル),記録メディア:内蔵メモリー(64GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV70(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプター/チャージャ),色:黒またはシルバー
デジタルビデオカメラ	パナソニック	HC-VX985M-K	24085100	なし	20,000	89,860	デジタルビデオカメラ,総画素数:1891万画素,動画時:829万画素(4K,16:9)/610万画素(FHD,16:9),静止画時:700万画素(3.2/829万画素(16:9)/622万画素(4:3),レンズ:F1.8~F3.6絞リ:自動・手動補正,iAズーム:25倍(4K)/40倍(FHD),記録メディア:内蔵メモリー(64GB),SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)/SDHCメモリーカード(4~32GB)/SDメモリーカード(512MB~2GB),モニター:3型ワイド液晶モニター,インタフェース:HDMI端子出力(1系統),映像出力:AV端子,音声出力:AV端子,ヘッドホン出力:ステレオミニジャック,外部マイク入力:ステレオミニジャック,USB端子,ACアダプター,電源コード,バッテリーパック,USBケーブル,HDMIマイクロケーブル,Op.VW-VBT190-K(バッテリーパック)
ビデオレコーダ/プレーヤ							
ブルーレイディスクレコーダー	ソニー	BDZ-FBT4000	24089600	なし	30,000	オープン	内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/BD-R XL/DVD-RW/DVD-R HDMI出力:2映像/音声×1,音声×1) USB2.0系統(前面/後面) LAN端子:1系統(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 外形寸法:幅×奥行×高さ(最大突起部含む)430×224×56(mm) 3.7kg
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック	DMR-4CW400	24089500	なし	20,000	オープン	内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD 録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2 HDMI出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く)430×199×66(mm) 2.6kg
ブルーレイディスクレコーダー	シャープ	4B-C40AT3	24089400	なし	20,000	オープン	内蔵HDD容量:4,000GB(4TB) 記録方式:HDD/BD/MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS 映像フォーマット:HEVC, MPEG2, MPEG AVC/H.264 HDMI出力:2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声)) LAN:1系統(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く)430×229×65(mm) 約3.3kg
テレビ/モニター							
17型有機ELマスターモニター	ソニー	BVM-F170A	24075400	なし	200,000	1,032,000	17型フルHDパネル搭載有機ELマスターモニター,アスペクト比:16:9,解像度:1920×1080ピクセル(フルHD),有効画素数:99.99%,視野角(上/下/左/右):89度/89度/89度/89度,SDI(3G/HD/SD)入力:BNC×2,PC入力:DisplayPort×1,HDMI入力:HDMIコネクター×1,オプションスロット:4,LAN:RJ(10BASE-T/100BASE-TX)×1,Op.BKM227W(NTSC/PAL入力アダプター),BKM229X(アナログコンポーネント入力アダプター)
液晶テレビ19V型ワイド	シャープ	2T-C19AD-B	24088200	なし	5,000	34,880	液晶カラーテレビAQUOS,19V型ワイドチューナ,地上デジタル,BS/110度CSデジタル,アンプ,6W(3W+3W),スピーカー:フルレンジ2個, 接続端子:HDMI端子×2,AV入力×1,USB×1,LAN×1,

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
コンバータ							
超解像4Kアップコンバータ	朋栄	URC4000	24081300	なし	296,000	980,000	URC4000(超解像4Kアップコンバータ) HD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータ 入力:HD-SDI(1系統),出力:3G-SDI×4(2分配出力)
AFレベル計							
レベルメータ	アンリツ	ML424A	11008300	なし	70,000	260,000	レベルメータ 10Hz~20MHz(75Ω 不平衡), 4kHz~650kHz(75Ω,150Ω 平衡),30Hz~150kHz(600Ω 平衡), 平均値検波,-60~+20dBm,Op.01(ソフメータ/TTU-T J.16.P.53対応).
トランシーバ							
特定省電カトランシーバ	スタンダード	HX809D	50030000	なし	15,000	84,000	特定小電カトランシーババンド20ch,単3×1,単信
バーコードリーダ							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ- USBR- C09FT	32247100	なし	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ) 読取り距離:228.6mm(最大),USBケーブル付属

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りトとさせていただきます場合があります。)

USB-AT3-PRO

(型番コード 32263300)

USB3.0
プロトコル・アナライザ
テレデザイン・レクロー・ジャパン



販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,190,000円)

USBEX200PRO

(型番コード 32194900)

USB2.0対応
バス・プロトコルアナライザ
ELLISYS



販売価格

190,000円

(メーカー定価 872,000円)

VA1842

(型番コード 24079400)

HDMIプロトコルアナライザ
アストロデザイン



販売価格

1,080,000円

(メーカー定価 3,850,000円)

980

(型番コード 32271000)

HDMIプロトコルスコープ
カンタムデータ



販売価格

770,000円

(メーカー定価 2,978,000円)

8753ES

(型番コード 12023400)

ネットワークアナライザ
キーサイト・テクノロジー



販売価格

900,000円

(メーカー定価 3,564,000円)

MS2024A

(型番コード 12047400)

コンパクトネットワークアナライザ
アンリツ



販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,929,000円)

N4693A

(型番コード 12061900)

RF ECALモジュール50GHz
キーサイト・テクノロジー



販売価格

600,000円

(メーカー定価 2,266,188円)

FBP-SD101

(型番コード 03148300)

端面検査スコープ
Viaviソリューションズ



販売価格

100,000円

(メーカー定価 324,000円)

RXT1200/6000

(型番コード 32290800)

ハンドヘルド100Gテスト
VeEX



販売価格

1,400,000円

(メーカー定価 8,800,000円)

MD1260A

(型番コード 32260300)

40/100G イーサネットアナライザ
アンリツ



販売価格

1,500,000円

(メーカー定価 17,100,000円)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光端面検査スコープ							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-420B-UPC	03176400	なし	230,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-420B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートセンシング,合否判定インジケータ搭載, FC-SCアダプタ用Tip(UPC),FC-SCコネクタ用Tip(UPC), SCアダプタ用Tip(APC),FC-SCアダプタ用Tip(APC), LCコネクタ用Tip(UPC),LCコネクタ用Tip(UPC), E2000コネクタ用Tip, 別途、PCが必要となります。
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SD01	03136500	なし	90,000	423,000	光コネクタ端面検査スコープ,FBP-P5000プローブ(倍率:200倍/400倍), プローブチップ:SC,LC,2.5mm,1.25mm各1個, Op.FBPPT-SC-A6(SC60度アングルチップ), FBPPT-MU-A6(MUアングルチップ),FBPPT-MU(MUチップ), ※モニタとして別途PCが必要です(USB2.0)
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SD101	03148300	なし	100,000	324,000	光コネクタ端面検査スコープ,FBP-P5000Iプローブ(倍率:200倍/400倍), プローブチップ:SC,LC,2.5mm,1.25mm各1個, Op.FBPPT-MU(MUチップ), ※モニタとして別途PCが必要です(USB2.0)
光パルス試験器(OTDR)							
光パルス試験機	アンリツ	MW9076B	03090400	なし	350,000	1,800,000	光パルス試験器 SMファイバ 1.31/1.55 μm, 距離レンジ:1/2.5/5/10/25/50/100/200/250/400km, RS232C,FDD,バッテリーバック内蔵,FCコネクタ, Op.MU250000A(8.4インチTFTLCD),02(光パワーマータ)
光源							
ミニLED光源	グレイテクノス	351	03132000	なし	14,000	40,000	ミニLED光源 波長:850±30nm,180SC:SCコネクタアダプタ付属, 電源:アルカリ単3電池(1個)
LAN配線検証テスト							
CABLEIQ配線検証テスト	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	40,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数 0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,パルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗 100kΩ以上
FVコンバータ	ココリサーチ	KAZ723A	04012000	1か月	41,000	220,000	モータやエンジンの回転速度,減速機,変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定 入力1ch,入力周波数範囲0.04Hz~200kHz,測定分解能6.25ns(160MHz) 入力パルス幅1.5 μs以上,測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力),演算時間3 μs以下,表示単位Hz,rpm
FVコンバータ	ココリサーチ	KAZ724VH A	04000400	なし	40,000	380,000	瞬時速度変動測定器:0.05Hz~30kHz,アナログ出力:10V/fs
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16065500	なし	600,000	4,550,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz,エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm,50Ω,N型 Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),MX370002A (公共無線システム波形パターン),MX370102A(TDMA IQ producer),MX370111A(WLAN IQproducer)
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	E4438C	16077200	なし	800,000	10,043,111	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能),50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),MX370002A(公共無線システム波形パターン),MX370102A(TDMA IQ producer),MX370111A(WLAN IQproducer)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
FG120ファンクションジェネレータ2CH	横河計測	7060-12	18007700	なし	50,000	330,000	FG120,7060-12-1-M,2ch,発振周波数:1μHz~2MHz,正/三/方形/ランブ/パルス波 出力電圧:±10V,仕様記号-1M
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	350,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB),[スペクトラムアナライザ]周波数範囲:100kHz~4GHz,Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能),0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定),0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能),0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能),0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能),0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ),OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07214600	なし	350,000	3,687,310	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ), [ケーブルアナライザ]周波数2MHz~4GHz,リターンロス表示0~60dB(分解能:0.04dB),[スペクトラムアナライザ]周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析),0031(GPS内蔵受信),0033(CDMA空間電波測定),0034(EV-DO空間電波測定),0042(CDMA RF測定),0043(CDMA復調),0062(EV-DO RF測定),0063(EV-DO復調),0541(LTE RF測定),0542(LTE復調),2000-1528-R(マグネット付GPSアンテナ SMA(m)4.5m),OSLN50-1(オープン/ショート/ロード),760-243-R(運搬ケース),15NN50-1.5C(テストポートケーブル)
ネットワークアナライザ							
ネットワークアナライザ	キーサイト・テクノロジー	8753ES	12023400	なし	900,000	3,564,000	ベクトルネットワークアナライザ 30kHz~3GHz,信号源内蔵,Sパラメータ・テストセット内蔵,50Ω,7mm,GPIB付,カラーディスプレイ
ネットワークアナライザ周辺機器							
コンパクトネットワークアナライザ	アンリツ	MS2024A	12047400	なし	350,000	1,929,000	コンパクトネットワークアナライザ 2MHz~4GHz,N型,50Ω,周波数分解能10kHz,インタフェース:USB2.0/イーサネット,測定項目:反射損失/伝送損失/伝送線路障害位置測定/ケーブル損失,OP.22NF50(オープン/ショート Nメス),SM/PLNF-1×2(終端器 Nメス),15NN50-1.5C×2(テストポートケーブル1.5m,Nオス-オス),34NFNF50(アダプタ Nメス-Nメス)
3.5mmフレキシブルケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポートケーブル
RF ECALモジュール 50GHz	キーサイト・テクノロジー	N4693A	12061900	なし	600,000	2,266,188	2ポート マイクロ波 ECalモジュール 2.4mm,10MHz~50GHz Op. MOF(2.4mmコネクタ,オス-メス),00A(追加2.4mmアダプタ)
RF(高周波)測定器(スペアナ/SG他)							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz,感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカ出荷された8566Bおよび全ての8562AIには使用できません;別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15
プロトコル/バスアナライザ							
USB3.0プロトコルアナライザ	テレダイン・レクロー・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示,レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御PC必須(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0アダプタイザ	テレダイン・レクロー・ジャパン	US004UAA-X	32113400	なし	500,000	2,880,000	USB2.0対応・プロトコルアナライザ USB2.0仕様に完全互換,480Mbps×12Mbps×1.5Mbpsサポートレコーディングバッファ:128MB,外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・AC電源動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ	ELLISYS	USBEX200PRO	32194900	なし	190,000	872,000	USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ On-The-Goをサポート, HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)対応,自動認識, 本体:キャプチャメモリ:32Mバイト, 動作環境:WindowsXP/2000/7/8/10(USB2.0付)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE2500	32237900	1か月	45,000	198,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1Mbps, 全二重時の最高速度:1Mbps,半二重時の通信速度:1Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNC/BSC/HDLC/SDLC/ X.25, キャプチャメモリ:2.4MB,電池動作時間:8時間,電池充電時間:2.5時間

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
CAN/LIN通信データロガ	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	50,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガ 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN.又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必須です。
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3200	32149500	なし	60,000	328,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1.544Mbps, 前二重時の最高速度:1,000Mbps,半二重時の最高速度:1,544Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNG/BSC/HDLC/SDLC/ X.25, キャプチャメモリ:3.6MB,電池動作時間:8時間(バックライトOFF時), 電池充電時間:2.5時間。
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32249300	なし	180,000	610,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, Op:HDLC・SPIプロトコル解析OP-FW12Gインストール済み
PCI EXPRESS用プロトコルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	E2960B	32244600	なし	2,000,000	14,017,917	PCI Express 2.0 プロトコルアナライザ/エキササイザ Op.N5540A(N2X 2スロットシャーシ), E2960B-LAN(USBtoLANアダプタ), N5306A(5Gb/s用アナライザモジュール), N5306A-G08(Gen2ReadyアナライザS/W x8forPCIe2.5Gb/s), N5309A(5Gb/s用ハーフサイズエキササイザモジュール), N5309A-E04(H/Sエキササイザ<SSMボードx4forPCIe2.5Gb/s), N5309A-EX1(Gen2Ready・エキササイザ<SSM@2.5Gb/sS/W), N5309A-PTC(エキササイザS/WライセンスPTC), N5315A(5Gb/s用スロットインターポーザ),
PCI EXPRESSエキササイザモジュール	キーサイト・テクノロジー	U4305B	32300100	なし	2,800,000	18,957,061	PCIEXPRESS3.0/2.0/1.0エキササイザモジュール Op.022(トランザクションレイヤーエンドTOエンドECRC)ライセンス, 021(3.0プロトコルテストカードライセンス), EX3(エキササイザPcie8Gbpsライセンス), LT3(LTSSMライセンス), E16(エキササイザPcie 8Gbpsボードx16), 1PS(パワーアダプタ), N5316A(PCIe Gen2/3テストバックプレーン)
SAS/SATA1.5G/3G/バスアナライザ	テレサイン・レクロー・ジャパン	SA1-31-2A	32233900	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps.SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク),プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能,タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0
ネットワーク負荷試験器							
SPIRENT C1 AUTOMOTIVEモデル	SPIRENT	AUTO-C1-KIT-02	32301800	なし	1,800,000	6,654,000	Spirent Automotive C1 KIT:レイヤ2-3試験モード 10/100 BroadR-Reach 4ポート,インターフェースコネクタ:2x2-wire DE9Mコネクタ(2ポートペア), 別途コントロール用PCが必要です。
テストセンター・2Uポータブルシャーシ	SPIRENT	SPT2U	32266500	なし	400,000	2,835,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンススタスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用インタフェースが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	32148600	なし	90,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属), 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト,スループット測定,アイドル測定,遅延測定, フレーム・ロス測定,Op.AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W,1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール
ネットワーク試験機							
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32260300	なし	1,500,000	17,100,000	40/100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),003(40Gイーサネット),030(GPIB)Ethernet/IP測定,40GbE/100GbE.NoFrame測定:5.15625Gbit/s x 20Lane,10.3125Gbit/s x 10Lane,10.3125Gbit/s x 4Lane
100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32263400	なし	1,500,000	21,000,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング)
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し,CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
トランスポートイーサネットテスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	2,000,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルド100Gテスタ	VeEX	RXT1200/6000	32290800	なし	1,400,000	8,800,000	フィールド型 100Gbpsテスタ インタフェース:100GE-CFP2-LR4,SFP+1310nm(10km)10GE, ■スループットテスト/BERT/RF2544/遅延時間測定,SDT測定 /ループバック機能/マルチストリーム機能/オートテスト機能 /VMCリモート機能 ※オプション追加によりSDH/SONET,FC等にも対応可能 RXT1200/6000100GE(ライセンス追加によりOTU4対応可能), Z07-00-034P:RXT1200プラットフォーム, Z07-00-040P:RXT6000テストモジュール, 499-05-212:100GE TEST PROTOCOL, 499-05-063:100GE/40GE OPTICAL LANE BERT, 499-05-085:100GE/40GE IP CONNECTIVITY, 499-05-214:100GE MULTIPLE STREAM, 499-05-235:100GE LOOPBACK, 499-05-236:100GE PCSANALYSIS, 499-05-239:100GE IPV6 SUPPORT, 499-05-554:10GE LAN/WAN 10GETHERNET SOFTWARE, 301-05-009G:100GE/OTU4LR4 CFP2, 301-02-008G:1310NMSFP+
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	700,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmLR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmLR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	1,900,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
アクセスワン・FE/GBE/ハンディL3テスタ	NECネットワークスアイ(株)	1071A	32221100	なし	88,000	296,000	アクセスワン・IPネットワークハンディテスタ,レイヤ3 IPネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, IPフレームループバック測定,IPv4/v6対応,簡易メッセージによる対話, 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
アクセスワン・FE/GBE/ハンディL2テスタ	NECネットワークスアイ(株)	1070A	32241900	1ヵ月	80,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタ,レイヤ2ネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
XFPTランシーバ	EXFO	FTB81901	32272200	なし	30,000	340,000	XFPTランシーバ,マルチレート9.95Gb/s~11.1Gb/s, 1550nm,40km到達,LCコネクタ
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
10Gbメディアコンバータ	サイバネテック	CT-10G-MC-3	32295500	なし	100,000	299,000	10Gbメディアコンバータ PortA:RJ45,10GBASE-T, PortB:SFP+, 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
アナログ回線試験器							
回線試験機	大井電気	MS602B	31011400	なし	90,000	320,000	回線試験機 発振器部:300Hz~4kHz(MANUALモード,10Hz単位), レベル:-40~+5dBm(6W),~40~+0dBm(2W), レベル計部:300~4kHz,TRACKモード:-25~+5dBm(6W)/0dBm(2W), FLATモード:-60~+5dBm(6W)/-50~dBm(2W)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ2	NECネットエスアイ(株)	1012A	32251600	1カ月	100,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジタルバスモード,BRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定バスター ン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ALL1/1010/1000, エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1, アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線,Bch回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3004
プロトコル/バスアナライザ(映像信号(HDMI/DVI)他)							
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980	32271000	なし	770,000	2,978,000	HDMI信号プロトコルスコープ(Gen3)HDMI1.4a,3DGen3モデル:TMDSクロック レート最大297MHz Op.95-00062:HDMIソースコンプライアンステスタ,95-00074:HDMI シンクコンプライアンステスタ,95-00073:エンクリプテッドリンクアナライザ 95-00107:HDMI2.0 CTS 420,85-00036:4GB SDDIM
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079400	なし	1,080,000	3,850,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D,ARC,HDCP(Ver1.4/2.2),CEC,EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS,I2S,スルーモード対応BDX(外付け)
MPEG2-TS解析装置	アストロデザイン	TS7815	32196800	なし	280,000	900,000	MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統),ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力のみスルーアウト), 入出力バケット:188および204バイト,PID単位でのビットレートモニタ, リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析, TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能, 外部モニタ出力:D-sub15ピン,DVI-1,CFスロット
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	3,300,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	3,300,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限:2021年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

CTO20AC

80107200

カラムオープン
島津製作所

販売価格

260,000円

(メーカー定価 790,000円)



UV1850

80167600

分光光度計
島津製作所

販売価格

750,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



GI-D7

80155600

電離真空計
アルバック

販売価格

120,000円

(メーカー定価 318,000円)



EHS411MD

51136900

高度加速寿命試験装置
エスベック

販売価格

4,400,000円

(メーカー定価 9,707,000円)



DA600-3TV

50014500

超音波風速計
ソニック

販売価格

469,000円

(メーカー定価 3,705,000円)



MS802

50046600

精密全天日射計
英弘精機

販売価格

90,000円

(メーカー定価 535,000円)



WMT52

50053300

超音波風向風速計
ヴァイサラ

販売価格

130,000円

(メーカー定価 538,000円)



KH8700

80149700

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

1,321,000円

(メーカー定価 4,718,000円)



DNE600

51063100

送風低温恒温器
ヤマト科学

販売価格

90,000円

(メーカー定価 386,000円)



FP50HE

51136800

高低温サーキュレータ
ユロボジャパン

販売価格

690,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限: 2021年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
カラムオープン	島津製作所	CTO20AC	80107200	1カ月	260,000	790,000	カラム恒温槽,強制空気循環方式,(室温-10)~85°C,タイムプログラム付
分光光度計(UV-VIS-IR)							
分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	750,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様,UVprobeソフトウェア,プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド
色彩色差計							
高濃度透過濃度計	エックスライト	361T	80155100	1カ月	126,000	495,000	高濃度透過濃度計(サカタインクス型番 361T(V)) 分光感度特性:ISO Visual(視感),測定レンジ:0~6.0D, 測定機能:濃度,拡大濃度,網点面積,ネガ網点面積率,UV濃度, アパーチャーサイズ(Φ):3.2,1mm
真空計							
電離真空計	アルバック	GI-D7	80155600	1カ月	120,000	318,000	(ガラス)電離真空計,WIB:1.3 × 10 ⁻⁶ ~ 2.3 × 10 ⁻² Pa, WIT:1.3 × 10 ⁻⁵ ~ 6.7 × 10 ⁻¹ Pa,0~10VDC,RS232C Op.測定子コード4mx2
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1カ月	4,400,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能2段積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A Op.エアースト(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
温湿度計							
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH),記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサーケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
超音波式三次元風速計							
超音波風速計	ソニック	DA600-3TV	50014500	1カ月	469,000	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式,0~60m/s,成分風速0~± 1(max60m/s), 水平風速0~1(max60m/s),水平風向0~540°,温度0~±50°C, 出力:0~1VDC(10m/s),0.2V(10°C),ケーブル70m付
日射計							
精密全天日射計	英弘精機	MS802	50046600	1カ月	90,000	535,000	精密全天日射計,感度約7.0mV/kW.m ² ,応答速度:5s,ケーブル10m Op.検定なし,収納ケース付き
風速計/風向風速計							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1カ月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし,データロガー付) 風速0~60m/s,風向0~360°,センサー取付ポールサイズΦ30mm,長さ 50cm(付属) Op.30mケーブル,取付けキット,鳥よけ,ポールクランプ,SDカード用ロガー
デジタルマイクロスコブ							
デジタルマイクロスコブ	ハイロックス	KH7700	80110500	1カ月	988,000	3,780,000	デジタルマイクロスコブ,撮像素子:1/1.8型211万画素CCD, 15型TFTカラー液晶,180GBハードディスク,CD-R/-RW, DVDスーパーマルチドライブ,アナログRGB(UXGA, SXGA, XGA) ※レンズ等別途必要
デジタルマイクロスコブ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	1,321,000	4,718,000	デジタルマイクロスコブ,撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型,500GBHDD,CD-R/-RW, DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01,通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年12月号

有効期限: 2021年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
恒温・乾燥器							
送風低温恒温器	ヤマト科学	DNE600	51063100	1カ月	90,000	386,000	強制送風循環式,室温+10°C~210°C,外寸W730×D696×H910mm,内寸W600×D500×H500mm,150ℓ,ケーブル孔30mmφ,AC100V,14.5A,プログラム運転
恒温液槽・テラー							
高低温サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	690,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:φ又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	90,000	550,000	-10~100°C,4.5~5.5ℓ,槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min,揚程1.4m,ホース口外径8mm,AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

取扱代理店



本社	TEL: 06-6353-5551	FAX: 06-6354-0173
京都営業所	TEL: 075-671-0141	FAX: 075-691-9434
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	FAX: 077-566-6045
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	FAX: 0742-33-6090
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212	FAX: 0798-66-2311
姫路営業所	TEL: 079-271-4488	FAX: 079-271-4489
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005	FAX: 079-284-1006
川崎営業所	TEL: 044-222-1212	FAX: 044-200-7077

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp