

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年10月号

有効期限: 2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

9695-02

(型番コード 03102100)

クランプセンサ
日置電機

販売価格

6,000円

(メーカー定価 9,800円)



CT9691-90

(型番コード 03147100)

AC/DCカレントセンサ
日置電機

販売価格

18,000円

(メーカー定価 43,000円)



8861-50

(型番コード 25067200)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

380,000円

(メーカー定価 1,878,000円)



GP10-1

(型番コード 51154400)

スマートダック
横河電機

販売価格

320,000円

(メーカー定価 710,000円)



PFX2021

(型番コード 27077800)

充放電電源ユニット
菊水電子工業

販売価格

220,000円

(メーカー定価 416,000円)



PLZ50F-150U5

(型番コード 27072600)

直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

280,000円

(メーカー定価 713,000円)



CDV700A

(型番コード 21002700)

シグナルコンディショナ
共和電業

販売価格

50,000円

(メーカー定価 248,000円)



7673-31

(型番コード 37070900)

デジタルマノメータ
横河計測

販売価格

120,000円

(メーカー定価 686,300円)



CUX2-6000

(型番コード 59004400)

電子個数ばかり
新光電子

販売価格

40,000円

(メーカー定価 148,000円)



LV5700A

(型番コード 24044600)

マルチSDIモニター
リーダー電子

販売価格

960,000円

(メーカー定価 3,087,400円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レントック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
テスタ(ハンディマルチメータ)							
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	02011100	なし	18,000	61,000	ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ),ACV(50mV~1000V) DCI(500μA~10A),ACI(500μA~10A),抵抗(500Ω~500MΩ) 静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz,999.99kHz他) 温度(K型熱電対:-200~1350℃)
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1カ月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ)
クランプ電流センサ							
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下, 出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9695-03	03123300	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下, 出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1カ月	7,000	28,000	クランプオンプローブ,AC10/20/50/100/200/500A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm, ケーブル長:3m Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1カ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%fs,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9691-90	03147100	1カ月	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9691:帯域:DC~10kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC100A, CT6590使用時出力電圧:100mV/fs,可能導体径:φ35mm以下
電流プローブ	日置電機	CT6700	03154700	1カ月	58,000	230,000	電流プローブ,周波数帯域:DC~50MHz,立ち上がり時間:7.0ns以下, 最大定格電流:5Arms,最大ピーク電流±7.5Apeak, 測定可能導体径:φ5mm以下,測定可能導体:絶縁導体, 振幅精度:±1%rdg,typical:±1mV,±3%rdg,±1mV, 出力抵抗:50Ω±10%,ノイズ:60μArms, 最大定格電力:3.2VA,電源電圧:±12V,ケーブル長:1.5m, 電源ケーブル:1.0m ※別途電源(3269または3272)が必要です
クランププローブ	横河計測	7515-50	03139300	なし	3,000	25,500	クランププローブ,定格電流:AC0~400Arms,周波数特性:20Hz~20kHz 出力電圧:10mV/A,測定導体径:φ33mm,使用可能回路電圧:600Vrms, 出力コネクタ:バナナ端子,ケーブル長:2.5m Op.-1,3669-21(BNCオス-バナナ変換アダプタ)
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイテスタ	日置電機	3554	15021600	1カ月	48,000	200,000	(バッテリー容量の目安:中~大)UPS用蓄電池~大型鉛蓄電池, 交流4端子法,抵抗レンジ:3.100mΩ/31.00mΩ/310.0mΩ/3.100Ω, 電圧レンジ:6.000V/60.00V, 電源:電池のみ,単3アルカリ電池×8(連続約10時間), 9465-10(ピン形リード)付属,USBインタフェース(USBケーブル付属), (別途9460リード使用時は温度測定可能)
オシロスコープ用プローブ/フィクスタ他							
1000:1 高電圧プローブ	テクトロニクス	P6015A	06002400	なし	94,000	353,000	1000:1 高電圧バッシブ,DC~75MHz 入力抵抗:100MΩ/3pF,入力電圧:20kVまたは40kV(100ms/パルス) コネクタ:BNC(オス),ケーブル長:3m ※入力電圧は周波数に依存,入力容量7~49pFのオシロスコープ等に対応
4GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7340A	06029300	なし	334,000	1,376,000	5:1/25:1 差動,DC~4GHz 入力抵抗:100kΩ,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4~-3V コネクタ:TekConnect 付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ),プローブチップ各種

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	なし	782,000	3,068,804	InfinitiMax III プローブ・アンプ,DC~20GHz,立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,オフセット:±16V ※プローブヘッド要
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	06058900	なし	140,000	959,000	差動アクティブプローブ,帯域幅4.5GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	112,000	772,000	アクティブプローブ,帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V
FFTアナライザ							
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08008900	なし	198,000	2,293,000	トラッキングセット 4ch,周波数レンジ:4mHz~40kHz(58レンジ), FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch, レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例), B5サイズ別途ノートPC:WinXP/Vista,7(32ビット)必要, WindowsXP/Vista/7(32ビット)対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨),メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要 Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F), DS0221W(FFT解析ソフト),DS0222W(トラッキング解析ソフト), AX9023(PCカード用ケーブル2m),DS0250W(スループットディスクソフト), USBプロテクトキー付属
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08012300	なし	230,000	2,950,000	トラッキングセット+ソフト追加、4ch、 周波数レンジ4mHz~40kHz(58レンジ)FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch, レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例), B5サイズ別途ノートPC:WinXP/Vista,7(32ビット)必要, WindowsXP/Vista/7(32ビット)対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨), メモリ:1GB以上、I/F:CardBusスロット必要 Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F),DS0221W3(FFT解析ソフト), DS0222W(トラッキング解析ソフト),AX-9023(PCカード用ケーブル2m), DS0250W(スループットディスクソフト)DS0251(ファイルエクスポート機能), DS0230(時間-周波数解析ソフト)
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08014900	6カ月	510,000	4,122,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット,DS0321 FFT解析機能,DS0322トラッキング解析機能,DS0350レコーディング機能, DS0364 4ch入力ユニット×3,DS0392筐体間接続I/F,大型ACアダプタ, 周波数レンジDC~40kHz,入力電圧レンジ40~+20db,ダイナミックレンジ 110db以上,A/D変換24bit
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08015400	6カ月	600,000	4,442,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット, OP:DS0321FFT解析機能,DS0322トラッキング解析機能,DS0350レコーディング 機能,DS0364 4ch入力ユニット×3,DS0371 1ch信号出力モジュール,大型AC アダプタPS-P20017A,大型ACアダプタ電源コード2m VM1182~VM1276
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時), サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718~50(HDユニット), 9715~51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	MR8870	25069400	1カ月	36,000	119,500	メモリハイコーダ(高速記録), チャンネル数:アナログ2ch+ロジック4ch,最大入力電圧:DC400V, 測定レンジ:10mV~50V/div,12レンジ分解能:レンジの1/100, 周波数特性:DC~50kHz,時間軸:100μs~5min/div,20レンジ, メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch,CFカードスロット最大2GB, 表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット), 外部I/F:USB2.0準拠シリアルミニBレセプタクル×1, 電源:ACアダプタ(標準付属), Op.9780(バッテリーパック)
メモリハイコーダ	日置電機	MR8880	25064000	1カ月	90,000	389,000	アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),入力:10mV~100V /DIV,メモリ:14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト増設不可), サンプル:1MS/s(1μs周期,全ch同時),周波数特性:DC~100kHz, 外部記憶:CFカードスロット(CFカードは別途必要),USBメモリ, Op.MR9000(プリンタユニット),Z1000(バッテリー),9197(接続コード)×4
RAシリーズ用2CHDCストレインアンブ	日本アビオニクス	AP11-110	25048800	なし	10,000	180,000	RAシリーズ用2chDCストレインアンブユニット,入力形状:NDISコネクタ 適用歪ゲージ抵抗:120~2kΩ(BV=2V時)・350から2kΩ(BV=5V時) ブリッジ電源2V~5V,オートバランス,測定レンジ:2k・5k・10k・20k ・50kμεFS(BV=2V時) 800・2k・4k・8k・20kμεFS(BV=5V時) 分解能:16ビット,周波数特性:DC~50kHz,ローパスフィルタ:10・30・ 300・1kHz及びOFF

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
温度ロガー	日置電機	LR5021	03154600	1カ月	10,000	31,000	温度ロガー-測定項目:温度/2ch,センサ:外付温度センサ(K熱電対), 測定範囲:-40℃~800℃(センサの種類によって制限あり),-40.0℃~200.0℃ (0.1℃分解能),-40℃~800℃(1℃分解能), 記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録), 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2, Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6カ月	320,000	710,000	スマートダック ベーバーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出,最大モジュール数3, 最大チャンネル数30,内部メモリ500MB,外部記憶メディアSDカード32GBまで, Op.J1M(日本語,100VC)/MT(演算), /UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子,入力DCV, 熱電対,測温抵抗体,測定周100/200/500mms, 1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)
直流電源							
直流安定化電源	高砂製作所	ZX1600HA	27072100	1カ月	190,000	510,000	ズーム電源,0~640V,0~20A(640V時最大2.5A,80V時最大20A), 入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,1600W,RS232C,RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能, 変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	テクシオ	PW16-5ADP	27078300	1カ月	28,000	115,000	0~+16V/0~5A,0~+6V/0~3A,デジタル表示, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相 消費電力:約213W/278VA
直流安定化電源	テクシオ	PSF400H	27083200	1カ月	42,000	180,000	高圧型フレキシブルレンジDC電源 0~800V,0~3A(800V時最大0.5A/ 133V時最大3A),入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,400W, シーケンス機能,外部コントロール機能,変換方式:スイッチング方式, GNケーブル,電源コード付属
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A, リップルノイズ:10μVrms以下typ.(帯域幅10Hz~20MHz), 入力電圧:AC100V/120V/220V/240V(スイッチ切替)±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372 (出力ケーブルA)
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2021	27077800	1カ月	220,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット 出力数:1,充放電電流範囲:0mA~1000mA,充放電電圧範囲:0V~20,000V, 充放電モード:CC/OC-CV/PWMパルス,最大充放電電力:200,000V, 測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧, Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F-150U5	27072600	1カ月	280,000	713,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, インタフェース:GPIO/RS232C標準装備 ※直流専用のため、交流での使用はできません。
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1カ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ), 最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ), 最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA, 定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ), 定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2), 定電力モード:0~4000W, RS232C,RS485, 動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル
サーモビューア							
サーモレーサ	日本アビオニクス	H2640	51116700	なし	180,000 事前審査要	3,600,000	ハンディサーモレーサ,可視&熱画像重ね合わせ機能付,LEDライト, レーザーポイント,オートフォーカス,音声記録・メモ機能, 5.6型LCD&ピュ5.6型LCD&ピュファインダ,640×480画素画像, リアルタイム多点放射率補正,マルチフォーカス機能,内部メモリ832画像可, IEEE1394転送,温度範囲:-40℃~2000℃,最少検知温度差0.06℃, 測定精度±2℃または2%,フレームタイム:1/30秒,測定波長:8~13μm, Op.高温レンジTH92-490 NS9500PROソフト標準付属
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	20,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃, 視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジタル画像モードあり, 測定温度範囲-10℃~150℃,精度±2℃または±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1カ月	630,000	1,600,000	高速データロガー 本体に蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ,ひずみ(レンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(レンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%,分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(レンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(レンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%,DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要),Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
信号処理装置(直流アンプ他)							
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット,利得:0.001倍~1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時)周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V・30mA,入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分
騒音計							
精密騒音計	小野測器	LA3560	50056300	1カ月	100,000	870,000	測定範囲JIS,IEC:27~140dB(A),32~140dB(C),38~140dB(Z),周波数範囲10Hz~20.0kHz,マイク:MI-1235 1/2インチエレクトレット型,マイクロホン感度レベル:29dB±3dB,プリアンプMI-3230,リニアリフレレンジ ワイド110dBノーマル80dB,レベルレンジ30~130dB レンジ,基準レンジ50~120dB,OP:LA0351(1/1リアルタイムオクターブ分析機能),LA0352(1/3リアルタイムオクターブ分析機能),LA0353(FFT分析機能),LA0354(サウンドレコーディング機能)
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1カ月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ⁵ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
圧力計(デジタルマノメータ)							
デジタルマノメータ	横河計測	7673-20	37072000	1カ月	200,000	1,266,300	差圧 MT210測定レンジ確定保証範囲0~1kPa 測定表示範囲-1.20000~1.20000kPa -U1(単位kPa)-C2(RS232C)-P1(RC1/4) M(国内電源仕様),2699-13(バッテリーバック)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-31	37070900	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767331-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~10kPa・負圧-10~0kPa Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付) 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-33	37071000	1カ月	120,000	666,300	ゲージ圧,MT210F,7673-33 U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~130kPa・負圧-80~0kPa Op.U1(圧力単位kPa),C2(RS232C), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-35	37071100	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767335-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~700kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-36	37072200	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767336-U1-C2-P1-M,269913 測定レンジ:正圧0~300kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232Cインタフェース), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
圧力計(デジタルマノメータ)							
デジタルマノメータ	横河計測	7673-37	37072300	1カ月	120,000	686,300	絶対圧 MT210F,767337-U1-C2-P1-M,269913 測定レンジ:0~130kPa,分解能:0.001kPa, Op,U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232Cインタフェース), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-37	37072400	1カ月	150,000	969,300	絶対圧 MT210F,767337-U1-C2-P1-M/Z,269913 (/Z:測定レンジ:0~700kPa,測定表示範囲:~840kPa),分解能:0.01kPa, Op,U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232Cインタフェース), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
回転計/ストロボスコープ							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	22,000	64,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁, 非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min,測定時間1秒, 精度:表示値±0.02%,単4×4本,アナログ出力0~1V/FS, パルス出力(出力端子別) Op,ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090, アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	電子個数はかり(校正分銅無し), 秤量:3000g(音叉式),最小表示:0.05g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.005g, Op.収納ケース,
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	40,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し), 秤量:6000g(音叉式),最小表示:0.1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.01g,
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59008500	なし	40,000	208,000	電子個数はかり(校正分銅内蔵), 秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数, ※セーパレートでの仕様(ボール無し)
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	電子個数はかり校正分銅内蔵,秤量17kg,読取限度0.1g,個数, ※セーパレートでの仕様(ボール無し)
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	9,000	69,300	秤量:3000g(最小表示:0.1g),校正分銅内蔵してません。 個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示), 風防無,皿の大きさ幅170mm×奥行130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力),又は単三乾電池6本必要, Op.キャリングケース, ※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能,
UX用比重測定キット	島津製作所	SMK101	59007200	なし	10,000	59,000	島津電子天びん,UW/UX,BW/BXシリーズ用比重測定キット 大皿タイプ(ひょう量2.2kg以上のタイプ)の天びんの取付可能。 ※本比重キットを使用する場合、測定出来るひょう量は約100g小さくなります。
電子天秤用電子プリンタ	島津製作所	EP80	59006900	なし	9,000	65,000	AUW/UW/UX/BX-Kシリーズ用ドットインパクト式電子プリンタ, 統計計算機能(データ数,合計,最大値,最小値,レンジ,平均値,標準偏差), PRINT命令機能,風袋引き命令機能,"Windows直結機能"対応切替機能,
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG873	24071600	なし	700,000	2,810,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載, 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.4a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の能を装備, 搭載ユニット/VM1821:SDIユニット,VM1823:HDMI(Ver1.4a:3D ARC,4K2K), VM1824A:4K×2Kユニット(Single Link×4)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24076200	なし	742,000	2,850,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送, Op.4K評価画像ライブラリー
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080700	なし	1,000,000	4,050,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI116GPHY HDCP2.2 IF BOARD, 広色域標準静止画像ライブラリー(VT7007), Op.4K評価画像ライブラリー(VT7004A),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083100	なし	1,300,000	4,965,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch), ドットクロック最大600MHz,4K/60p伝送, VM-1876A-M1:DisplayPortIF BOARD(OUT), VM-1876-M8(HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT)), VM-1876-M5 (SDI IF BOARD(OUT)), Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	なし	920,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	24080800	なし	346,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー600MHz, 最大TMDSレート600MHz,HDCP2.2, アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力, Op.Desktop Kit
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	882EDP3	24064000	なし	900,000	3,165,000	ビデオテストジェネレータ DisplayPort出力対応, ピクセルクロック:~270MHz,HDCP認証機能(sink), LinkLayer認証機能(sink), 78-00050:EDP ANALYZER,78-00051:LinkLayer Source Comp Test,95-00050:ディスプレイポートACA, 95-00055:ディスプレイポートEDID Comp Test, RS-232C,10/100BaseT,GPIB,PCMCIA,CFスロット
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	24056300	なし	250,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・ PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C, Op.GPIB
8K/4K/HDテスト信号発生器	朋栄	ESG8000	24081200	なし	600,000	2,400,000	ESG8000(8K/4K/HD信号発生器) スーパーハイビジョン(8K 7680×4320/59.94p:3G-SDI×16(1系統), スーパーハイビジョンデュアルグリーン(8K 7680×4320/59.94p: 3G-SDI×8(2系統)/1.5G-SDI×16(1系統)SDI出力切替対応, 4K(1系統)/HD(2系統)それぞれビデオ出力搭載, ビデオテストパターン:COLORBAR,RAMP,STEP,WHITE, PATHOLOGICAL,CROSS,MULTIBURST,NOISE,BLACK,
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター)							
マルチSDIモニター	リーダー電子	LV5700A	24044600	なし	960,000	3,087,400	マルチSDIモニター HD-SDI/SD-SDI対応 表示方式:XGA(有効領域1024×768ドット) 伝送エラー検出,ガットエラー検出,タイムコード表示,データのダンプ表示, 音声制御/バケットの内容解析,等価線長測定機能, Op.LV57SER70(HD/SDアイバターン),LR2427B(キャビネット)
マルチモニター	リーダー電子	LV5800	24070700	なし	950,000	2,966,500	マルチモニター 入力/4・出力/2の各スロットに専用ユニットを組合せて使用 表示方式:XGA(1024×768),USB端子,イーサネット端子,リモート端子, 静音冷却システム,ヘッドホン端子,LR2427B:取手付き外筐 Op.ユニット/LV58SER06(3G-SDI入力),LV58SER07(3G-SDIアイバターン)
映像信号測定器(その他)							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541	24081700	なし	1,400,000	4,900,000	IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T),同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA,内蔵SSD:256GB,電源:DC24V, AC/DCアダプター付属(AC100-240V)
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍 総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時), 3.0型液晶モニター:レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリ(32GB),メモリスティックPROデュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時), 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリ使用時,LPモード, AC100V駆動時)*画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー
ビデオレコーダ/プレーヤ							
8K・4K SSDレコーダ	アストロデザイン	HR7512C	24077800	なし	900,000	6,000,000	8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限: 2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



53310A

(型番コード 04003200)

モジュレーション
・メイン・アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

630,000円

(メーカー定価 2,488,939円)



MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ
バード

販売価格

120,000円

(メーカー定価 502,000円)



MSA538

(型番コード 07244600)

ハンドヘルド
スペクトラムアナライザ
マイクロニクス

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,018,600円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ

アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



MS2691A

(型番コード 07188300)

シグナルアナライザ
アンリツ

販売価格

450,000円

(メーカー定価 9,142,000円)



1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション

営電

販売価格

2,600,000円

(メーカー定価 8,000,000円)



MP1590B

(型番コード 32163400)

ネットワーク
パフォーマンステスター
アンリツ

販売価格

200,000円

(メーカー定価 1,750,000円)



LE270A

(型番コード 32280600)


CAN/LIN通信データロガ

ラインアイ

販売価格

45,000円

(メーカー定価 168,000円)



CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスト
フルーク・ネットワークス

販売価格

90,000円

(メーカー定価 281,000円)



ELT400

(型番コード 13023100)

低周波磁界強度測定器

ナルダS・T・S

販売価格

380,000円

(メーカー定価 850,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
モジュレーション・ドメインアナライザ	キーサイト・テクノロジー	53310A	04003200	なし	630,000	2,488,939	10Hz~200MHz,2ch入力,タイムインターバル分解能200ps,測定機能:周波数,タイムインターバル,±タイムインターバル,Op.001(拡張測定メモリ),010(高安定オープン・タイムベース),031(高分解能2.5GHz入力/デジタルRF通信解析)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz・0.3~30Vpp,出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	35,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,パルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクション/任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	33220A	18022800	なし	80,000	360,842	ファンクション/任意波形ジェネレータ 1μHz~20MHz(正/方),500μHz~5MHz(パルス), 1μHz~200kHz(ランブ/三角),1μHz~6MHz(任意) 正/方/三/ランブ/ノイズ/任意波形,パルス, 10mVpp~10Vpp,50Ω,BNC, AM/FM/FSK/バースト/PM/PWM変調機能, 電圧分解能:14ビット,GPIB/USB/Ethernet付, Op.001(外部クロック・リファレンス),ABJ(和文取説)
ファンクションジェネレータ	岩崎通信機	SG4105	18022100	なし	50,000	138,000	ファンクションジェネレータ 正弦波・方形波:10mHz~15MHz, その他(DCを除く):10mHz~100kHz, 周波数精度:±50ppm,チャンネル数1,出力範囲:50mV~10Vpp,50Ω, GPIB,RS232C,
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ,1ch サンプルング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ,2ch サンプルング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m×2
RFパワーメータ(通過型)							
パワーメータ	バード	MODEL5000-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能) Op.5014(USB接続通過型)パワーセンサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSL18	07162300	なし	760,000	4,493,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9K~18GHz,-130~+20dBm, 1×10 ⁻⁶ /年,50Ω,N型,分解能帯域幅:300Hz~10MHz, I/Q復調帯域幅:28MHz LAN I/F, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 ⁻⁷ /年(FSL18標準搭載) B10:GPIB,B22:プリアンプ,B30:DC電源・12~28V,B31:NiMHバッテリーパック, K93:802.16e測定 K7:AM/FM/PM復調測定
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	マイクロニクス	MSA538	07244600	なし	350,000	1,018,600	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ 20kHz~3.3GHz, 分解能帯域幅:3kHz~3MHz,入力レベル:+10~-60dBm, 50Ω,N(メス),ACアダプタ,ソフトケース付属, Op.MAS510:ロギングソフト,MB400:バッテリー, M401:0.8~1GHzアンテナ,M402:1.25~1.65GHzアンテナ, M403:1.7~2.2GHzアンテナ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積り時とさせていただきます場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07188300	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07201700	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz, 感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フレンジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フレンジ・サイズ:UG-385/U WR-15
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	250,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15NNF50-1.5C:(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りトとさせていただきます場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電磁界モニタ							
低周波磁界強度測定器	ナルダS・T・S	ELT400	13023100	なし	380,000	850,000	低周波磁界強度測定器 周波数レンジ:1Hz~40kHz, センサ形状:等方性100cm ² コイル(X,Y,Z), 測定モード:ExposureSTD/FieldStrength, 測定レンジ:160%,1600%,32μT,320μT,8mT,80mT 国際ガイドラインICNIRP2010対応
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001200	なし	80,000	187,525	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~11dB,1dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20001300	なし	80,000	190,501	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
固定アッテネータ							
アッテネータ 20dB	キーサイト・テクノロジー	8490D	20030400	なし	25,000	84,689	アッテネータ DC~50GHz,最大平均入力1W,ピーク100W,2.4mm(オス)-2.4mm(メス), Op.020(20dB)
光パワーメータ/光テストセット							
フレームコントローラ	横河計測	AQ2212	03132300	なし	160,000	663,000	フレームコントローラ(モジュールが別途必要です。) スロット数:9,カラーLCD, リモートインタフェース:GPIB/Ethernet/USB Op.ブランクパネル×9枚 オーダー型番:735102-M(本体)+810518926(ブランクパネル)×9
センサモジュール	横河計測	AQ2200-211	03097700	なし	120,000	523,000	AQ2200シリーズ用センサモジュール 波長:700~1700nm,パワーレンジ:-110~+10dBm, AQ9447(F)コネクタ付 オーダー型番:810518908/FCC
センサモジュール	横河計測	AQ2200-221	03155700	なし	130,000	596,000	AQ2200シリーズ用センサモジュール 2チャンネル,波長:800~1700nm,パワーレンジ:-70~+10dBm, AQ9335(G)コネクタアダプタ(遮光キャップ2個付), オーダー型番:735122-FCC
光アッテネータモジュール	横河計測	AQ2200-331	03141600	なし	200,000	800,000	AQ2200シリーズ用光アッテネータモジュール 適合ファイバ:SMF,波長:1200~1700nm,挿入損失:1.9dB,最大減衰量:60dB,最大入力パワー:+23dBm,出力モニタ機能標準搭載,SC/PCコネクタ Op.SA,SCC, オーダー型番:735133-SA-SCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03097900	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4,波長:850nm/1310nm,挿入損失:1.4dB以下, MMF,FCコネクタ オーダー型番:735141-04-G6-FCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03133800	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03134000	なし	160,000	800,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×8,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ オーダー番号:735141-08-SA-FCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-421	03155600	なし	180,000	690,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:2×2,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ オーダー型番:735142-22-SA-FCC
光スペクトラムアナライザ							
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	600,000	2,575,045	MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レントック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03150500	なし	200,000	1,466,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル) Op.063(波長:1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB,850/1300nm MMFダイナミックレンジ29/28dB), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ),007(パワーメータ), B0583A(ハードキャリングケース)
心線判別機							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
ケーブルテスタ							
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
ネットワーク試験機							
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249400	なし	279,000	2,145,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),23(スパンニングツリー/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャパチャパッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
XFPモジュール(1550nm)	アンリツ	G0195A	32279900	なし	100,000	556,500	XFPモジュール(1550nm)
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りときさせていただきます場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
トランスポートイーサネット テスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	1,500,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサ ネットテスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	500,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
ハンドヘルドSDHテスト セット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmIR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS5822P	32286800	なし	1,000,000	4,403,000	光ネットワークテスタ(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WiFi:WiFi Test, C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAI, C5LSLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	ONT601	32275800	なし	900,000	9,652,000	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.80:10GIGE LAN(4ポート ソフトウェア), 3076/63.82:OTM 10.7/11.05/11.1G(4ポート ソフトウェア), 3076/63.84:OC192/STM-64 BERT(4ポート ソフトウェア),
10Gトランスポートモ ジュール	Viaviソリュー ションズ	C1010V2	32274600	なし	500,000	6,438,000	C1010V2: Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G) CPXFP:XFP Physical Interface Module CPSFP:SFP Physical Interface Module CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE&10G FC,1310nm,10km,SR1) CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE&10G FC,1550nm,40km,IR2) CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45) CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test)
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体, E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモ ジュール追加時必要),E80Llon:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
光分散測定モジュール	Viaviソリュー ションズ	E81DISPAP	32252200	なし	750,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)
OTDRモジュール	Viaviソリュー ションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリュー ションズ	E8136VLR	32251100	なし	350,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
SDH/SONET/ATMアナライザ							
ネットワークパフォーマン ステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	200,000	1,750,000	ネットワークパフォーマンスステスター 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079400	なし	1,000,000	3,850,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D,ARC,HDCP(Ver1.4/2.2),CEC,EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS,I2S,スループモード対応BDX(外付け)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24083700	なし	1,800,000	8,061,500	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-0112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(DMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMI HDCP 2.2 FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz), 95-00108 (HDMI2.0 CTS EDID(#2)) 95-00130 (HDMI6G GEN HDCP2.2UP) 95-00122 (HDMI2.0 CTS SIN(#4))
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,500,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMI HDCP 2.2 FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,100,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
無線LAN環境調査用デバイス	サイレックス・テクノロジーズ	NX1	32301100	なし	28,000	79,800	無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可
BLUETOOTHトラッカー	ELLISYS	BTR1-LE-ENT	32306900	なし	1,200,000	3,780,000	Bluetoothトラッカー Bluetooth5.0LowEnergy,WiFi,スペクトラム同時記録, Bluetooth5.0LowEnergyの全チャンネルの全てのパケット同時記録
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBAT32-PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Advisr T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Advisr T3T3(USB2.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要 (Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	250,000	770,000	Advisr T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USB-TZA2-V03-X	32288000	なし	650,000	2,060,000	Voyager M3x USB2.0 Advanced アナライザ/エキササイズ 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB
10/100/1000Base-T用TAP	ネットオプティクス	TP CU3	32272800	なし	48,000	160,000	10/100/1000Base-T用TAP
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3200	32149500	なし	80,000	328,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1.544Mbps, 前二重時の最高速度:1,000Mbps,半二重時の最高速度:1.544Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNC/BSC/HDLC/SDLC/X.25, キャパシタメモリ:3.6MB,電池動作時間:8時間(バックライトOFF時), 電池充電時間:2.5時間,
CAN/LIN通信データロガー	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	45,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガー 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN,又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,800,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
インタフェースコンバータ							
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線, Bch回線交換, 専用線, メーカー製品型名はKG3004
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線, Bch回線交換, 専用線, メーカー製品型名はKG3005
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りトさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

MC811P

(型番コード 51068700)

小型超低温恒温器
エスペック

販売価格

535,000円

(メーカー定価 2,329,500円)



EC46MHHPE

(型番コード 51141100)

恒温恒湿器-40/150
日立アプライアンス

販売価格

1,800,000円

(メーカー定価 5,387,000円)



DF611

(型番コード 51105300)

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

138,000円

(メーカー定価 490,000円)



DNE600

(型番コード 51063100)

送風低温恒温器
ヤマト科学

販売価格

110,000円

(メーカー定価 386,000円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチャラー
SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



KH7700

(型番コード 80110500)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

790,000円

(メーカー定価 3,780,000円)



LD3K2

(型番コード 80132400)

粉塵計
柴田科学

販売価格

46,000円

(メーカー定価 324,500円)



CW105

(型番コード 50049500)

記録計付き風向風速計
ANEOS

販売価格

448,000円

(メーカー定価 1,557,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型超低温恒温器	エスペック	MC811P	51068700	1カ月	535,000	2,329,500	[代替フロン]-85~+180℃,外寸W900×H1200×D610mm,内寸W400×H400×D400mm,ケーブル孔100mmφ,50mmφ×1,200V3φ,14A Op.レコーダ,非常停止スイッチ,電源ケーブル5m,温度過昇防止器,ファン保護カバー,コンセントプラグ(アメリカン電気4222R,接地3P20A,引掛け型プラグ) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
ワイドビュー恒温器	エスペック	PWU3KP	51084400	1カ月	680,000	4,068,000	温度範囲-40~+100℃(操作孔装備による仕様変更の為),実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm,ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A Op.レコーダ(RJ23),キヤスタ,GPIB,外部警報端子,操作孔×2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/150	日立アプライアンス	EC46MHHP E	51141100	1カ月	1,800,000	5,387,000	恒温恒湿槽-40~+150℃/20~98RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm,内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子,圧縮機:スクロール×2, Op.ペーパレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント,非常停止SW,イーサネット, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~260℃,温度分布精度±1.5℃(at260℃) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A,
送風低温恒温器	ヤマト科学	DNE600	51063100	1カ月	110,000	386,000	強制送風循環式,室温+10℃~210℃,外寸W730×D696×H910mm,内寸W600×D500×H500mm,150ℓ,ケーブル孔30mmφ, AC100V,14.5A,プログラム運転
恒温液槽・チラー							
サーモチラー	SMC	HRS030A20 B	51153100	1カ月	257,000	557,700	サーモチラー(スタンダードタイプ),+5~40℃,冷却能力2.6kW(水温20℃時),加熱能力0.6kW,定格流量7ℓ/min,タンク容量約5ℓ, 単相200V6A,出口口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	80110500	1カ月	790,000	3,780,000	デジタルマイクロスコープ,撮像素子:1/1.8型211万画素CCD,15型TFTカラー液晶,160GBハードディスク,CD-R/-RW,DVDスーパーマルチドライブ,アナログRGB(UXGA, SXGA, XGA) ※レンズ等別途必要
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	80130500	1カ月	98,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1カ月	120,000	755,000	超高精度電動スタンド,内訳:ST-G,FB-E,XY-G2,XY-C, ※KH7700と使用する場合は,CT701(801434)別途必要
作業環境用粉塵計							
粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132400	なし	46,000	324,500	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ ,1CPM=0.001mg/m ³ (ボリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V,USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能,Op.8000-032(NIMHバッテリー),8000-033(クイックチャージャ)
PH計(卓上用)							
PHメータ	東亜ディーケーケー	HM30R	80160700	なし	35,000	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です,大型カラーグラフィックLCD表示,データメモリー(300データ)AC100~240V(専用ACアダプタ),外部出力:RS232C,USB,アナログ出力pH:DC±700mV,温度:DC0~1V,

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)							
溶存酸素電極11M	東亜ディーケーケー	OE270AAQ	80137400	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
溶存酸素電極30M	東亜ディーケーケー	OE270AAS	80137500	なし	17,000	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
導電率計(ハンディタイプ)							
導電率計	東亜ディーケーケー	CM31P	80138300	なし	17,000	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率,電気抵抗率,塩分換算,温度表示 出力0~1VDC,RS232C,データメモリ1000データ 単3×2又はACアダプタ
導電率セル11M	東亜ディーケーケー	CT27112BQ	80138400	なし	9,000	45,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル,11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m,電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%,温度0~80.0℃
濁度計							
濁度計	JFEアドバンテック	INFINITY-CLW	80155400	なし	220,000	980,000	ワイパー式クロロフィル濁度計 蛍光測定(クロロフィル), 後方散乱(濁度),サーミスタ(水温),0~400μg/l(クロロフィル), 0~1000FTU(濁度),-3~45℃(水温),耐圧性能水深200m相当, メモリ容量:1GB(miniSDカード式),電源:CR-V3型リチウム電池, 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
濁度計センサ11M	東亜ディーケーケー	ELL01102	80149500	1カ月	28,000	150,000	TB31用浸漬型濁度計センサ 11mケーブル付き
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1カ月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式:流速0~±250cm/s 流向0~359度,深度0~50m,水温-5~40℃ センサケーブル50m,電源:単二アルカリ乾電池(4本,約10時間)又はAC100V
風向風速計							
記録計付き風向風速計	ANEOS	CW105	50049500	1カ月	448,000	1,557,000	風車型風向風速計(検定付,記録計付),発信器(WS-BN6),2線式 風速0~60m/s(出力0~1VDC),風向0~540°(出力:0~1VDC) ケーブル長20m,AC100V,フレンジ,変換器CC7011 記録計の紙送り速度25mm/h固定, Op.収納ケース

取扱代理店



本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL: 06-6353-5551 FAX: 06-6354-0173
TEL: 075-671-0141 FAX: 075-691-9434
TEL: 077-566-6040 FAX: 077-566-6045
TEL: 0742-33-6040 FAX: 0742-33-6090
TEL: 0798-66-2212 FAX: 0798-66-2311
TEL: 079-271-4488 FAX: 079-271-4489
TEL: 079-284-1005 FAX: 079-284-1006
TEL: 044-222-1212 FAX: 044-200-7077

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp