

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

3290

(型番コード 03092000)

クランプオンAC/DCハイテスタ
日置電機

販売価格

13,000円

(メーカー定価 65,300円)



9695-02

(型番コード 03102100)

クランプセンサ
日置電機

販売価格

6,000円

(メーカー定価 9,800円)



9018-50

(型番コード 03113900)

クランプセンサ
日置電機

販売価格

7,000円

(メーカー定価 28,000円)



GP10-1

(型番コード 51154400)

スマートダック
横河電機

販売価格

320,000円

(メーカー定価 710,000円)



LP5394

(型番コード 27108300)

低雑音直流電源
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

105,000円

(メーカー定価 240,000円)



PLZ50F-150U5

(型番コード 27072600)

直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

180,000円

(メーカー定価 713,000円)



VM82

(型番コード 50027700)

汎用振動計
リオン

販売価格

80,000円

(メーカー定価 250,000円)



7673-31

(型番コード 37070900)

デジタルマノメータ
横河計測

販売価格

120,000円

(メーカー定価 686,300円)



CUX2-6000

(型番コード 59004400)

電子個数ばかり
新光電子

販売価格

40,000円

(メーカー定価 148,000円)



HX809D

(型番コード 50030000)

特定省電カトランシーバ
スタンダード

販売価格

15,000円

(メーカー定価 84,000円)



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	15,000	62,000	本体87-5.0p.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ),精度0.05%,ACV600mV~1000V(5レンジ),精度0.7%,DC1600μA~10A(6レンジ),精度0.2%,ACI600μA~10A(6レンジ),精度1.0%,温度-200~1090°C,精度1.0%,他抵抗,静電容量,周波数測定,コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1),テスト棒TP38(赤黒各1),プランジャ型ワニグチクリップAC220(赤黒各1),磁石式ハンガ―(TPAK),ソフトキャリングケース
静電気測定器							
ハンディチャージドプレートモニター	シンド静電気	STATIRON-DP	01022800	1カ月	43,000	136,000	振動チョッパ方式,測定電位範囲:0~±1999V(分解能1V),測定時間範囲0.0~99.9秒,連続動作時間約6時間(アルカリ電池),センサッド回転180°,電源単三乾電池2本,OP:ACアダプタODP-ADP
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	65,300	クランプオンAC/DCハイテスタ,交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時),周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4,※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です,Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1カ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下,※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
クランプ電流センサ							
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台,(別途,接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1カ月	7,000	28,000	クランプオンプローブ,AC10/20/50/100/200/500A,出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm,ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス),※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	1カ月	4,000	13,000	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	なし	780,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~20GHz,立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,オフセット:±16V,※プローブヘッド要
FFTアナライザ							
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08012300	なし	230,000	2,950,000	トラッキングセット+ソフト追加、4ch、周波数レンジ4mHz~40kHz(58レンジ)FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch,レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例),B5サイズ別途ノートPC:WinXP/Vista.7(32ビット)必要,WindowsXP/Vista/7(32ビット版)対応,CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨),メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要,Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F),DS0221W3(FFT解析ソフト),DS0222W(トラッキング解析ソフト),AX-9023(PCカード用ケーブル2m),DS0250W(スループットディスクソフト)DS0251(ファイルエクスポート機能),DS0230(時間-周波数解析ソフト)
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2,Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16,8995(A4プリンタユニット),
RAシリーズ用2ch高速DCアンプ	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット,絶縁BNC入力,入力インピーダンス:1MΩ以上,レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ)許容入力電圧:±500V,周波数特性:DC~400kHz,垂直分解能:12ビット,ローパスフィルタ:5, 50, 500, 5k, 50kHz及びOFF,入力:±100mV~±500V, A/D分解能:12bit, サンプリング:1μs

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	6カ月	12,000	27,000	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形 アルカリ乾電池×2
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6カ月	320,000	710,000	スマートダック ペーパーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出,最大モジュール数3, 最大チャネル数30,内部メモリ500MB,外部記憶メディアSDカード32GBまで, OP:J1M(日本語,100VC)/MT(演算), /UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子,入力DCV, 熱電対,測温抵抗体,測定周100/200/500mms, 1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51065200	なし	25,000	297,800	マイクロ・ロガー・サーミック2300A,アナログ6点/パルス3点, 防水・防塵機構,スキャン速度1~2点/0.1秒,6点/0.2秒,2Mバイトメモリ, Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3,2103A(電圧入力ケーブル)×3, 2140A(通信アダプタ),2205A(パルス入力ケーブル), 5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51066300	なし	25,000	291,800	マイクロ・ロガー・サーミック2300A,アナログ6点/パルス3点,防水・防塵機構, スキャン速度1~2点/0.1秒,6点/0.2秒,2Mバイトメモリ, Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3,2103A(電圧入力ケーブル)×3, 2140A(通信アダプタ),5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 4KVA単相3線	エヌエフ回路設計 ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル, 出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A), 周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V,7.6kVA, Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計 ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
直流電源							
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-1	27061500	1カ月	105,000	495,000	0~1.5kV,0~100mA,入力:AC100V単相
直流安定化電源	高砂製作所	HX060- 100M2	27087500	1カ月	350,000	700,000	0~60V,0~100A,入力180V~242V三相,デジタル表示, 過電圧・過電流・過温度保護付,電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計 ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A, リップルノイズ:10μVrms以下typ.(帯域幅10Hz~20MHz), 入力電圧:AC100V/120V/220V/240V(スイッチ切替)±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA)
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F- 150U5	27072600	1カ月	180,000	713,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, インタフェース:GPIB/RS232C標準装備 ※直流専用のため、交流での使用はできません。
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1カ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ), 最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ), 最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA, 定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ), 定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2), 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, 動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル
サーモピュア							
コンパクトサーモグラフィ カメラ	FLIR System s	C2	51139400	なし	20,000	99,800	赤外線センサ—80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1°C, 視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジカメ画像モードあり, 測定温度範囲—10°C~150°C,精度±2°Cまたは±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流入電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000V,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1か月	630,000	1,600,000	高速データロガー,本体内蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%,分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%,DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要),Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1か月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
信号処理装置(直流アンプ他)							
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット,利得:0.001倍・1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時)周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V・30mA,入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1か月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ⁹ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要(最大10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
汎用振動計	リオン	VM82	50027700	1か月	80,000	250,000	汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップ:PV57(付属),加速度:0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s (10Hz~1kHz)変位:0.001~100mm(10Hz~500Hz),交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4
圧力計(デジタルマノメータ)							
デジタルマノメータ	横河計測	7673-20	37072000	1か月	200,000	1,266,300	差圧 MT210測定レンジ確定保証範囲0~1kPa 測定表示範囲-1.20000~1.20000kPa -U1(単位kPa)-C2(RS232C)-P1(RC1/4) M(国内電源仕様),2699-13(バッテリーパック)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-31	37070900	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767331-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~10kPa・負圧-10~0kPa Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付) 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-33	37071000	1か月	120,000	666,300	ゲージ圧,MT210F 7673-33 U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~130kPa・負圧-80~0kPa Op.U1(圧力単位kPa),C2(RS232C), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-35	37071100	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767335-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~700kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-36	37072200	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767336-U1-C2-P1-M,269913 測定レンジ:正圧0~3000kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-37	37072400	1か月	150,000	969,300	絶対圧 MT210F,767337-U1-C2-P1-M,Z,269913 (/Z:測定レンジ:0~700kPa,測定表示範囲:~840kPa),分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
回転計/ストロボスコープ							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	22,000	64,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁, 非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min,測定時間1秒, 精度:表示値±0.2%,単4×4本,アナログ出力0~1V/FS, パルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090, アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	秤量:3000g(最小表示:0.05g),校正分銅無し,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行き204mm,計数可能単重:0.005g
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	40,000	148,000	秤量:6000g(最小表示:0.1g),校正分銅無し,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行き204mm,計数可能単重:0.01g,
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg,校正分銅内蔵,読取限度0.1g,個数, ※セーパレットでの仕様(ボール無し)
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	9,000	69,300	秤量:3000g(最小表示:0.1g),校正分銅内蔵なし 個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示), 風防無,皿の大きさ:幅170mm×奥行き130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力),又は単三乾電池6本必要, ※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能,
電子天秤用電子プリンタ	島津製作所	EP80	59006900	なし	9,000	65,000	AUW/LW/UX/BX-Kシリーズ用ドットインパクト式電子プリンタ, 統計計算機能(データ数,合計,最大値,最小値,レンジ,平均値,標準偏差), PRINT命令機能,風袋引き命令機能,"Windows直結機能"対応切替機能,
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	115,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7 /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用。
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24076200	なし	742,000	2,850,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送, Op.4K評価画像ライブラリー
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080700	なし	1,000,000	4,050,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD, 広色域標準静止画像ライブラリー(VT7007), Op.4K評価画像ライブラリー(VT7004A),
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
ポータブル波形モニタ	テクトロニクス	WFM2300	32286300	なし	420,000	1,347,400	ポータブル波形モニタ, 標準:SD-SDI,HD-SDI,Dual Link,オーディオ,アイ・ ダイアグラム,ジッタ測定,付属品:リチウムイオン充電式バッテリー・バック, ACアダプタ,質量:1.8kg, Op.3G(3G-SDI),WFM200FSC(ソフト・キャリングケース)
映像信号測定器(その他)							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541A	24087200	なし	1,242,000	3,000,000	MMTレコーダ/プレーヤ IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T), 同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA, 内蔵SSD:256GB, 電源:DC24V AC/DCアダプター付属(AC100~240V),
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
カメラスコープ	東芝テリー	AS320D	54020900	なし	127,000	712,000	ケーブル長:15m,カメラヘッド:φ20mm×26mm, 41万画素CCD,DC12V・ACアダプタ,電源ケーブル(P-P2m) ケーブルドラム:手巻き方式,防曇型防水構造(IP67,水深:1m), 液晶モニタ:5.6型TFT,FRPトラッカー一体収納タイプ, Op.フォーカス調整金具

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム。光学30倍。総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時)、静止画時:167万画素(16:9時)。 3.0型液晶モニター、レンズ:Gレンズ、フォーカス:自動/手動(タッチパネル)。 記録メディア:内蔵メモリー(32GB)、メモリスティックPROデュオ、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード、 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時)。 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時、LPモード、 AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー)、LCS-U30(ソフトケース)、 AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャー)、色:黒またはシルバー
ビデオレコーダ/プレーヤ							
8K・4K SSDレコーダ	アストロデザイン	HR7512C	24077800	なし	900,000	6,000,000	8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル)
トランシーバ							
特定省電カトランシーバ	スタンダード	HX809D	50030000	なし	15,000	84,000	特定小電カトランシーバ、バンド20ch、単3×1、単信

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

53310A

(型番コード 04003200)
モジュレーション・ドメイン
アナライザ
キーサイト・テクノロジー



販売価格
630,000円

(メーカー定価 2,488,939円)

MA24118A

(型番コード 03133200)

USBパワーセンサ
アンリツ



販売価格
150,000円

(メーカー定価 394,000円)

ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメータ 2CHタイプ
アンリツ



販売価格
180,000円

(メーカー定価 790,000円)

MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ
バード



販売価格
120,000円

(メーカー定価 502,000円)

FSC6/06

(型番コード 07183300)
コンパクト・スペクトラム
アナライザ
ローデシュワルツ




販売価格
350,000円

(メーカー定価 1,386,000円)

S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ
アンリツ



販売価格
250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)

1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション
営電



販売価格
2,400,000円

(メーカー定価 8,000,000円)

MD1230B

(型番コード 32209600)

データクオリティアナライザ
アンリツ



販売価格
247,000円

(メーカー定価 1,895,000円)

USBTOS3A01-X

(型番コード 32256900)

USB3.0プロトコル・アナライザ
テレサイン・レクロイ・ジャパン



販売価格
250,000円

(メーカー定価 770,000円)

BPA600

(型番コード 32281700)

BLUETOOTH
プロトコルアナライザ
Frontline



販売価格
500,000円

(メーカー定価 3,620,000円)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
モジュレーションドメインアナライザ	キーサイト・テクノロジー	53310A	04003200	なし	630,000	2,488,939	10Hz~200MHz,2ch入力タイムインターバル分解能200ps,測定機能:周波数+タイムインターバル,±タイムインターバル,Op.001(拡張測定メモリ),010(高安定オープンタイムベース),031(高分解能2.5GHz入力/デジタルRF通信解析)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	35,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,パルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
固定アッテネータ							
アッテネータ 20DB	キーサイト・テクノロジー	8490D	20030400	なし	26,000	84,689	アッテネータ DC~50GHz,最大平均入力1W,ピーク100W,2.4mm(オス)-2.4mm(メス),Op.020(20dB)
RFパワーメータ(終端型)							
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24118A	03133200	なし	150,000	394,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,-40~+20dBm,USB2.0
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ,1ch,サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIO,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ,2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIO,RS232 付属品:センサケーブル1.5m x 2
RFパワーメータ(通過型)							
パワーメータ	ハード	MODEL5000-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能) Op.5014(USB接続通過型)パワーセンサソケット,QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)),5000-035(ハードキャリングケース)
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07201700	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1 x 10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(リジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07231600	なし	450,000	12,500,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1 x 10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス),GPIO,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001: WLAN IQPro
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルト	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~-+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz, 感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび 全ての8562AIには使用できません)別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15NNF50-1.5C:(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
ネットワークアナライザ周辺機器							
マルチポートテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5092A	12048400	なし	1,456,000	4,850,217	拡張可能マルチポート・テストセット 50MHz~4.5/8.5GHz, Op.08C(E5071C-44x/48x用ケーブル/アダプタ), 020(フルクロスバー/10ポート,最大/22ポート)
偏波測定器							
光偏波コントローラ	キーサイト・テクノロジー	11896A	03108400	なし	500,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ
心線判別機							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
インタフェースコンバータ							
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmLR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト	VeEX	TX300E	32269800	なし	450,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
トランスポートイーサネットテスト	VeEX	UX400	32274300	なし	1,350,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32283400	なし	90,000	1,708,000	光ネットワークテスト本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ, HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上, C8300: Dual Module Carrier V2,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8136VLR	32251100	なし	350,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
光分散測定モジュール	Viaviソリューションズ	E81DISPAP	32252200	なし	750,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32209600	なし	247,000	1,895,000	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.05(GPSモジュール),10(RFC2889ベンチマーキングテスト), 11(パケットBER測定),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32213600	なし	280,000	2,195,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定), 13(XENPAK測定),16(リンクフォールトシグナリング),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249600	なし	350,000	2,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5,(別途モジュール必要), RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WinXP, Op.12(IPv6拡張),20(アプリケーションコントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
データオリエタアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	600,000	4,845,500	データオリエタアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
SFP+モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	39,800	132,600	SFP+モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。
プロトコル/バスアナライザ							
BLUETOOTHトラッカー	ELLISYS	BTR1-LE-ENT	32306900	なし	1,200,000	3,780,000	Bluetoothトラッカー Bluetooth5.0LowEnergy,WiFi,スペクトラム同時記録, Bluetooth5.0LowEnergyの全チャンネルの全てのパケット同時記録
BLUETOOTHプロトコルアナライザ	Frontline	BPA600	32281700	なし	500,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy) ハードウェアI/F:USB2.0
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,500,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,100,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクロー・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	250,000	770,000	Adviser T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディング/バッファ:2GB,キャリッジケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
CAN/LIN通信データロガー	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	45,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガー 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN,又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必須です。

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,800,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	90,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線,Bch回線交換専用線, メーカー製品型名はKG3004
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線,Bch回線交換専用線, メーカー製品型名はKG3005

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

PG2J

(型番コード 51117100)

超低温恒温器
エスペック

販売価格

1,050,000円

(メーカー定価 3,672,600円)



IN604

(型番コード 51109400)

低温恒温器
ヤマト科学

販売価格

135,000円

(メーカー定価 386,000円)



FMU133I

(型番コード 51111300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格

113,000円

(メーカー定価 349,300円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチャラー
SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



S9I

(型番コード 80184100)

実体顕微鏡
ライカマイクロシステムズ

販売価格

340,000円

(メーカー定価 604,000円)



CL200A

(型番コード 80140800)

色彩照度計
コニカミノルタジャパン

販売価格

139,000円

(メーカー定価 333,000円)



LD5D

(型番コード 80148900)

デジタル粉じん計
柴田科学

販売価格

149,600円

(メーカー定価 490,000円)



AEM213D

(型番コード 80133700)

電磁流速計
JFEアドバンテック

販売価格

190,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



GP1000G

(型番コード 80156600)

ピラニ真空計
アルバック

販売価格

68,000円

(メーカー定価 178,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック

販売価格

770,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51117100	1カ月	1,050,000	3,672,600	-70~+100°C,実測外寸:W1040×H1740×D1280mm,内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービコンセント,外部警報端子 ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	51085500	1カ月	690,000	3,781,000	-70~+100°C,実測外寸:W1040×H1740×D1200mm,内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,24.5A,Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,サービコンセント【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
ワイドビュー恒温器	エスベック	PWU3KP	51084400	1カ月	680,000	4,068,000	温度範囲:-40~+100°C(操作孔装備による仕様変更の為),実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm,ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A,Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,操作孔×2,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,830,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150°C,昇温-60→+150°C 5分以内,降温150→-60°C 20分以内,3相AC200V13.8kVA外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり)【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1カ月	4,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能,2段積み,温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa,内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm,AC200V,30A,Op.エアークラス(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2,試験信号端子36ピン増し(上下段)
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~+260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C)外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A,
恒温培養器(インキュベータ)							
低温恒温器	ヤマト科学	IN604	51109400	1カ月	135,000	386,000	-10~+50°C,実測外寸:W720×D650×H915mm,内寸W600×D477×H500mm,AC100V,15A,プログラム機能,強制送風循環式【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	51111300	1カ月	113,000	349,300	低温インキュベータ,-15~+50°C,外寸W700×D569×H1063mm,内寸W620×D340×H584mm,約130ℓ,AC100V,15A 庫内強制循環式,8ステッププログラム運転,Op.鍵付き【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
サーモチラー	SMC	HRS030A20B	51153100	1カ月	257,000	557,700	サーモチラー(スタンダードタイプ),+5~+40°C,冷却能力2.6kW(水温20°C時),加熱能力0.6kW,定格流量7ℓ/min,タンク容量約5ℓ,単相200V6A,出口径RC1/2【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	S9I	80184100	1カ月	340,000	604,000	ステレオズームS9I(10450816), 接眼レンズ10x/23/ハイアイポイント(10447137), フォーカスドライブ300mm M50/M80(10450171) マイクロスコプキャリアM50/M80(10450173), 落射スタンドベースミディアム(10447342), LED3000リングライト(10450271), LED3000リングライト用拡散板(10450338), LED3000/5000用電源アダプタ(10450266), 電源ケーブル2m(10445661)

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
色彩照度計	コニカミノルタ ジャパン	CL200A	80140800	1カ月	139,000	333,000	色彩照度計(光源の三刺激値・色度・色差・相関色温度・照度の測定可能) 測定範囲:0.1~99990lx(色度表示は5lx以上) 測定レンジ:オート(4レンジ)、USB
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器。ゼロガス:大気精製方式。スパンガス:流量比混合法。 希釈率1/1000。発生流量2.5ℓ/min。 スパンガス原料:NO,SO ₂ ポンベ(N ₂ ベース)濃度1vol%以下。 圧力50kPa(±20kPa),AC100V。 Op.201-48067(ガス導管),221-03106(ソケット)
作業環境用粉塵計							
デジタル粉じん計	柴田科学	LD5D	80148900	なし	149,600	490,000	0.01~100mg/m ³ ,1CPM=0.01mg/m ³ (校正粒子に対して)。 出力オープンコレクタ。 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き)。本体メモリ機能。 ACアダプター。単2電池8本
濁度計							
濁度計	JFEアドバン テック	INFINITY- CLW	80155400	なし	220,000	980,000	ワイバー式クロロフィル濁度計。蛍光測定(クロロフィル)。 後方散乱(濁度)サーミスタ(水温)0~400μg/ℓ(クロロフィル)。 0~1000FTU(濁度)。 -3~45℃(水温)耐圧性能水深200m相当。 メモリ容量:1GB(miniSDカード式)。電源:CR-V3型リチウム電池。 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノート推奨)」
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバン テック	AEM213D	80133700	1カ月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ。ホール素子型方位センサ方式:流速0~±250cm/s 流向0~359度。深度0~50m。水温-5~40℃ センサケーブル50m。電源:単二アルカリ乾電池(4本。約10時間)又はAC100V
真空計							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1カ月	68,000	178,000	ピラニ真空計。0.4~2.7×10 ³ Pa。出力:0~10Vリニア。RS232C/BCD出力。 WP01用検出ユニットGP-H。測定子コード5m付 ※WP03を使用する場合は、別途WP03用検出ユニット(989738)が測定子分必 要 ※別途ゲージポートφ18(WP01使用時の準備が必要。または、 PT3/8メネジ=Re3/8(WP03使用時の準備が必要
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューア	JFEアドバン テック	MK-750	80182500	1カ月	770,000	1,580,000	エアリークビューア。超音波センサー。中央周波数40kHz。 検出性能:圧力70kpa。0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可。 画面:5インチ液晶。800×480画素。表示更新回数:約5回/秒。 電源:リチウムイオン充電電池。 連続使用時間:約2時間。データ記録用SDカード(1GB)。記録件数:3500件。 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ

取扱代理店  国華電機株式会社 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.	本社	TEL : 06-6353-5551	FAX : 06-6354-0173
	京都営業所	TEL : 075-671-0141	FAX : 075-691-9434
	滋賀営業所	TEL : 077-566-6040	FAX : 077-566-6045
	奈良営業所	TEL : 0742-33-6040	FAX : 0742-33-6090
	兵庫営業所	TEL : 0798-66-2212	FAX : 0798-66-2311
	姫路営業所	TEL : 079-271-4488	FAX : 079-271-4489
	姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005	FAX : 079-284-1006
川崎営業所	TEL : 044-222-1212	FAX : 044-200-7077	
メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp			