

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限: 2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

## TY720

(型番コード 02012800)

デジタルマルチメータ

横河計測

販売価格

**18,000円**

(メーカー定価 61,000円)



## 34401A

(型番コード 02001600)

デジタル・  
マルチメータ 6.1/2  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**47,800円**

(メーカー定価 166,943円)



## 7651-01

(型番コード 01002400)

プログラマブルDCV,I発生器

横河計測

販売価格

**68,000円**

(メーカー定価 275,000円)



## CM7290

(型番コード 03163300)

CT7000シリーズ用  
ディスプレイユニット  
日置電機

販売価格

**32,000円**

(メーカー定価 110,100円)



## MY600

(型番コード 15035000)

デジタル絶縁抵抗計

横河計測

販売価格

**18,000円**

(メーカー定価 58,000円)



## GDS310

(型番コード 10136100)

ハンディデジタルオシロスコープ  
テクシオ

販売価格

**63,000円**

(メーカー定価 205,000円)



## 8826

(型番コード 25038600)


メモリハイコーダ

日置電機

販売価格

**300,000円**

(メーカー定価 3,016,000円)



## GL840-M

(型番コード 51144800)

ミディロガー

グラフテック

販売価格

**80,000円**

(メーカー定価 199,000円)



## PAS60-6

(型番コード 27046400)

直流安定化電源

菊水電子工業

販売価格

**48,000円**

(メーカー定価 100,000円)



## UFP20

(型番コード 52012200)

超音波流量計

東京計器

販売価格

**180,000円**

(メーカー定価 756,000円)



# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルマルチメータ</b>							
デジタルマルチメータ	横河計測	TY720	02012800	なし	18,000	61,000	ハンディマルチメータ最大表示:50000, 直流電圧レンジ:50mV~1000V, 交流電圧レンジ:50mV~1000V, 最小分解能:0.001mV, 直流電流レンジ:500μA~10A, 交流電流レンジ:500μA~10A, 最小分解能:0.01μA, 抵抗レンジ:500Ω~50MΩ, 最小分解能:0.01Ω, 静電容量レンジ:5nF~50mF, 周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz, 導通チェック, ダイオードテスト, ローパワー抵抗測定, 単3乾電池×4
デジタルマルチメータ 5.1/2	テクトロニクス	DMM4020	02015700	なし	33,000	113,200	199999.DCV:200mV~1000V, ACV:200mV~750V, 最小分解能:1μV, DCI:200μA~10A, 最小分解能:1nA, ACI:20mA~10A, 最小分解能:0.1μA, 抵抗:200Ω~100MΩ, 最小分解能:0.001Ω, RS232(RS232-USBアダプタ付属), 寸法:217(W)×88(H)×297(D)mm, 質量:2.1kg
デジタルマルチメータ	日置電機	DT4281	02021400	1ヵ月	20,000	63,600	最大表示桁数:5桁, 直流電圧:60.000mV~1000.0V(6レンジ), 基本精度:±0.025%, 交流電圧:60.000mV~1000.0V(6レンジ), 周波数特性:20Hz~100kHz, 基本精度:±0.02%(45~65Hz), 直流+交流電圧:6.0000V~1000.0V(4レンジ), 周波数特性:20Hz~100kHz, 基本精度:±0.3%(45~65Hz), 抵抗:60.000Ω~600.0MΩ(8レンジ), 基本精度:±0.03%, 直流電流:600.00μA~600.0mA(4レンジ), 基本精度:±0.05%, 交流電流:600.00μA~600.0mA(4レンジ), 基本精度:±0.6%(45~65Hz), 交流電流(ACクランプ測定):10.00A~1000A(7レンジ), 基本精度:±0.6%(45~65Hz), 電源:単3形アルカリ乾電池×4, Op.CO202(携帯用ケース), Z5020(マグネット付ストラップ)
デジタルマルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34401A	02001600	なし	47,800	166,943	1199999.DCV-1, ACV-1, Ω, GPIB付, RS232C付, 1000Vの最大入力, 1000回/秒の高速測定, 10種類の測定機能 内部メモリ(最大512迄の測定データストア)付
デジタルマルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV-1, ACV-1, Ω, 周期, 周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁]) (1,000回/秒[6.5桁]) LAN, USB, GPIB I/F
USBモジュラーデジタルマルチメータ	キーサイト・テクノロジー	U2741A	02018700	1ヵ月	50,000	147,662	5・1/2桁USBモジュラーデジタルマルチメータ, 測定機能:DC/AC電圧・電流, 2端子/4端子抵抗, 周波数, 導通, ダイオード, 温度(サーミスタ), DC電圧:100mV~300V, 分解能:1μV, AC電圧:100mVrms, 分解能:1μVrms, 1V~250V, 分解能:10μV, 抵抗:100Ω~100MΩ, 分解能:1mΩ, DC電流:10mA~2A, 分解能:100nA, AC電流:10mA~2A, 分解能:100nA,
<b>電圧/電流発生器</b>							
プログラマブルDCV発生器	横河計測	7651-01	01002400	なし	68,000	275,000	プログラマブル直流電圧/電流源, DCV±32V, DCI120mA, 精度:DCV±0.01%・DCI±0.02%, 分解能:DCV100nV・DCI10nA, シンク&ソース機能, GPIB 前面出力端子 仕様記号-A(なし)-I(100V, 50/60)/M(電源コード)
<b>電源監視装置(電源品質アナライザ)</b>							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1ヵ月	134,000	449,300	測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路, 電流12ch, 漏洩電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動, ピーク値, 波形比較, 総合歪率, 電圧トランジェント, PCカードスロット, RS232C, 外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4, 9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード), 9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース), 9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタビューワ)
PQ3198/PW3198用GPSボックス	日置電機	PW9005	28021000	1ヵ月	45,000	153,000	PQ3198/PW3198用GPSボックス, UTCを基準に機器内部時計を補正
<b>耐電圧/絶縁試験器</b>							
耐電圧試験器	菊水電子工業	TOS5050A	28011300	1ヵ月	34,000	135,000	AC出力:AC5kV・110mA, タイマ:0.5~999s, 出力容量:500VA, RS232C

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電力計</b>							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1カ月	250,000	1,063,800	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧、電流各4チャネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V),電流レンジ(0.4000A~20.000A[20A センサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]), 周波数帯域:DC.0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数, 効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率, 高調波測定ノイズ測定,外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラブクリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください
クランプオンパワーハイテ スタ	日置電機	3169-01	03127700	1カ月	70,000	336,000	クランプオンパワーハイテスタ最大4回路の電力ラインへ対応(電圧共通) 4回路(単相2線),2回路(三相3線),電流:最大500A(クランプ9661), 電圧:600V,データ保存に512MBまでのPCカードを使用可能, (例CD:982823(64MB)),外部記録装置への高速D/A出力付 Op.9661(クランプセンサ500A)×4,9720-01(ケース) ※注 標準付属品の電圧コードは9438-53が付属しています。
<b>デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ</b>							
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3365-10	03151800	1カ月	121,000	406,000	クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用), 測定ライン:50/60Hz 単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路),三相3線/三相4線(1回路), 電流のみ1~3ch,電圧/電流実効値,電圧/電流基本波値, 電圧/電流波ピーク,電圧/電流基本波位相角,有効/無効/皮相電力,力率, 有効/無効電力,デマンド量, 電圧レンジ:400V,有効測定範囲:90V~520V, 電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる), AC50.000mA~5.000A(漏れ電流のみ), 電力レンジ:200.000W~6.0000MW (電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる), データ記録:SDカード(別途要),内部メモリ,インタフェース:SDカード,LAN, USB2.0,PW9020(金属非接触電圧センサ)×4, Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーセット), PW9020(電圧センサ),C1008(携帯用ケース) SDメモ리카ードは付属していません
<b>データロガー/打点記録計</b>							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	1カ月	12,000	31,000	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
クランプオンAC/DCハイテ スタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	68,400	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
CT7000シリーズ用ディス プレユニット	日置電機	CM7290	03163300	1カ月	32,000	110,100	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, 信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS, PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディス プレユニット	日置電機	CM7291	03178100	1カ月	36,000	122,100	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, Bluetooth 無線技術搭載, 信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE, RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示, フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
<b>クランプ電流センサ</b>							
ユニバーサルクランプオン CT	日置電機	9277	03042400	1カ月	75,000	160,000	クランプCT,AC/DC20A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長:3m
クランプオンCT	日置電機	9278	03026000	1カ月	60,000	160,000	クランプCT,AC/DC200A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長:3m
クランプセンサ	日置電機	9661	03088600	1カ月	9,000	26,000	電圧出力型クランプセンサ,AC500A,40Hz~5kHz,φ46mm以下, ケーブル長3m,絶縁BNCコネクタ,AC1mV/A, 88xxシリーズ等電圧入力記録計にも使用可能

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212  
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電流センサ</b>							
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9694	03087500	1カ月	8,000	24,000	クランプオンセンサ.AC5A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC,CT二次側測定にも対応した5Aタイプ
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	03098800	1カ月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ.AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	5,000	12,000	クランプオンセンサ.AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	1カ月	4,000	15,000	LR5051用クランプセンサ.AC500A,使用回路電圧:600V以下,φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	1カ月	46,000	180,000	カレントプローブ.定格電流.AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	46,000	180,000	カレントプローブ.定格電流.AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
カレントプローブ AC/DC200A	日置電機	CT6843	03155000	1カ月	49,000	180,000	カレントプローブ.定格電流.AC/DC200A,最大入力電流:400Arms(570Apeak),周波数特性:DC~500kHz,出力電圧:0.01V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC500A	日置電機	CT6844-05	03161900	1カ月	50,000	190,000	カレントプローブ.(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用),定格電流.AC/DC500A,最大入力電流:720Arms,周波数特性:DC~200kHz,出力電圧:4mV/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	40,000	120,000	AC/DCカレントセンサ.(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	40,000	120,000	AC/DCカレントセンサ.(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ 500A	日置電機	CT6904	03176100	1カ月	150,000	500,000	AC/DCカレントセンサ.定格電流.AC/DC 500A,周波数特性:振幅:DC~4MHz,位相:DC~1MHz,直線性:±10ppm Typical(23°C) 振幅/位相精度:DC(±0.025%rdg,±0.007%f.s.), 45Hz≤f≤65Hz(±0.002%rdg,±0.007%f.s,±0.08°), 測定可能導体径:φ32mm以下,電源:PW6001,PW3390,CT9555より電源供給
AC/DCカレントセンサ	日置電機	XK162	03158700	1カ月	220,000	600,000	AC/DC電流センサ.定格一次電流.AC/DC2000A,出力電圧:2V/2000A,最大入力電流:3000A,出力抵抗:50Ω(±5%),測定可能導体径:φ74mm以下,ケーブル長:3m
<b>クランプ電力計</b>							
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3360-10	03145300	1カ月	64,000	216,000	クランプオンパワーロガー.測定ライン:50/60Hz,単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路),三相3線/三相4線(1回路),電流のみ,測定項目:電圧/電流実効値,電流基本波位相角,周波数,電圧波形ピーク,電流波形ピーク,有効/無効/皮相電力,力率,有効/無効電力,デマンド量,パルス入力等,電圧レンジ:600V,電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる),AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ),電力レンジ:300,00W~9,0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる),データ記録:SDカード(別途要)/内部メモリリアルタイム保存,インタフェース:SDカード,LAN,USB2.0,Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーとカバーのセット),C1005(携帯用ケース) SDメモリカードは付属していません



# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電力計</b>							
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3360-11	03147400	1カ月	81,000	273,000	クランプオンパワーロガー、 測定ライン:50/60Hz.単相2線(1回路/2回路/3回路)、 単相3線(1回路)三相3線/三相4線(1回路)電流のみ、 測定項目:電圧/電流実効値電流基本波値電流基本波位相角周波数、 電圧波形ピーク電流波形ピーク有効/無効/皮相電力.力率.有効/無効電力、 デマンド量.パルス入力.高調波測定、 電圧レンジ:600V、 電流レンジ:AC500.00mA~5.000kA(使用するセンサにより異なる)、 AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ)、 電力レンジ:300.00W~9.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)、 データ記録:SDカード(別途要)/内部メモリリアルタイム保存、 インタフェース:SDカード.LAN.USB2.0、 Op.9616(クランプセンサ500A)×3.PW9002(バッテリーとカバーのセット)、 C1005(携帯用ケース) SDメモ리카ードは付属していません
<b>デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ</b>							
パワーアナライザ	日置電機	PW6001-16	03156100	1カ月	840,000	3,542,000	測定ライン:単相2線.単相3線.三相3線.三相4線、 6ch.モータ&D/Aオプション搭載.電圧レンジ:6V/15V/30V/60V/150V/ 300V/600V/1500V.電流レンジ:400mA~1000A(使用する電流センサによる)、 電力レンジ:2.4W~4.5MW.周波数帯域:DC.0.1Hz~2MHz、 電力基本精度(45~66Hz):±0.02%rdg.±0.03%fs、 電力基本精度(DC):±0.02%rdg.±0.05%fs.高調波測定:最大6ch、 同期周波数範囲:0.1Hz~300kHz.波形記録:電圧電流波形:最大6ch、 サンプリング:5MHz.インタフェース:USBメモリ.LAN.GPIB、 RS232C.EXT I/O.同期制御 Op.CT9900(変換ケーブル)×6
<b>クランプオンプローブ</b>							
クランプオンプローブ	日置電機	3273-50	03092400	1カ月	50,000	216,000	DC~50MHz.30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A.ノイズ:2.5mArms.クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
<b>データロガー/打点記録計</b>							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	1カ月	26,000	77,000	クランプロガー、 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch.オプションのクランプセンサを使用)、 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms.5レンジ(クランプセンサによって異なる)、 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度、 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch、 統計値記録:15,000データ/ch.記録間隔:1~30秒.1~60分.15設定、 インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、 電源:単3形アルカリ乾電池×2、 Op.LR5092(データコレクタ)
パルスロガー	日置電機	LR5061	03144500	1カ月	9,000	30,000	パルスロガー.測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)、 測定範囲:無電圧接点信号.電圧.[Hi]:+2V~+45V.[Lo]:0V~+0.5V、 記録容量:瞬時値記録:60,000データ、 記録間隔:1~30秒.1~60分.1日.16設定、 記録モード:瞬時値記録.記録間隔ごとのパルス積算値を記録(統計値記録機 能なし)、 インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
<b>絶縁抵抗計</b>							
デジタル絶縁抵抗計	横河計測	MY600	15035000	なし	18,000	58,000	定格測定電圧50V/100MΩ・100V/200MΩ・125V/250MΩ・250V/500MΩ・ 500V/2000MΩ・1000V/4000MΩ.電圧測定AC2~600Vrms 45~65Hz、 DC2~600V.低抵抗測定40/400/4000Ωオートレンジ切替、 電源:アルカリ単三電池4本.JIS C 1302:2018認証取得
<b>保護導通試験器</b>							
保護導通試験器	日置電機	3157	15014000	1カ月	75,000	250,800	保護導通試験器.基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、 Op.-01(電源:AC100~120V/200~240V自動切り換え仕様)、 9296(ワニグチ形電流プローブ)×2
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	65,000	216,000	保護導通試験器.基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、 電源:AC100~120V
<b>LCRメータ/インピーダンスアナライザ</b>							
LCRメータ	日置電機	IM3523	15027100	1カ月	68,000	299,000	測定項目:Z,Y,θ,Rp(DCR),Rs(ESR),G,X.B,Cp,Cs,Lp,Ls.D(tan δ),Q、 測定レンジ100mΩ~100MΩ.10レンジ(全てのパラメータはZで規定)、 測定周波数範囲:40Hz~200kHz(1mHz~10Hzステップ)、 測定電圧:5mV~5V.測定時間:2ms.I/F:EXT I/O(ハンドラ).USB ※テストフィクスチャは別途必要です Op.Z3000(GPIB I/F)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ミリオームメータ/バッテリーテスタ</b>							
バッテリーハイテスタ	日置電機	3554	15021600	1カ月	48,000	200,000	(バッテリー容量の目安:中~大)UPS用蓄電池~大型鉛蓄電池.交流4端子法. 抵抗レンジ:3.100mΩ/31.00mΩ/310.0mΩ/3.100Ω. 電圧レンジ:6.000V/60.00V.電源:電池のみ. 単3アルカリ電池×8(連続約10時間). 9465-10(ピン形リード)付属.USBインタフェース(USBケーブル付属). (別途9460リード使用時は温度測定可能)
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
デジタル・オシロスコープ	テクトロニクス	TBS1052B	10149400	なし	15,000	51,800	2ch.50MHz.1GS/s.レコード長:2.5kポイント. 波形取込みレート:180波形/秒.立ち上がり時間:7.0ns.垂直分解能:8ビット. I/F:USB.ディスプレイ:7型WVGA液晶. TPP0051(50MHz受動プローブ)×2付属.質量:約2.0kg
デジタル・オシロスコープ	テクトロニクス	TBS1104	10154500	なし	48,000	183,000	4ch.100MHz.1GS/s.レコード長:2.5kポイント. 波形取込みレート:180波形/秒.立ち上がり時間:3.5ns.垂直分解能:8ビット. I/F:USB.ディスプレイ:5.7型QVGA液晶. TPP0201(200MHz受動プローブ)×4付属.質量:約2.0kg
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS1012B	10084400	なし	54,000	198,000	2ch.100MHz.1GS/s.レコード長:2.5k.コネクタ:BNC(メス) 制御I/F:USB.記録メディア:USB 付属品:P2220(10:1プローブ)×2
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch.100MHz.2GS/s.レコード長:2.5k.コネクタ:BNC(メス). 制御I/F:USB.記録メディア:USB(媒体は付属していません). TPP0201(200MHz用)×4付属. 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm.質量:2.0kg
デジタル・オシロスコープ	ローデシュワルツ	RTO2024	10164200	なし	1,282,000	4,907,000	4ch.2GHz.10GS/s(4ch).メモリ長:50M(4ch)/200M(1ch) サンプル.立ち上がり時間:300ps.1,000,000波形/秒. I/F:1Gbps LAN.USB2.0×4.DVI. 12.1インチXGA.タッチパネル.質量:9.6kg. Op.B1(ロジック16ch).B4(OXCO基準信号発生器10MHz). B6(任意波形発生器).Z1(フロントカバー).Z3(ソフトキャリングケース). Z5(プローブ用ポーチ).
ハンディデジタルオシロスコープ	テクシオ	GDS310	10136100	なし	63,000	205,000	ハンディデジタルオシロスコープ(デジタルマルチメータ機能付).2ch. 周波数帯域:DC~100MHz.最高1GS/sサンプルレート. 立ち上がり時間:3.5ns.メモリ長:最大5Mワード/ch. 自動測定:36項目(表示4項目). デジタルマルチメータ機能:4 1/2桁.50,000カウント. 測定項目:DC/AC電圧.DC/AC電流.抵抗.ダイオード.導通テスト. 7インチフルタッチ操作パネル.バッテリー駆動:約4時間.USBポート
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクチャ他</b>							
3.5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1131A	06029800	なし	180,000	709,345	10:1差動/シングルエンドアクティブ.DC~3.5GHz 入力抵抗:50kΩ/0.27pF.ダイナミックレンジ:±2.5V.オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1132A	06028200	なし	226,000	872,170	10:1差動/シングルエンドアクティブ.DC~5GHz 入力抵抗:50kΩ/0.27pF.ダイナミックレンジ:±2.5V.オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
10GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1168A	06034200	なし	432,000	1,677,171	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ.DC~10GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V.オフセット:±16V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
12GHzプローブアンブ	キーサイト・テクノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,012,779	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ.DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V.オフセット:±16V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	205,601	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1.入力抵抗:1MΩ.入力容量:1pF.
2GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2796A	06054700	なし	84,000	305,769	2GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1.入力抵抗:1MΩ.入力容量:1pF.
差動ブラウザ	キーサイト・テクノロジー	N2839A	06058700	なし	168,000	642,221	InfiniiMax II 12GHz差動ブラウザ InfiniiMax I / II で使用可能。
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テクノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	734,196	パワー・レール・プローブ(シングルエンド).周波数帯域:2GHz. 減衰比1:1.オフセットレンジ:±24V.入力インピーダンス(DC):50kΩ. ダイナミックレンジ:±850mV.最大入力電圧:±30V. 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1.

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
シングルチャネル電流センサ	キーサイト・テクノロジー	CX1101A	06063500	なし	207,000	679,166	CX1101Aシングルチャネル電流センサ 最大印加電圧:±40V,最大測定電流:10A,最大周波数帯域:100MHz
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06051400	なし	180,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ Op,H05(レセプタクル・コネクタ),
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5442A	06047600	なし	50,000	194,587	精密BNCアダプタ(50Ω),
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	283,326	InfiniMax極限温度延長ケーブル
コネクティブィーキット	キーサイト・テクノロジー	E2668B	06076400	なし	112,000	410,166	シングルエンド・接続キット 構成品:E2676B(6GHzシングル ブラウザ), E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)
GPIO-LANアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N4865A	06048100	なし	36,000	130,780	7000/9000シリーズ・オシロスコープ用GPIO-LANインタフェース・モジュール, 付属品:GPIO-LANインタフェース・モジュール,USB電源ケーブル, イーサネット・クロスオーバー・ケーブル,ユーザ・ガイド(電子版), 寸法:18.92(D)×14.15(W)×3.86(H)mm,質量:1.4kg
2000/3000シリーズ用GPIOモジュール	キーサイト・テクノロジー	DSOXGPIO	06047200	なし	20,000	78,376	MSOX/DSOX2000,3000シリーズ用GPIOモジュール
イーサネットテストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5395C	06043300	なし	133,000	545,275	イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ
スキュー補正フィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5443A	06047800	なし	110,000	376,163	InfiniiMax III用性能検証/スキュー補正フィクスチャ
3Dプローブ・ポジショナ	キーサイト・テクノロジー	N2787A	06049700	なし	44,000	176,785	3次元プローブ・ポジショナ,アームの長さ:200mm,ヘッドの長さ:45mm, ベースの径:100mm,質量:1.52kg
AC電流プローブ	テクトロニクス	A621	06013000	なし	30,000	114,700	5Hz~50kHz(パッシブ型),2000A,最小電流:10mA,測定レンジ:1mV/A, 10mV/A,100mV/A,クランプ内径:φ54mm,コネクタ:BNC(オス), 付属品:012-1450-00(パナ変換アダプタ)
200MHz 100:1高電圧プローブ	テクトロニクス	P5122	06043400	なし	18,000	64,300	100:1高電圧パッシブ,DC~200MHz 入力抵抗:100MΩ/4.0pF,入力電圧:1000VrmsCAT II, コネクタ:BNC(オス),ケーブル長:1.2m ※絶縁型オシロスコープ用プローブ 最大フローティング電圧600Vrms CAT II
500MHz 50:1高電圧プローブ	テクトロニクス	P5150	06062600	なし	21,000	75,900	50:1高電圧パッシブ,DC~500MHz 入力抵抗:40MΩ/3.8pF,入力電圧:1000VrmsCAT II, 2500VPeak,コネクタ:BNC(オス),ケーブル長:2m ※絶縁型オシロスコープ用プローブ 最大フローティング電圧600Vrms CAT II,又は300Vrms CAT III
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	91,000	325,600	50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz, 入力抵抗:5MΩ/4pF,入力電圧:1300V, コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
10:1 500MHzプローブ	テクトロニクス	P6139B	06043100	なし	31,000	110,000	10:1パッシブプローブ 周波数帯域:DC~500MHz, 入力抵抗:10MΩ/8pF,コネクタ:TekProbe
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	579,100	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	237,600	922,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz 入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II
差動ロジックプローブ	テクトロニクス	P6780	06046000	なし	418,000	1,289,000	差動ロジック・プローブ,形状ポッドレット,チャンネル数:17ch,周波数帯域:2.5GHz, 入力抵抗:20kΩ±1%,容量:0.5pF,最大動作電圧:-2.5Vから+5V, 最大入力電圧:±15V,最小電圧スイング:300mVpp,最小パルス検出幅:400ps, ロジック・スレッシヨルド・レンジ:-2V~+4.5V,ケーブル長:1m

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
1.5GHZアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	653,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI
800MHz高電圧プローブ	テクトロニクス	TPP0850	06061400	なし	65,000	231,100	50:1高電圧パッシブ,DC~800MHz, 入力抵抗:40MΩ/1.8pF,入力電圧:1000VrmsCAT II (25kV),ケーブル長:1.3m, MSO/DPO5000シリーズ、およびMSO/DPO4000Bシリーズオシロ用、
1GHZ高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP1000	06031400	なし	278,000	990,000	5:1/50:1差動,1GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±4.25V※5:1/±42V※50:1 オフセット:±42V、コネクタ:TekVPI
電流プローブ	テクトロニクス	TCP0020	06048300	なし	177,000	630,200	DC~50MHz,立ち上がり時間:7ns以下,20A/100A(パルス), 最小電流:10mA,プローブ開口部サイズ(最大導体直径):5mm, コネクタ:TekVPI,ケーブル長:2m,質量:0.227kg
電流プローブ	テクトロニクス	TCP0150	06033600	なし	300,000	1,069,000	DC~20MHz,150A(5kHz以下)または500A(パルス),最小電流:5mA ノイズ:500μArms,クランプ内寸:21×25mm コネクタ:TekVPI
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~500MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVM05L	06062100	なし	890,000	2,810,400	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ, 周波数帯域:DC~500MHz,立ち上がり時間:700ps以下, ファイバ・ケーブル長:10m, Op.IVTIP1X(1:1センサ・チップ・ケーブル), Op.IVTIP10X(10:1センサ・チップ・ケーブル), Op.IVTIP50X(50:1センサ・チップ・ケーブル),
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065700	なし	1,314,000	4,577,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVM1	06062400	なし	1,127,000	3,925,400	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ, 周波数帯域:DC~1GHz,差動電圧:±50V,ファイバ・ケーブル長:3m Op.IVTIP1X、IVTIP10X、IVTIP50X
P7700シリーズ用DESKEW FIXTURE	テクトロニクス	P77DESKEW	06060800	なし	26,000	89,500	P7700シリーズプローブ用DeskewFixture
USB2.0テストフィクスチャ	テクトロニクス	TDSUSBF	06030800	なし	94,000	330,000	USB2.0テストフィクスチャ(Type3),ACアダプタ付属せず(USB供給), CD:060164/060261とはケーブル数変更
10GBASE-Tイーサネットテストフィクスチャ	テクトロニクス	TF-XGBT	06071700	なし	294,000	879,000	イーサネット用テストフィクスチャ,2.5/5/10GBASE-T対応、
差動プローブ	横河計測	7009-24	06016800	なし	27,000	83,500	100:1/1000:1高圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:4MΩ/10pF, 入力電圧:±1400Vまたは1000Vrms,コネクタ:BNC(オス) OP-B9852MJプローブ電源コード ※電池駆動(単三×4)またはプローブ電源要
電流プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZC20B	06067000	なし	190,000	633,000	電流プローブ,周波数帯域:100MHz,最大電流:30A(RMS)
200MHz高電圧差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZHD16	06066900	なし	89,000	293,000	高電圧プローブ,200MHz,1500V,1000V(CAT III), アクティブ,差動,減衰比50:1/500:1, 入力インピーダンス:10MΩ/2pF、
電流測定・テストフィクスチャ	ローデシュワルツ	RT-ZF20	06065500	なし	25,000	85,000	電流測定アプリケーション用デスクュー・フィクスチャ
差動プローブ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	D420-A-PB2	06071400	なし	310,000	1,100,000	差動プローブ,周波数帯域:4GHz, ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセットレンジ:±3V,コモンモード:±4V, 入力インピーダンス(差動):200kΩ,非破壊入力電圧:±20V、
10M光ケーブル(ISOBE5600用)	ニコレー	OC56S/10-MC	06053600	なし	29,000	45,000	ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)



# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
ISOBE5600/バッテリー充電器	HBM	BAT/CHAR (2)	06055500	なし	52,000	128,000	ISOBE5600/TRAN付属バッテリー用充電器 バッテリー2個充電可能
FETプローブ	スタック電子	AP003	06054100	なし	35,600	132,000	FETプローブ.DC~1000MHz. DCオフセット機能無.入力電源.DC±12V~±15V.長さ:1.5m
<b>FFTアナライザ</b>							
ポータブルFFTアナライザ 2CH	小野測器	CF9200	08014600	なし	600,000	1,880,000	2ch.周波数レンジ:100mHz~100kHz.タッチパネル式. 測定電圧:1mVrms~31.62Vrms.ダイナミックレンジ:120dB以上.TFT:10.4型 ACアダプタ.リチウムイオンバッテリー×2標準装備 SD/SDHCカードスロット、Op.CF0971(1CH信号出力モジュール)
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3204	08018500	1カ月	900,000	1,788,000	DS3200 4chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット. OP.DS0321AFFT解析機能.DS0322トラッキング解析機能. DS0350ルーティング機能.DS0392A筐体間接続I/F. 周波数レンジDC~40kHz.入力電圧レンジ-40~+20dB. ダイナミックレンジ110dB以上.A/D変換24bit. 対応OS:Windows7/10(64Bit版).CPU:Corei7以上.メモリ:8GB以上
<b>メモリレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
メモリハイコーダ	日置電機	8808-50	25051500	1カ月	120,000	405,000	アナログ4ch.ロジック8ch(9320-01.9321-01必要).高調波解析機能付. 入力:10mV~100V/Div.メモリ:64kword/ch.サンプル:400kS/s. Op.8992(プリンタユニット).9418-15(ACアダプタ).9447(バッテリー). 9197(接続コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	1カ月	300,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時).16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×16.9598(MOユニット).9599(メモリボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V.AC500Vrms.ワニ口大)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25039800	1カ月	250,000	2,248,000	アナログ16ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:4Mword/ch(4ch時16M).サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×8.9598(MOユニット).9599(メモリボード) 9197(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	1カ月	300,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時).16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×16.9598(MOユニット).9599(メモリボード) 9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V.AC300Vrms.ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	1カ月	300,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時).16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×16.9599(メモリボード).9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V.AC300Vrms.ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25065000	1カ月	300,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時).16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×16.9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V.AC300Vrms.ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8835-01	25043500	1カ月	120,000	592,000	アナログ4ch.ロジック16ch(プローブ必要).入力:10mV~50V/DIV メモリ:1Mword/ch(1ch時4M).サンプル:1MS/s.FDD.PCカードTYPEⅢスロット Op.8936(アナログユニット2ch/1ユニット)×2.9197(入力コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8842	25041900	1カ月	100,000	1,848,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:500kword/ch(2ch時4M).サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×8.9607(MOユニット).9608(24Mワードメモリ) 9197(接続コード)×16.
メモリハイコーダ	日置電機	8842	25060800	なし	100,000	1,612,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV メモリ:500kword/ch(2ch時4M).サンプル:1MS/s.FDD Op.8936(アナログユニット)×8.9608(24Mワードメモリ).9198(接続コード)×16.
メモリハイコーダ	日置電機	8847	25061100	なし	100,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要).電圧:最高分解能50μV. 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード、4MW/ch(アナログ16ch時). Op.8966(アナログユニット)×8.9664(HDユニット80GB). 9197(接続コード)×16.
メモリハイコーダ	日置電機	8847	25061200	なし	100,000	1,356,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要).電圧:最高分解能50μV. 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時). Op.8966(アナログユニット)×4.9664(HDユニット80GB).9197(接続コード)×8.

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>メモリアイコーダ/サーマルレコーダ</b>							
MR8847/MR8827用電流ユニット	日置電機	8971	25071800	1カ月	40,000	177,000	メモリアイコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット、チャンネル数:2ch、オプションの電流センサによる電流測定、入力端子:センサコネクタ端子
8847用 DC/RMSユニット	日置電機	8972	25062300	1カ月	35,000	118,000	メモリアイコーダ8847用 DC/RMSユニット、2ch、電圧/DC~400kHz、実効値整流:DC,AC30~100kHz、対地間最大定格電圧:AC/DC300V
メモリアイコーダ	日置電機	8860-50	25059900	なし	140,000	1,304,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット)、9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンタユニット)
メモリアイコーダ	日置電機	8860-50	25066700	1カ月	278,000	1,336,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット)、L9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンタユニット)
メモリアイコーダ	日置電機	8861-50	25060000	1カ月	190,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、9715-51×2(256Mワードメモリ),9197(接続コード)×16,8995(A4プリンタユニット)
メモリアイコーダ	日置電機	8861-50	25061800	1カ月	300,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch(32ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンタユニット)
メモリアイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	250,000	1,942,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16,8995(A4プリンタユニット)
ストレインユニット	日置電機	8939	25044100	1カ月	80,000	180,000	8826・8835-01・8841・8842用ストレインユニット(2ch/ユニット)
4CHアナログユニット	日置電機	8946	25057400	1カ月	68,000	140,000	4chアナログユニット、低圧入力、DC~100kHz帯域、本体8826/8835-01/8841用
8860/8861用高分解能ユニット	日置電機	8957	25055200	1カ月	36,000	120,000	8860/8861用高分解能ユニット(2ch、電圧測定)
8860/8861-50用 ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	1カ月	80,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット、チャンネル数:2ch歪み測定、歪みゲージ式変換器、ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ、350Ω~1kΩ、ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V、測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ、最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング)、周波数特性:DC~20kHz、最大入力電圧:DC10V、アンチアリングフィルタ入力端子、接続可能なコネクタ多治見PCR03-12A10-7M10.5
メモリアイコーダ	日置電機	MR8827	25068500	1カ月	738,000	3,688,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要)、入力レンジ:5mV~20V/div、12レンジ、最大入力電圧:DC400V、DC~5MHz(-3dB,8966使用時)、DC~100kHz(-3dB,8968使用時)、メモリ:16Mword/ch(32ch使用時)、128Mword/ch(4ch)、トータル512MW搭載、USBメモリ、CFカード、内蔵SSDユニット(128GB)、Op.8966(アナログユニット)×16,U8330(内蔵SSDユニット128GB)、U8350(内蔵A4プリンタ),L9197(接続コード)×32
メモリアイコーダ	日置電機	MR8847-01	25064200	1カ月	280,000	1,356,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要)、電圧:最高分解能50μV、電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.、サンプル:20MS/s、メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時)、波形判定機能付Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB)、9197(接続コード)×8、
メモリアイコーダ	日置電機	MR8847-01	25064300	1カ月	380,000	1,892,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、電圧:最高分解能50μV、電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.、サンプル:20MS/s、メモリ容量:トータル64Mワード、4MW/ch(アナログ16ch時)、波形判定機能付Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB)、9197(接続コード)×16
メモリアイコーダ	日置電機	MR8847-01	25066600	1カ月	380,000	1,956,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、電圧:最高分解能50μV、電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.、サンプル:20MS/s、メモリ容量:トータル64Mワード、4MW/ch(アナログ16ch時)、波形判定機能付Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB)、L9197(接続コード)×16

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>メモリアンalogレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8875	25064400	1ヵ月	250,000	1,311,000	最大4ユニット。アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要)、 電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時)、 10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時)、 測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時)、 500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時)、分解能:レンジの1/1250、 最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時)、 最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V.DC100V(MR8901使用時)、 DC1000V/AC700V(MR8905使用時)、 メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1、 USBメモリ(別途要)、表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル)、 Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーバック)、 L9198(接続コード)×16
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8880	25066900	1ヵ月	119,000	473,000	アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01,9321-01必要)、入力:10mV~100V /Div,メモリ:14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト,増設不可)、 サンプリング:1MS/s(1μs周期,全ch同時),周波数特性:DC~100kHz、 外部記憶:CFカードスロット×1(CFカードは別途必要),USBメモリ Op.MR9000(プリンタユニット),Z1000(バッテリー),L9197(接続コード)×4
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	1ヵ月	76,000	350,000	MR8875用ストレインユニット,4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能)、 適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ、 ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲート率:2.0
CANユニット	日置電機	MR8904	25064800	1ヵ月	98,000	235,000	MR8875用CANユニット,2ポート/ユニット,16bitアナログ信号相当15ch、 ロジック信号相当1bit16ch
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	1ヵ月	42,000	141,000	MR8875用アナログユニット、 ch数:2ch,電圧測定,瞬時値/交流実効値の切換え可能、 最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz、 Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニグリップ)×2
4CHアナログユニット	日置電機	U8975	25073000	1ヵ月	63,000	212,000	MR6000用4ch高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,4ch,4ch、 入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量30pF)、 測定レンジ:4/10/20/100/200Vf.s.,6レンジ、 分解能:測定レンジの1/32000(16bitA/Dを使用)、 最高サンプリング速度:5MS/s(4チャンネル同時サンプリング)、 測定精度:±0.1%fs,周波数特性:DC~2MHz-3dB、 入力結合:DC/GND,最大入力電圧:DC200V
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1ヵ月	116,400	410,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,4ch,4ch、 入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF)、 測定レンジ:100mV~400Vf.s.,12レンジ,分解能:レンジの1/1600、 最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング)、 測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz、 入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
任意波形発生ユニット	日置電機	U8793	25070000	1ヵ月	130,000	245,600	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用任意波形発生ユニット、 出力チャンネル数:2ch/ユニット,出力端子:SMB端子(出力抵抗1Ω以下)、 出力電圧範囲:-10V~15V,最大出力電流:10mA,FG機能:DC,正弦波、 矩形波,パルス波,三角波,ランプ波,出力周波数:10Hz~100kHz、 任意波形発生機能:MR8847A等で測定した波形,7075,SF8000,CSVの波形、 スweep機能:周波数,振幅,オフセット,デューティ(パルスのみ),プログラム 機能:最大128ステップ,自己診断機能(電圧),外部入出力制御可能 Op.L9795-01(接続ケーブル)×2
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8847-01	37075200	1ヵ月	280,000	1,244,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要)電圧:最高分解能50μV、 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプリング:20MS/S メモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB)、 9197(接続コード)×8、
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001	03185900	1ヵ月	72,000	194,000	非接触CANFD/CANセンサ、 対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s,CAN:125kbit/s~1Mbit/s、 検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル、 外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵,信号出力コネクタ Op.SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001-90	03185800	1ヵ月	126,000	343,000	SP7001-90セット内容:SP7001(非接触CANFD/CANセンサ)×1、 SP7100(CANインタフェース)×1,SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1、 対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s,CAN:125kbit/s~1Mbit/s、 検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル、 外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵、 信号出力コネクタD-sub9pin FEMALE,GND端子,バナナ入力端子、 使用温度範囲:-40℃~85℃,電源:外部電源DC10~30V 最大定格電力 3VA、 Z1008(ACアダプタ),AC100V~240V、 Op.Z1008(ACアダプタ),C1013(携帯用ケース)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212  
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
8423用ユニバーサルユニット	日置電機	8949	51133500	1カ月	45,000	181,000	8423用ユニバーサルユニット。電圧/熱電対/測温抵抗体/湿度入力。15ch/ユニット(全ch絶縁)・押締め式端子台。電圧:±150mV~±60V、1~5Vf.s., 6レンジ。温度・熱電対:-200℃~2000℃、3レンジ(K,E,J,K,E,J,T,N,W,R,S,B)。湿度測定可能範囲:5.0~95.0%rh。最大入力電圧:DC60V,チャネル間DC120V
ワイヤレス熱流ロガー	日置電機	LR8416	51136400	1カ月	64,000	265,000	ワイヤレス熱流ロガー。熱流センサ(別途)で熱の量と流れを測定。別ユニットで測定したデータを無線で収集・表示・演算・保存。制御可能ユニット:LR8510/LR8511/LR8513/LR8514/LR8515。制御可能台数:1台~7台(最大105ch)。制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR。(本体とユニットの通信距離:見通し30m迄)。内部メモリ:8Mワード。外部記憶:SDメモ리카ード(1スロット)、USBメモリ。通信機能:LANインタフェース、USBインタフェース。表示部:5.7型TFTカラー液晶。専用アプリソフト/Z4001(SDメモ리카ード2GB)/ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属。Op.Z1007(バッテリーバック)。*熱流センサは付属していません。
LR8410用ユニバーサルユニット	日置電機	LR8511	51123200	1カ月	34,000	179,000	LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット。入力チャネル数:15ch。押しボタン式端子台(1chあたり4端子)。測定対象:電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W)。湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要)。測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式。抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω)。入力抵抗:1MΩ±5%(電圧、熱電対測定時)。2MΩ±5%(測温抵抗体、抵抗測定時)。最大入力電圧:DC±100V。チャネル間最大電圧:DC300V。制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR。バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ。ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属。Op.Z1007(バッテリーバック)
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	日置電機	LR8515	51143600	1カ月	22,000	74,000	ワイヤレス電圧・熱電対ロガー。対応機種:スタンドアロンで使用(手動データ回収)、Windows PCまたはWindows タブレット(ソフト:CD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト:Google playから無償ダウンロード)。通信距離はPCやタブレットの性能による。ユニットとして使用(リアルタイム測定):LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能)。チャネル数:2ch。測定対象:電圧、熱電対(K,T)。最大入力電圧:DC±50V。チャネル間最大電圧DC70V。測定範囲:電圧:±50mV~±50V。熱電対:-200℃~999.9℃。熱電対(K,T)。測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ)。熱電対:±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)。電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ,Op.Z2003(ACアダプタ)
ミディロガー	グラフテック	GL840-M	51144800	なし	80,000	199,000	midILOGGER GL840:20ch(B564標準端子付き)、内蔵メモリ 4GB。サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)。全チャネル絶縁。測定対象:電圧、温度、湿度、パルス、ロジック、電流、電力、加速度他。PC I/F:イーサネット,USB2.0。Op.B569/バッテリーバック、B513 GL入出力ケーブル、B514DC駆動ケーブル。*ch増設時は別途拡張端子接続ケーブルB567-xx。拡張ch分の拡張端子ベースB566と拡張ch分の標準端子が必要(標準付属の標準端子も拡張ch数に計算可)。*SDメモ리카ードは本体メモリとして本体内蔵となり取り外し不可。*SDメモ리카ードスロット1口減数(2口→1口へ)
<b>スイッチ</b>							
20CH アーマチュア・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34901A	51037100	1カ月	25,200	88,027	20チャネル・マルチプレクサ・モジュール。2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能)。スキャン速度:60ch/s
20CH アクチュエータ/汎用スイッチ	キーサイト・テクノロジー	34903A	51037200	1カ月	16,800	58,637	20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール。SPDT/C型。スキャン速度:120ch/s
<b>データレコーダ</b>							
レコーディングユニット	ティアック	LX120	26021700	1カ月	360,000	1,440,800	DC入力8ch/出力8chモデル。2/4/8ch(切替)。PCカードドライブ、64MBメモリ、Ethernet(100BASE-TX)。周波数特性:DC~20kHz(8GB・PCカード約2時間44分)/DC~625Hz(8GB・PCカード約87時間29分)。タコパルス入力2ch。電源:DC11~30V,ACアダプタ付属。Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×16,コンバクトフラッシュ8GB
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS10-35	27052900	1カ月	34,000	130,000	0~10V,0~35A。入力:AC100~240V。単相。47~63Hz。デジタル表示。過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	1カ月	48,000	100,000	0~60V,0~6A。入力:AC100~240V。単相。47~63Hz。デジタル表示。過電圧・過電流・過熱保護装置付



# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>直流電源</b>							
ワイドレンジDC電源	菊水電子工業	PWR401L	27119500	1カ月	34,000	113,000	コンパクトワイドレンジ直流電源。0~40V,0~40A,400W,40V時最大10A,10V時最大40A。シーケンス機能。内部抵抗可変機能搭載。LAN/USB/RS232C標準装備。前面出力端子標準装備(最大10A)。入力:AC85V~265V。デジタル表示。Op.85-10-1070(200V用ACケーブル),OP01-PWR01(J1/J2コネクタプラグキット)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	1カ月	69,000	201,000	ワイドレンジ直流電源。0~80V,0~50A(拡張動作時:80A)(80V時最大10A,10V時最大80A)。入力:AC85V~250V単相。デジタル表示。800W Op.OP01-PAS(アクセサリーキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR801L	27122800	1カ月	46,000	181,200	コンパクトワイドレンジ直流電源。0~40V,0~80A,800W,40V時最大20A,10V時最大80A。シーケンス機能。内部抵抗可変機能搭載。LAN/USB/RS232C標準装備。前面出力端子標準装備(最大10A)。入力:AC85V~265V。デジタル表示。Op.85-10-1070(200V用ACケーブル),OP01-PWR01(J1/J2コネクタプラグキット)
DCズーム電源	高砂製作所	KX100H	27059300	1カ月	23,000	79,800	ズーム電源。0~160V,0~2.5A(160V時最大0.625A,40V時最大2.5A),RS232C標準装備。入力:AC90V~125V単相。デジタル表示,100W
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	201,493	単出力DC電源。出力数:1。合計出力電力:80W,0~8V/0~8A,0~20V/0~4A GPIB/RS232C付。質量:9.2kg Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
<b>交流電源 (AVR)</b>							
交流電源	菊水電子工業	PCR6000LE	27088600	1カ月	654,000	2,915,000	出力定格(AC):単相1~150V(100Vレンジ時最大60A)/2~300V(200Vレンジ時30A),電力容量:6kVA,周波数:1~999.9Hz,出力定格(DC):±1.4V~±212V/±2.8V~±424V,最大電流:42A/21A,4.2kW,入力定格:単相170~250V 64A,RS232C標準装備,単相27kVA,単相3線54kVA,三相81kVA迄拡張可能(異なるモデル同士の組み合わせも可能。ただし接続は最大5台迄で別途拡張運転ドライバが必要。) Op.AC14-1P3M-M8C-3S(入力電源コード) ※PCR-LAシリーズとの組み合わせはできません。
<b>電圧/電流発生器</b>							
AC/DC電流源	ケースレー	6221	27082500	1カ月	600,000	1,040,000	レンジ:2nA~100mA(9レンジ),精度:0.4%+2pA~0.1%+50μA(9レンジ),プログラミング分解能:100fA~10μA(9レンジ),公称ノイズ:250/50pA~100/20μA(9レンジ)
<b>公害振動計</b>							
振動レベル計 検定付	リオン	VM53A	50030800	1カ月	121,000	446,400	振動レベル計:1ch,3方向同時出力:PV83C(3方向)×1,30~120db,1~80Hz,交流/直流出力,メモリーカード(128MB)付属,RS232C,単2×4 Op.検定付,ACアダプタ(NC34またはNC34E),ケーブル3本(NC39A),MC-GFADP(コンパクトフラッシュカード用アダプタ) ※プリンタと接続する場合はCB-D232S-015が別途必要。
<b>動ひずみ測定器</b>							
動ひずみ計	共和電業	DPM712B	22018500	1カ月	60,000	280,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±5V,±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz,電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V,Op.M23(ノイズ対策)
<b>超音波流量計</b>							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A1-10	52011700	なし	90,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA/バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカードは付属していません。センサケーブル付属。 ※センサが別途必要 ※プリンタは付いていません。
小型センサ	富士電機	FSD120Y1	52012100	なし	50,000	224,000	FLC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100℃,内径φ150~400mm(Z法), Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です, 5m信号ケーブル×2本付, ※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します, Op.TK7G7987C1(FLCX 5m×2本)付
小型センサ	富士電機	FSD120Y1	52012700	なし	55,000	180,000	FSC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100℃,内径φ150~400mm(Z法), Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です, ※信号ケーブル無し
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	55,000	180,000	FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃, ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します), ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り,

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>超音波流量計</b>							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径・流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA、バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット SDカード付属してません。センサーケーブル付(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンタは付いていません。FLCS1012用のプリンタは使用できません。
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	55,000	190,600	FSC用中口径センサー、内径φ50~300mm(V法)、-40~+120°C、 内径φ200~1200mm(Z法)、 付属品:プラスチック布ベルトφ300mm対応、1.4m×2本、 ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します)。
小口径センサ	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	42,000	176,700	FSC用小口径センサー、内径φ13~100mm(V法)、-40~+100°C、 プラスチック布ベルト(0.7m×2本)標準添付、 ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します)。 ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り。
高温センサー	富士電機	FSSH1CY1-YY	52017100	なし	200,000	1,015,000	FSC用高温センサー、内径φ50~250mm(V法)、φ150~400mm(Z法)、 流体温度:-40~200°C、取付ベルト:SUSネジ締めベルト(1m)×4本、 Op.ステンレスベルト(1.5m)×2本
小型センサ	富士電機	FLD120Y1A	52004200	なし	52,000	180,000	FLC用小形センサー、内径φ50~350mm(V法)、-40~+100°C、 内径φ300~400mm(Z法)、 Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です、 5m信号ケーブル×2本付。
ポータフローC用プリンタ	富士電機	TK4J2634C1	52014000	なし	47,000	150,800	FSCS10A1-10専用プリンタユニット。
超音波流量計	東京計器	UFP20	52012200	なし	180,000	756,000	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式)2測点/2側線測定 約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s~+30m/s、適用口径:13A~5000A、 代表精度:±1~5% of rdg 配管径・流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4~20mA、USB×1、バッテリー動作時間:最大8時間、 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm、質量:約1.4kg、 ※センサが別途必要です。
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサー、13A~50A、-20~+120°C、 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C、 取付金具付1個、 SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサー(UP10AST)を使用
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサー、65A~500A、-20~+120°C、 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C、 取付金具付(ワイヤ式2個、収納ケース付)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52013400	なし	95,000	319,500	UFP20用中型センサー、65A~500A、-20~+120°C、 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C、 取付金具付(ワイヤ式2個、収納ケース付、仮留めハンド無し)
中型センサ	東京計器	UP10AST	37074300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサー、65A~500A、-20~+120°C、 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C、 取付金具付(ワイヤ式2個、収納ケース付、仮留めハンド無し)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	120,000	429,000	UFP20用大型センサー、300A~5000A、-20~+80°C、 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度:-20~65°C、 取付金具付(ワイヤ式2個、マグネット式2個)、収納ケース付。
超音波流量計	東京計器	UFP20	37073800	なし	155,000	700,300	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式)2測点/2側線測定 約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s~+30m/s、適用口径:13A~5000A、 代表精度:±1~5% of rdg 配管径・流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4~20mA、USB×1、バッテリー動作時間:最大8時間、 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm、質量:約1.4kg、 ※センサが別途必要です。
トランスデューサ取付治具	パナメトリクス	UC-F-P24	52006900	なし	48,000	125,000	PT878用トランスデューサ用取付治具、対応管径50A~600A
<b>流量計(気体)</b>							
G601用トランスデューサ	フレキシム(FLEXIM)	GRK1NC3	52015800	なし	290,000	999,999	ガス用トランスデューサセット、配管径:60~500mm、配管厚み:4~9mm、 ケーブル長:5m、測定温度:-40°C~+170°C、

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>電子天秤</b>							
電子個数はかり	新光電子	CGX2-600	59006800	なし	40,000	107,500	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:600g(音叉式),最小表示:0.02g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:φ140mm,計数可能単重:0.002g
電子個数はかり	新光電子	CUX4-16K	59007800	なし	73,000	296,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:16000g(音叉式),最小表示:0.5g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.05g, 最大個数表示:600,0000個
電子個数はかり	新光電子	CGX30K	59002800	なし	70,000	275,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:30000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.1g
電子個数はかり	新光電子	CGX60K	59003200	なし	100,000	320,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:60000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.2g
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>							
ビデオスコープIPLEX-LX モデル	オリンパス	IV8635L1	54021500	なし	1,000,000	4,470,000	IPLEX LX,工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m 特殊加工タングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130°, 観察深度:直視/4~190mm,25~∞mm,側視/1~25mm,5~∞mm, 高輝度白色LED方式,6.5インチ全天候型液晶モニター, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:RCAビデオピン端子×1,USB端子-A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm直視アダプタ(AT120D/NF-IV86,AT120D/FF-IV86), 6.0mm側視アダプタ(AT120S/NF-IV86,AT120S/FF-IV86), リチウムイオンバッテリー(NC2040L24)×2,充電器(CH5000X-J), リジッドスリーブ(MAJ-1253,外形7.5mm)
ビデオスコープIPLEX-RT モデル	オリンパス	IV9635RT	54028200	なし	700,000	3,110,000	工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m 特殊加工タングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130°, 直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.5インチ全天候型液晶モニター, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子-A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96), 充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個 ディスプレイ保護フィルム
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV9675RX	54026000	なし	1,000,000	5,810,000	IPLEX RX,工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長7.5m 特殊加工タングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:100°, 直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.5インチ全天候型液晶モニタ, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子-A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96), 充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個 ディスプレイ保護フィルム(SU5728)
側視アダプタ	オリンパス	AT120S/NF-IV84	54025800	なし	96,000	220,000	ビデオスコープ IPLEX UltraLite用外径φ4.0mm側視近点アダプタ
工業用内視鏡	日本ベーカー ヒューズ	XLVUDCA6 180	54024700	なし	700,000	5,289,000	工業用内視鏡XLVuシリーズ 外径:φ6.1,有効長:8.0m, [直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm, [側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mmプローブ用ガイドチューブ リジダイザー(クリッパー付)
工業用内視鏡	日本ベーカー ヒューズ	XLGO+	54025500	なし	2,245,000	6,060,000	工業用内視鏡XL GO+シリーズ,外径:φ6.1mm,有効長:3.0m, [直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm, [側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞, [計測][直視]視野角:60/60° 観察範囲:4~80mm, [側視]視野角:50/50° 観察範囲:2~50mm, 米国規格:MIL-STD-810F1(防滴、防塵、振動、落下試験), MIL-STD-461E(放射妨害感受性),計測機能:シャドー計測,ステレオ計測, 比較計測, 付属品:標準光学アダプタ,ステレオ計測光学アダプタ, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mm プローブ用ガイドチューブリジダイザー(クリッパー付),日本語ガイド
<b>ビデオカメラ</b>							
デジタル4Kビデオカメラ	ソニー	FDR-AX60	24088900	なし	21,000	オープン	デジタル4Kビデオカメラレコーダー 付属:リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A),ACアダプタ 電源コード, HDMIマイクロ端子ケーブル, マイクロUSBケーブル 1/2.5Exmor CMOSセンサー, 857万画素, 内蔵メモリー64GB 73.0×80.5×161.0mm / 73.0×80.5×173.0mm(バッテリー含む)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ビデオカメラ</b>							
XDCAMメモリーカムコーダー	ソニー	PXW-Z280	24089700	なし	146,000	770,000	XDCAMメモリーカムコーダ,光学17倍,電動/手動 1/2型裏面照射型CMOSイメージセンサー-Exmor R RGB3板式 有効画素数(H×V):3840×2160 SDI出力:BNC(12G/3G/HD/SD切り替え) HDMI出力:HDMIコネクタ(TypeA)/TC IN/OUT BNC USB, LAN, Wi-Fi, NFC 外形寸法(178.4×202.0×426.3mm(突起部含む)本体2.6kg ACアダプターおよびバッテリーパック、BC-U2A(98000181)必要
デジタル4Kビデオカメラ	パナソニック	HC-WX2M-T	24089000	なし	41,000	オープン	デジタル4Kビデオカメラレコーダー 付属:レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT380-K)、 ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USBケーブル 1/4MOS固体撮像素子、モニタ3型ワイド液晶モニター、内蔵メモリー(64GB) 幅68mm×高77mm×奥行158mm(バッテリーパック装着時)
<b>ビデオレコーダ/プレーヤ</b>							
ブルーレイディスクレコーダDIGA	パナソニック	DMR-BW870K	24067800	なし	50,000	オープン	HDD内蔵ハイビジョンブルーレイディスクレコーダ,DIGA, 記録メディア:HDD(1TB)BD-RE,BD-R,DVD-RAM,DVD-R,DVD-RW, 最大録画時間:HDD720時間(HMモード), 50GB・BDディスク約35時間(HMモード), 受信ch:地上アナログ,地上デジタル,BS・110度CSデジタル, ダブルチューナ(2番組同時録画)
<b>工業用(FA用)CCDカメラ</b>							
CCDマイクローカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクローカラーカメラ,41万画素,水平768・垂直494画素, ヘッド部径17mm,レンズは付属されていません。 専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。 延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。 Op.CC431(カメラ制御器),EMC02H(カメラケーブル2m), ACアダプタ,ACコード
<b>ノイズフィギュアメータ</b>							
ノイズソース	キーサイト・テクノロジー	N4001A	11009900	なし	150,000	431,640	ノイズソース 周波数帯域:10MHz~18GHz,出力コネクタ:APC3.5(オス), Op.002:ノイズソースケーブル1.5m, ENR:15dB
ノイズフィギュア・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	N8973A	11006800	なし	750,000	4,934,759	雑音指数アナライザ 周波数範囲:10MHz~3GHz,NF測定(0~35dB±0.15dB), 利得:-20~40dB±0.17dB,カラーディスプレイ,FDD内蔵,GPIB, Op.1D5(高安定周波数基準),ABJ(和文マニュアル)
<b>サンプリングオシロスコープ</b>							
精密タイムベースリファレンスモジュール	キーサイト・テクノロジー	86107A	32190900	なし	2,091,000	7,045,279	86100用 精密タイムベース基準モジュール トリガ帯域幅:2.4~48.0GHz,3.5mm(オス),2.4mm(オス) Op.040(10,20,40GHz)
光/電気モジュール	キーサイト・テクノロジー	86116C	38238800	なし	2,671,000	8,957,313	86100C用光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル/帯域幅:65GHz(Op.040/フィルタ無し),波長範囲:1300~1620nm, 電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz,遷移時間:6.4(55GHz)/4.4(80GHz)ps 入力コネクタ:1.85mm(オス),50Ω
2CH 70GHZモジュール	キーサイト・テクノロジー	86118A	32295700	なし	2,313,000	7,742,213	86100用 70GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド 2ch,帯域幅:50/70GHz,入力コネクタ:1.85mm(メス), Op. 103(1.85mmオス-メス変換アダプタ×2)



# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限: 2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



17

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4438  
淡路営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1006  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

## 53210A

(型番コード 04017200)

RFカウンタ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**65,000円**

(メーカー定価 275,416円)



## E8257D

(型番コード 12042300)

シンセサイズドシグナル・  
ジェネレータ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**3,200,000円**

(メーカー定価 10,337,531円)



## MG3710A

(型番コード 16079700)

ベクトル信号発生器

アンリツ

販売価格

**1,259,000円**

(メーカー定価 4,340,000円)



## N5182B

(型番コード 16075900)

ベクトル信号発生器

キーサイト・テクノロジー

販売価格

**4,300,000円**

(メーカー定価 14,394,535円)



## STR4500

(型番コード 16029300)

GPS/SBASシミュレータ

SPIRENT

販売価格

**1,500,000円**

(メーカー定価 6,963,000円)



## FSC6/06

(型番コード 07183300)

コンパクト・  
スペクトラム・アナライザ  
ローデシュワルツ

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 1,386,000円)



## S820D

(型番コード 12056600)

サイトマスタ

アンリツ

販売価格

**600,000円**

(メーカー定価 2,249,000円)



## RSC/04

(型番コード 20031700)

ステップアッテネータ

ローデシュワルツ

販売価格

**450,000円**

(メーカー定価 1,457,000円)



## MD8475A

(型番コード 32275400)

シグナリングテスタ

アンリツ

販売価格

**3,000,000円**

(メーカー定価 25,200,000円)



## CBT

(型番コード 32293300)

BLUETOOTHテスタ

ローデシュワルツ

販売価格

**600,000円**

(メーカー定価 4,109,000円)



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>RFカウンタ</b>							
マイクロ波カウンタ	アドバンテスト	R5372	05000100	なし	268,000	900,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,エージングレート:5×10 <sup>-10</sup> /日(Op.23),12桁,演算機能内蔵:10MHz~550MHzはBNC,500MHz~18GHzはN型,Op.01(GPIB)
<b>ユニバーサルカウンタ</b>							
ユニバーサルカウンタ	キーサイト・テクノロジー	53132A	04008600	なし	129,000	546,510	ユニバーサルカウンタ 2チャネル+追加1チャネル(Op.030) 周波数範囲:0.1Hz~225MHz,周期測定:4.44ns~10s,12桁,BNC(メス),エージングレート:3×10 <sup>-7</sup> /月,タイムインターバル分解能150ps,GPIB付Op.030(追加3GHzチャネル(BNC))
RFカウンタ	キーサイト・テクノロジー	53210A	04017200	なし	65,000	275,416	RFカウンタ 1チャネル 周波数範囲:DC~350MHz,周期測定:2.8ns~1000s,10桁,BNC(メス),エージングレート:10×10 <sup>-9</sup> /月,GPIB付,
<b>周波数標準</b>							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	小型基準信号発振器 出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 <sup>-10</sup> /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
<b>RF信号発生器(SG)/スイーパー</b>							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648B	16005100	なし	307,000	1,150,092	アナログ信号発生器 9kHz~2000MHz,分解能:1Hz, 安定度:5×10 <sup>-7</sup> /年(Op.1E5), 出力レベル:-136~+19dBm(Op.1EA), AM/FM/φM.50Ω,N型,GPIB付, Op.ABJ(和文取説)
シンセサイズドシグナルジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	E8257D	12042300	なし	3,200,000	10,337,531	アナログ信号発生器 250kHz~40GHz(Op.540),分解能:0.001Hz, 安定度:±3×10 <sup>-8</sup> /年, 出力レベル:-135~+12dBm(Op.1E1,1EA),50Ω, 2.4mm(オス),制御I/F:GPIB,RS232C,LAN, Op.007:アナログ・ランプ掃引,UNX:超低位相雑音性能, 1CM:ラックマウントキット,ABJ,和文取説
ポータブル信号発生器	キャンドックスシステムズ	CDX-TMS138A	16083800	なし	77,000	250,000	周波数範囲:140MHz~4000MHz,周波数ステップ:0.1MHz, 出力レベル:+3dBm~-12dBm 1dB分解能,レベル精度:±1dB以内, スプリアス:-70dBc以下,高調波:-10dBc(Typ),周波数精度:±1ppm以内, コネクタ:N(J)型,インピーダンス:50Ω,電源:単3乾電池×6別途要, Op.ACアダプタ
<b>ファンクションジェネレータ/任意信号発生器</b>							
2CHファンクション/任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	33522B	18038800	なし	180,000	620,390	2ch ファンクション/任意波形発生器 1μHz~30MHz, 出力波形:正弦波,方形波,ランプ波,パルス,三角波, ガウシアン雑音,擬似ランダム・バイナリ・シーケンス(PRBS), 出力電圧:2mVpp~20Vpp/オープン,BNC,インピーダンス50Ω, 変調機能:AM/FM/PM/FSK/BPSK/PWM/Sum, I/F:GPIB/LAN(LXI準拠)/USB2.0,カラー-TFT, Op.OCX(高安定タイムベース),MEM(16Mメモリ)
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16029700	なし	450,000	3,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.001(ルビジウム基準発振器±1×10 <sup>-10</sup> /月), 021(メモリ拡張512M)
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16031800	なし	400,000	3,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16079700	なし	1,259,000	4,340,000	ベクトル信号発生器 周波数範囲:100kHz~6GHz(Op.036), Op.042:1stRFローパワー拡張,048:1stRFベースバンド加算, 049:AWGN,029:Win7OS, MX370110A/-001:LTE TDD/LTE-Advanced
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5172B	16077700	なし	1,200,000	3,983,640	ベクトル信号発生器 9kHz~3GHz(Op.503), Op.653:内蔵ベースバンドジェネレータ・60MHz 32Msa,099, N7600B-3FP/EFP/W-CDMA, N7602B-3FP/EFP/GSM/EDGE

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5172B	16083900	なし	2,100,000	6,775,494	ベクトル信号発生器 9kHz~3GHz(Op.503), Op.1EA:高出力.653:内蔵ベースバンドジェネレータ・60MHz, 022:ベースバンド波形メモリ512Msa,UNV:拡張ダイナミックレンジ, UNZ:高速切替.099, N7601B-3FP/ EFP,N7600B-3FP/ EFP, N7624B-3FP/HFP
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182B	16075900	なし	4,300,000	14,394,535	ベクトル信号発生器 9kHz~6GHz(Op.506),1EA(ハイパワー出力), UNX(低位相雑音),UNV(拡張ダイナミックレンジ), UNZ(高速スイッチング),403(AWGN),099, 656-657-023(内蔵ベースバンドジェネレータ・160MHz 1Gsa) N7624B(3FP/HFP/JFP/SFP/TFP/LTE FDD), N7625B(3FP/ EFP/JFP/QFP/TFP/LTE TDD)
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182B	16087700	なし	2,900,000	9,572,707	ベクトル信号発生器 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator Op.506: Frequency range, 9 kHz to 6 GHz, 1EA: High output power, UNV: Enhanced dynamic range, 656: ARB baseband generator (80 MHz RFbandwidth, 32 Msa), 657: Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth, 660: Upgrade baseband generator with realtimecapability, 012: LO in/out for phase coherency, 099: Expanded license key upgradability, R-55A-001-5CJ KeysightCare Assured - Extend to 5years
<b>GNSS信号発生器</b>							
GNSSシミュレータ	SPIRENT	GSS6300MI	16077400	なし	1,500,000	5,390,000	GNSSシミュレータ(GSS6300Mi型 8ch/4ch) チャンネル数:GPS 8ch/GLONASS 8ch/QZSS 4ch) Op.SimCHAN ENHANCEMENT SOFTWARE PACK
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,500,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 <sup>-10</sup> /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSS,チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(500bps),SBAS(500bps) 別途PCが必要です。
<b>スペクトラムアナライザ</b>							
スペクトラム・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	8560EC	07050800	なし	980,000	4,732,865	スペクトラム・アナライザ 30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz, -145~+30dBm,±1×10 <sup>-7</sup> /年,50Ω,N型,GPIB付, カラーLCD画面,タイムドメイン測定,隣接チャンネル漏洩電力, チャンネル・パワー,キャリアパワー,ゲートビデオ,VGA出力, 85620A(マスマモリモジュール)付
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSL6/06	07234700	なし	500,000	2,056,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9k~6GHz,-130~+20dBm,1×10 <sup>-6</sup> /年,50Ω,N型, 分解能帯域幅:300Hz~10MHz,LANインタフェース, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 <sup>-7</sup> /年,B10:GPIB,B22:プリアンプ, B5:ビデオ出力,IF出力,ノイズソースコントロール
<b>スペクトラムアナライザ(ハンディ型)</b>							
マイクロ波コンパクト・スペクトラム・アナライザ	アンリツ	MS2723C	07210100	なし	680,000	2,398,170	周波数範囲:9kHz~13GHz,エージングレート:±1.0ppm/10年, 分解能帯域幅:1Hz~10MHz(-3dB幅), Op.0009(復調機能用ハードウェアアップグレード), 0019(高精度パワーメータとの接続機能), 0031(GPS 受信機能),0044(W-CDMA/HSPA+RF測定機能), 0065(W-CDMA/HSPA+ 復調機能),0541(LTE RF測定機能), 0542(LTE 復調測定機能),0543(LTE 復調帯域幅 15.20MHz), 2000-1528-R(GPSアンテナ)
<b>モジュール型測定器周辺機器</b>							
PXIE半導体デュアルSP4Tスイッチ	キーサイト・テクノロジー	M9161D	20034700	なし	386,000	1,088,950	PXIスイッチモジュール 50MHz~20GHz ソリッドステートデュアル SP4T スwitchモジュール

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在(は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1(オープン/ショート/ロード, 15NNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1(オープン/ショート/ロードもしくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S332E	12064000	なし	350,000	1,602,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), スペクトラムアナライザ 周波数範囲:9kHz~4GHz, Op.0019:高精度パワーメータ機能, OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S810D	12036600	なし	450,000	1,865,000	周波数範囲:25MHz~10.5GHz, 周波数分解能:10kHz,50Ω,K(SMA互換/オス)-N(メス)変換アダプタ付 Op.22N50(オープン/ショート)28N50-2(精密型ロード), 15NNF50-1.5B(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S820D	12056600	なし	600,000	2,249,000	ハンディSWR/リターンロスアナライザ 周波数範囲:25MHz~20GHz, 周波数分解能:10kHz,K(メス),50Ω, K(SMA互換/オス)-N(メス)変換アダプタ付, Op.22N50(オープン/ショート),28N50-2(精密型ロード), 15NNF50-1.5B(テストポートケーブル1.5m)
<b>ネットワークアナライザ</b>							
ベクトルネットワークアナライザ	アンリツ	MS4644B	12066600	なし	7,200,000	25,915,000	ベクトルネットワークアナライザ 10MHz~40GHz, 2ポート Op.002:タイムドメイン,035:Fデジタイザ,042:PulseView, 062:アクティブメジャメントスイート(4アッテネータ), SM6628:パルス変調要テストセット40GHz
<b>ネットワークアナライザ周辺機器</b>							
精密校正キット	アンリツ	OSLN50A-8	12076600	なし	44,000	97,000	精密校正キット 周波数帯域:DC~8GHz,コネクタ:N(オス),50Ω
テストポートケーブル	キーサイト・テクノロジー	N4421AK20	12053100	なし	180,000	380,381	2.4mm(メス)-2.4mm(オス)長さ3フィート テストポート ケーブル
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	128,000	463,000	パワーメータ,1ch, サンプリング:31.25kS/s, VBW:100kHz 制御I/F:GPIO,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	8485A	03293000	なし	65,000	275,306	アベレージパワーセンサ(熱電対) 50MHz~26.5GHz,-30~+20dBm, コネクタ:3.5mm(オス), 付属品:N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	366,865	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	E4413A	03066900	なし	92,000	325,864	CWアベレージパワーセンサ(レンジ拡張ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~+20dBm(Op.100),コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:N(オス)変換アダプタ ※-20dBm以上はCW信号のみ対応 ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要



# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	588,883	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,RS232/422, ABJ(和文取説) 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm, コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 10M-6GHz	キーサイト・テクノロジー	E9301B	03067100	なし	124,000	428,379	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~6GHz,-30~+44dBm, コネクタ:N(オス) 付属品:30dBアッテネータ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1911A	03094800	なし	258,000	1,094,364	Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ,1ch サンプリング:100MS/s,VBW:30MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,USB,LAN 付属品:USBケーブル ※ピークパワー測定は最小50nsのパルス幅に対応 Op,ABJ(和文取説) ※8480/N8480/E441x/E9300/E9320の各シリーズ パワーセンサを使用する場合、別途N1917A/B/Cが必要
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	439,000	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch(Op,101) 制御I/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラー-LCD, 最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op,005)付属
パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	N1921A	03094900	なし	205,000	706,733	高速ピークパワーセンサ Pシリーズ専用 50MHz~18GHz,-35dBm~+20dBm,立上り:13ns, 最大電力:23dBm(200mW), Op:100(Nオスコネクタ),105:1.5mケーブル
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486A	03140300	なし	167,000	490,122	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-30~+20dBm コネクタ:UG-559/U
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,031,188	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
<b>RFパワーメータ(通過型)</b>							
パワーリフレクションメータ	ローデシュワルツ	NRT	03170300	なし	200,000	814,000	パワーリフレクションメータ 通過型,デジタル表示, Op,NRT-Z43(パワーセンサ:0.006~120W,400MHz~4GHz)
<b>RFパワーアンプ</b>							
広帯域アンプ	RAD	ZCA5050-9K250M-OR	21010600	なし	398,000	1,152,000	広帯域アンプ 9kHz~250MHz 利得:50dB,出力100W, コネクタ:N(メス)※入力,N(メス)※出力
<b>可変アッテネータ</b>							
ステップアッテネータ	ローデシュワルツ	RSC/04	20031700	なし	450,000	1,457,000	ステップアッテネータ DC~6GHz,0~139.9dB,0.1dBステップ,N(メス)コネクタ
<b>近磁界プローブ</b>							
近接界プローブ・セット	テクトロニクス	119-4146-00	07094200	なし	157,000	559,000	近接界プローブ・セット 100k~1GHz,50Ω,BNC(メス)
<b>電磁界モニタ</b>							
磁界測定器	日置電機	FT3470-52	07225900	1カ月	248,000	940,000	本体,100cm <sup>2</sup> 磁界センサ,3cm <sup>2</sup> 磁界センサのセット,IEC/EN62233に対応, 磁束密度(帯域):10Hz~400kHz/10Hz~2kHz/2kHz~400kHz, 磁束密度:2.000μT/20.00μT/200.0μT/2.000mT, センサ断面積:100cm <sup>2</sup> ,3cm <sup>2</sup> ,出力:3軸波形,合成実行値,暴露レベル出力, 出力レート:0.1mV/表示カウント,USB1.1 電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4,またはACアダプタ

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>携帯電話用測定器</b>							
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32275400	なし	3,000,000	25,200,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA構成 Op.MD8475A-001,MX847502A GUI:MX847570A/010/050/081 SIDE:MX847580A/050 LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050/060 W-CDMA:MD8475A-010,MX847510A/001/050, MX847570A-080
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSH13	07248200	なし	1,500,000	4,506,000	ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ 9kHz~13.6GHz K40:LAN/USBリモートコントロール,K44:WCDMAEVM測定, K46:CDMA2000EVM測定,K47:02.1xEVDOEVM測定, K50:LTEFDDダウンリンクEVM測定, K51:LTETDDダウンリンクEVM測定,Z114:基準発信器, NRP-Z51:パワースェンサ
<b>光アッテネータ</b>							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81571A	03107900	なし	328,000	1,190,873	8163A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm:SMF分解能:0.001dB リターンロス:57dB,最大減衰量:60dB、アングルドコンタクト Op.81000F(FC/PC/SPCコネクタI/F)*2
4CHマルチモード光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	N7768A	03160400	なし	921,000	3,180,895	4ch光アッテネータ コネクティブィー:FC/PCストレート・コンタクト 波長レンジ:800nm~1370nm, アッテネータ・レンジ:0dB~35dB, アッテネータ分解能:0.03dB Op.050(ファイバタイプ 50/125μm マルチモードインタフェース)
<b>光スイッチ</b>							
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03097900	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1x4,波長:850nm/1310nm,挿入損失:1.4dB以下, MMF,FCコネクタ オーダー型番:735141-04-G6-FCC
<b>光パルス試験器(OTDR)</b>							
OTDR	Viaviソリューションズ	126A-P0	03171000	なし	180,000	649,000	SmartOTDR126A-P0 E126AパッケージOTDR E126A-PC:SmartOTDR本体 1310/1550nm,35/33dB SC/PCコネクタ仕様 SmartLinkMapperソフトウェアオプション Op:E10VFL(可視光源オプション), E20HCASE1(ハードキャリングケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03150600	なし	150,000	1,066,300	アクセスマスタ(エンハンストモデル), Op.053(波長:1310/1550nm±25nm,SMF, ダイナミックレンジ42/41dB),040(SCコネクタ), 002(可視光源),010(プロテクタ),007(パワーメータ), B0583A(ハードキャリングケース),
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	274,000	947,100	アクセスマスタ Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
<b>光パワーメータ/光テストセット</b>							
Optical Power Energy Meter	Newport	1936-R	03190300	なし	199,000	666,000	Optical Power Energy Meter 1チャンネルモデル,センサが別途必要, サンプリングレート 250 kHz,測定速度 10 kHz, 分解能 0.0004%/FS,内部メモリ 250,000ポイント 通信IF USB,RS-232C,
光デテクタ	Newport	918D-SL-OD2R	03190400	なし	65,000	119,000	1936-R用 光デテクタ OD2アッテネータ内蔵, 波長 400~1100nm, センササイズ φ11.3mm 最大測定パワー 400mW,
MPO光パワーメータ	PPI	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ 測定波長設定:850、1310、1550nm 光コネクタ:MPOコネクタ 測定範囲:+10~-40dBm
WDM光パワーメータ	PPI	NSK-LCOPM	03189600	なし	127,000	320,000	WDM光パワーメータ 対応規格:400G-LR4,100G-LR4/ER4/CWDM4.40G-LR4/ER4 各レーンパワー、トータルパワーを同時に測定可能。 通常の光パワーメータとしても使用可能(波長850/1310/1550nm), コネクタ:LC, チャンネル別測定範囲:+10~-40dBm, チャンネル別パワー精度:±0.5dB@-40dBm, 表示分解能:0.01dB,測定速度:0.8秒以下, 内部メモリに1000データを保存可能, バッテリー動作時間:フル充電時約7時間,

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りましていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光パワーメータ/光テストセット</b>							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	65,800	光パワーメータ(5P100C-SC),校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ),光パワー測定範囲: +23~-50dBm(CATVモデル),電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ, SCコネクタ,Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
マルチモードファイバテストキット	グレイテクス	813B	03189300	なし	45,700	183,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2, 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1, 199CBM:キャリングケース,
シングルモードファイバテストキット	グレイテクス	865B	03189400	なし	48,700	195,000	シングルモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 181-JSC/LC(SM用):SC-LC中継アダプタ(SM用)×2, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2, 160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1, 199-CBM:キャリングケース,
<b>光端面検査プローブ</b>							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03174000	なし	126,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC),
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03176800	なし	131,400	730,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC), FIPT-400-LC-APC:LCアダプタ用Tip(APC), FIPT-400-U12MA:LCコネクタ用Tip(APC),
<b>アナログ回線試験器</b>							
多機能レベル測定器	大井電気	LM332	11012200	なし	140,000	199,000	多機能レベル測定器, レベル計, 入力インピーダンス:600Ω平衡 / HIGH(50kΩ以上), FLAT:80Hz~25kHz, フィルタ:ITU-T0.41ソフ特性準拠フィルタ,BPF,BEF,LPF, レベル測定範囲 FLAT:-60~+10dBm,フィルタ:-70~+10dBm, 測定周波数範囲:80Hz~25kHz, 周波数カウンタ:80Hz~25000Hz, 発振器, 出力インピーダンス:600Ω平衡, 発振周波数:200Hz~25kHz(22点), 出力レベル:-50~+5dBm, 直流電圧計, 電圧測定範囲:0~±300V, 入力抵抗:5MΩ以上, 交流電圧計, 電圧測定範囲:0V~300V, 周波数範囲:50Hz~1kHz, 入力抵抗:5MΩ以上, 抵抗計, 抵抗測定範囲:0~3MΩ,導通チェック, ピークホールド,単一周波数測定機能,通話機能, 単三乾電池4本
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	回線試験機 発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他</b>							
デジタルバステスタ2	NECネットエスアイ(株)	1012A	32251600	なし	100,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジバスモード,BRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定パターン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ ALL1/1010/1000 エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1 アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
デジタルバステスタ2	NECネットエスアイ(株)	1012A	32279200	なし	100,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジバスモード,BRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定パターン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ ALL1/1010/1000 エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1, 遅延測定機能, アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
<b>誤り率測定器</b>							
2.4mmマッチドペアケーブル	キーサイト・テクノロジ	M8196A-810	32160900	なし	170,000	496,999	2.4mmマッチドペアケーブル
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジ	N4871A	32267300	なし	90,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
ビットエラーレートメータ	菊水電子工業	KBM6010	32206900	なし	120,000	298,000	パターン発生部 データ出力:パターン8種類,クロック入力:内部クロック 選択時周波数:100Hz~10MHz,外部クロック選択時周波数:DC~10MHz, エラーレート測定部 データ入力:速度 DC~10Mbps,クロック 周波数: DC~10MHz,エラーレート測定 レンジ:10 <sup>-1</sup> ~10 <sup>0</sup> ,表示範囲: 1.00 × 10 <sup>-8</sup> ~9.99 × 10 <sup>-1</sup> (仮数3桁,指数1桁)
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	127,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:V.24/V.28/ V.35/V.36/X.21/RS449/RS530, 8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能,エラービット数:0~9999ビット ビットエラー率:4桁指数表示,%ES*%SES*%DM,小数点以下三桁表示 メモリ機能有り
<b>ネットワーク試験機</b>							
10G SDH/イーサネットテスタ	EXFO	FTB1V2-PRO	32291500	なし	400,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE,10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
アクセスワン・FE/GBE/ハンディL2テスタ	NECネットエスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)Pingによる接続確認, Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
アクセスワン10GBE TESTER	NECネットエスアイ(株)	1072A	32245600	なし	500,000	1,800,000	アクセスワン 10GBE TESTER 10GBASE-LR(XFP)対応:オプションによりSR/ERにも対応可。 ワイヤレートのトラフィック生成可能,回線品質測定(フレームロス、遅延、 ゆらぎ、帯域), PingまたはEthernet OAMIによる接続性確認, 外部出力:USB2.0 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ) Op.10GBASE-LR用XFP
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットエスアイ(株)	1926B	32282100	なし	10,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS5822P	32292600	なし	1,229,600	3,932,000	光ネットワークテスタ(MTS5800V2:MTS5822P Dual1/10GE) C5BT:Bluetooth Test,C5WiFi:WiFi Test C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN C5COS:Multiple Streams/OOS test
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS6000A	38248400	なし	1,338,000	4,463,000	光ネットワークテスタ Op:10GELAN, OC-3/STM-1,OC-12/STM-4,OC-48/STM16, OC-192/STM-64,DS1/DS3/STS1
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	800,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)



# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	150,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	300,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
データオプティファイナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	234,000	1,695,500	データオプティファイナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C、イーサネット、USBポート×3、PS/2キーボードコネクタ、 ビデオ出力(VGA)、3.5 FDD、OS:WindowsXP、 OP.02(GPIB)、03(イーサネット)、11(パケットBER測定)、13(XENPAK測定)、 Z0541A(USBマウス)
データオプティファイナライザ	アンリツ	MD1230B	32244400	なし	214,000	1,645,500	データオプティファイナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C、イーサネット、USBポート×3、PS/2キーボードコネクタ、 ビデオ出力(VGA)、3.5 FDD、OS:WinXP、 Op.02(GPIB)、03(イーサネット)、11(パケットBER測定)、Z0541A(マウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	2,080,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット)、002(OTU4)、005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング)、030(GPIB)
イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32280000	なし	1,840,000	16,080,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット)、002(OTU4)、030(GPIB)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299600	なし	2,477,000	9,275,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP)、OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
SUNSET-MTT	サンライズテレコム	SSMTT-C	32213700	なし	677,000	1,629,000	ハンドヘルドテスト SunSetMTT SSMTT-C:本体 Op.SSMTT-38:SDH/SONETモジュール、 SA582-1310-1R:622M-1310nmLRトランシーバ、 SA582-1550-LR:622M-1550nmLRトランシーバ、 SSMTT38-155ME:155M電気SFPトランシーバ(SMGコネクタ75Ω)、 SWMTT38-622M:STM-4/1/0 OC-12/3/1テスト機能、 SA562:LC-SCバッチケーブル(SM用)、SS122B:PC接続用アダプタ、 SS101:キャリングケース、SS115D:プリンタケーブル、
1Gイーサネットマルチフィールドテスト	横河計測	AQ1301	32281600	なし	96,800	464,000	1G イーサネットマルチフィールドテスト 測定ポート:SFPポート(1000BASE-SX/LX、100BASE-FX)、 別途トランシーバ必要、 RJ45ポート(10/100/1000BASE-TX)、 RFC2544試験機能対応(スループット、レイテンシ、フレームロステストなど)、 試験モード:トラフィック、QoS、PING、ループバック、BERT、 電源:AC電源、バッテリーパック
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
SPT用10GbE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	1,960,000	21,735,000	テストセンター-SPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GbE 8ポート(SFP+)、 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。
DXモジュール 10GbE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	1,390,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GbE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバが必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
DX2 32ポート10GbE QSFP+ モジュール	SPIRENT	DX2-10G-Q8	32292200	なし	1,520,000	24,746,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール ※10GbE 32ポート(別途トランシーバ+ブレイクアウトケーブル必要) ▼別途必要なトランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ ACC6089A(32284000)40GBASE-SR、4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要なブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPiRENT	EDM1003B	32218600	なし	1,305,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000AIには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12。 デュアルメディア。 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
HYPERMETRICS MX 10GbE SFP+ 2ポート	SPiRENT	MX10G-S2	32293800	なし	890,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途SFP+光トランシーバが必要です。
MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール	SPiRENT	MX2-10G-Q2	32295400	なし	2,500,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレイクアウトケーブルが必要です。 ▼別途必要なトランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+トランシーバ ACC6089A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要なブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A
テストセンター・3Uポータ ブルシャーシ	SPiRENT	SPT3U	32274400	なし	320,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンススタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A/パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージJA
<b>ケーブルテスタ</b>							
LANケーブルテスタ	PSIBER DATA	WX4500	32282200	なし	499,000	1,760,000	LANケーブルテスタ(10Gb/s,40Gb/sケーブル認証試験対応) 測定周波数レンジ:1M~2500Hz,測定精度:TIAレベルIV以上, 試験規格:TIA-568-C.2,Cat5/5e/6/6a,ClassD/E/Ea/F/Fa, Cat6a:認証試験9秒以内 ClassFa:認証試験15秒以内
ケーブルアナライザ	フルーク・ネットワークス	DSX2-8000	32308400	なし	880,000	2,487,000	DSXケーブルアナライザ テスト規格:最大周波数(2000MHz),TIA(カテゴリ-3/4/5/5e/6/ 6A/8/TIA568C.2),ISO/IEC(クラスC,D,E,EA,F,FA, I / II 認証), WiFi機能付き
パッチコードテストアダプ ターCAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	51,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
BLUETOOTHバスアナライ ザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	2,082,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応 USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成 TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
10/100/1000BASE-T用 TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600	10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ 測定ポート:2ポート、 パソコンとの接続:USB3.0, OP.18US-5525:USB Aオス-DCプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器, SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。
BLUETOOTH プロトコル アナライザ	テレデザイン・レク ロイ	BPA600	32281700	なし	320,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.0プロトコル・アナ ライザ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解折ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリッジケース付 ※別途制御用PC(OS:Windows 7、8.1、10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.1プロトコル・アナ ライザ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	USB- TOP3-V06- X	32298900	なし	1,820,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps)※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
マルチプロトコルアナ ライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	129,000	560,000	50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200A	32284600	なし	180,000	560,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード/USBメモリ
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	350,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
ロジックアナライザ(モジュール型)							
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジ	16901A	09052400	なし	650,000	2,917,811	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2 WindowsXP PRO B4656A(アルテラFPGAブロープライセンス) 15インチタッチパネル、10/100BASE-T
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジ	16902B	09058900	なし	825,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6, 15インチタッチパネル、ギガビットLAN I/F, B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダノードロックライセンス, B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限: 2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-8040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

## SU242

(型番コード 51126900)

小型環境試験器  
エスペック

販売価格

**357,000円**

(メーカー定価 1,278,800円)



## PL3J

(型番コード 51113600)

低温恒温恒湿器 -40/+100  
エスペック

販売価格

**1,278,000円**

(メーカー定価 4,484,600円)



## DKN912

(型番コード 51111900)

送風低温恒温器  
ヤマト科学

販売価格

**307,000円**

(メーカー定価 990,000円)



## TM3030PLUS

(型番コード 80168400)

卓上顕微鏡  
日立ハイテクノロジーズ

販売価格

**3,420,000円**

(メーカー定価 10,361,000円)



## DP2000

(型番コード 80160000)

ハンドヘルド蛍光X線分析装置  
オリンパス

販売価格

**3,200,000円**

(メーカー定価 7,269,000円)



## KC20A

(型番コード 50041100)

パーティクルカウンター  
リオン

販売価格

**612,000円**

(メーカー定価 1,930,000円)



## APSA370

(型番コード 80168600)

SO2分析計  
堀場製作所

販売価格

**542,000円**

(メーカー定価 2,160,000円)



## CGT7000

(型番コード 80061400)

赤外線式CO/CO2計 タイプ2  
島津製作所

販売価格

**778,000円**

(メーカー定価 2,493,400円)



## FRM2025I

(型番コード 80158500)

PM2.5シーケンシャル  
エアースンプラ  
東京ダイレック

販売価格

**1,010,000円**

(メーカー定価 3,000,000円)



## MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア  
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

**770,000円**

(メーカー定価 1,580,000円)





# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1006  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>小型環境試験器</b>							
卓上恒温器 -20/+85	エスペック	LU113	51081100	1カ月	289,000	648,000	-20~+85°C.実測外寸:W670×H1150×D820mm, 内寸500×600×390mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,9A, Op.キャスタ, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型低温恒温器	エスペック	SH262	51139900	1カ月	599,000	1,995,000	-60~+150°C.30~95%RH,外寸W440×H690×D785mm, 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,18.0A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C 追加棚板, ※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意いたします。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験器	エスペック	SH642	51126700	1カ月	639,000	2,127,000	-40~+150°C.30~95%RH,外寸W540×H730×D920mm 内寸W400×H400×D400mm,64L,AC100V,21.0A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C,追加棚板 ※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意いたします。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験器	エスペック	SU242	51126900	1カ月	357,000	1,278,800	-40~+150°C.外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H300×D250mm, 22.5L,AC100V,12.5A,ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C,追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>大型恒温恒湿器</b>							
低温恒温恒湿器 -40/+100	エスペック	PL3J	51113600	1カ月	1,278,000	4,484,600	-40~+100°C./20~98%RH,実測外寸:W1030×H1740×D1280mm, 内寸600×850×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付,記録計装置(RJ13),キャスタ,GPIB、サービスコンセント、外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>恒温・乾燥器</b>							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、20A,
送風低温恒湿器	ヤマト科学	DKN402	51068300	1カ月	72,000	237,000	強制送風循環式,室温+10~250°C,外寸W560×D650×H820mm, 内寸W450×D450×H450mm,90L,AC/100V,12.5A, 定値運転,プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風低温恒湿器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1カ月	307,000	990,000	強制送風循環式,室温+10~210°C,外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm,535ℓ,AC/200V,15.5A,定値運転, プログラム運転自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
<b>恒温液槽・テラー</b>							
省エネテラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータテラー,+5~35°C、冷却能力8.7kW(水温20°C時 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は,水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	79,000	550,000	-10~100°C,4.5~5.5ℓ,槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min,揚程1.4m,ホース口外径8mm,AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>顕微鏡</b>							
白色LED照明装置	オリンパス	SZ-LW61D	80119700	1カ月	9,000	46,000	リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	TM3030PLUS	80168400	1カ月	3,420,000	10,361,000	卓上顕微鏡Miniscope(EDX付) ×15~×6万(デジタルズーム使用時~×24万) 観察モード:反射電子像/二次電子像/合成像,加速電圧:5kV/15kV, 二次電子:高感度低真空二次電子検出器,反射電子:半導体反射電子検出器, 試料可動範囲:X35mm,Y35mm,マニュアルステージ, 最大試料寸法:70mm径,50mm ノートPC,ポンプ,AC100~240V580VA,
<b>デジタルマイクروسコープ</b>							
デジタルマイクروسコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	740,000	4,718,000	デジタルマイクروسコープ,撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型、500GBHD、CD-R/RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01,通信ケーブルHS87C ※レンズやステージ等が別途必要となります。
ズームレンズ X20-160	ハイロックス	MXG2016Z	80144400	1カ月	275,000	980,000	ACS(自動校正選択機能)付20~160倍ズームレンズ ※スタンドへの固定は別途レンズホルダが必要になります。
<b>水分測定装置(乾燥減量法)</b>							
電子式水分計	島津製作所	MOC120H	80120600	1カ月	120,000	311,000	加熱乾燥質量測定式,秤皿大きさ:Φ130mm,最大試料量:120g, 水分率測定範囲:0.01%~100.00%,水分率最小表示桁:0.01%, 温度設定範囲:30~180°C,Op.RS232Cケーブル
<b>木材水分計</b>							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板2~150%, 電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)
<b>蛍光X線元素分析装置</b>							
ハンドヘルド蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	80160000	1カ月	3,200,000	7,269,000	ハンドヘルド蛍光X線分析法(DELTA Premium),X線管:4W Rh, 大口径SDD検出器,カメラ・コーリメーター機能3mm/9mm可変, Op.合金(Alloy),貴金属(PreciousMetal),鉱石(GeoChem), ポータブルワークステーション, ※ご使用にはお客様にて30日前に労働基準監督署への届出が必要です
<b>液体クロマトグラフ(LC)</b>							
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm <sup>-1</sup> ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTECコネクタ,EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
<b>粘度計</b>							
B型デジタル粘度計	東機産業	TVB10H	80143700	1カ月	138,000	450,000	B型粘度計(回転粘度計),スピンドルタイプ(試料量500ml) 測定範囲:100~8,000,000mPa・s, 使用温度範囲:10~60°C,※1mPa・s=1cP(センチポアズ), AC100V,20VA以下,使用周囲温度湿度範囲:0~40°C,90%RH以下(非結露)
<b>紫外線強度計</b>							
紫外線強度計	トプコンテクノハウス	UVR300	54025000	1カ月	37,600	145,000	紫外線強度計:測定範囲:0.1~280000μW/cm <sup>2</sup> (オート/マニュアル4レンジ), デジタル表示(4桁),Op.ACアダプタ ※受光部ユニットが別途必要です。 UD250,UD360,UD400
<b>気中パーティクルカウンタ</b>							
パーティクルカウンター	リオン	KC20A	50041100	1カ月	612,000	1,930,000	光散乱方式,10/20/30/50/100μm以上,0~2000個/L,30L/min, サーマルプリンタ内蔵, Op.エアフィルタ



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>PM2.5サンブラ</b>							
ローボリウムエアサンブラ	柴田科学	LV250	80132700	1カ月	298,000	1,350,000	PM2.5サンブラ,フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)のサンブラ, 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット), サンプル吸入口高さ3m,(日本工業規格JIS準拠) 表示項目:流量・大気温・大気圧・フィルタ部温度・フィルタ圧力損失・日時・時間・異常発生の有無, 流量計:マスフローセンサー,吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ, 電源:AC100V 2A,捕集フィルタの径:φ47mm, ※捕集フィルタはお客様にてご用意願います,
PM2.5シーケンシャルエアサンブラ	東京ダイレック	FRM2025I	80158500	1カ月	1,010,000	3,000,000	PM2.5シーケンシャルエアサンブラ,フィルタ自動交換機能(max16カセット) 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット) サンプル吸入口高さ3m,出力0~5VDC・RS232C,フィルタ径:φ47mm, フィルタカセット10個付属,AC100V,3A,FRM認証機
<b>ハイボリウム・エアサンブラ</b>							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000ℓ/min,全天候性シェルタ付
<b>作業環境用粉塵計</b>							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して),出力オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログバルスケーブル(98826600),
ピエゾバランス 粉塵計	日本カノマックス	3521	80137200	1カ月	123,000	298,000	ピエゾバランス式(圧電結晶素子の振動数検出による、浮遊粉塵質量検出法) 10μm98% CUT、4μm50% CUT:作業環境用,0.01~5mg/m <sup>3</sup> 、.1ℓ/min デジタル表示,交直両用(Ni-MH内蔵,乾電池は使用不可,ACアダプタ) ※プリンタが必要な場合は、別途DPU-H245が必要です
<b>自動車排ガス測定装置</b>							
マルチガス計測器	日本特殊陶業	EPA0030-WW002	80180200	1カ月	717,360	2,391,200	コンパクトマルチガス計測器NCEM-8016用メインユニット, AC100~240VまたはDC12~28V,Op.AC電源ケーブルAタイプ, タッチパネル式ディスプレイ,外部I/F:USB/OBD2/GPS/PS/CAN, ※モジュールが別途必要です。
自動ガス採取装置	ガステック	GSP400FT	80162600	1カ月	55,200	118,000	自動ガス採取装置(有害大気汚染物質サンプリング用),ダイヤフラム式 流量設定範囲:50~1000m <sup>3</sup> /min(マスフローセンサー(温度補正機能付), 設定モード:タイマーモード,定体積モード,単3×4及びAC電源 ※捕集管加温装置GTH1(98756900)あり
ミニポンプ	柴田科学	MPシグマ 300N2	80161200	1カ月	48,000	118,000	ミニポンプ(クイックチャージャ付セット),ダブルダイヤフラム方式, 流量可変範囲:0.50~3.00ℓ/min(マスフローセンサー), 積算流量:0.0~9999.9ℓ,時間範囲:0.00~999.99(時間,分) 吸引口,排気口ノズル径:外径φ6mmとφ8mm・外径φ6mm, リチウムイオン二次電池、チャージャ兼用ACアダプタ
<b>環境関連機器(大気・発生源・作業環境) その他</b>							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	なし	1,316,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ,室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H, ※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他, ※外部電源が必要
<b>PH計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100℃ アナログ出力:pH:DC±700mV、ORP:0~±1V,温度:DC0~1V RS232C,データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
<b>導電率計(ハンディタイプ)</b>							
電気伝導率計本体	東亜ディーケーケー	CM31P	80138300	1カ月	34,600	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です,11mケーブル付(801384),30mケーブル付(801385) 電気伝導率,電気抵抗率,塩分換算,温度表示, ※測定範囲はセルで確認下さい 出力0~1VDC,RS232C,データメモリ1000データ 単3×2又はACアダプタ, Op.ACアダプタ,アナログ出力ケーブル、
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m~20mS/m,温度0~80℃,1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min,圧力0.5MPa以内



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年 2月号

有効期限:2024年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>濁度計</b>							
ポータブル濁度計	東亜ディーケーケー	TB31	80149400	1カ月	46,000	132,000	ポータブル濁度計(本体)近赤外90度散乱光測定方式 ※センサが別途必要です 0.0~80.0/0~800NTU,自動/手動切替,0~50°C、デジタル表示 アナログ出力:0~800mV(濁度),0~500mV(温度) 単3アルカリ電池又はニッケル水素電池2本又はAC専用アダプタ Op.ACアダプタ,アナログ出力ケーブル
<b>自動採水器</b>							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVA LANCHE)	80185400	1カ月	412,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ,採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にでご準備ください(標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル,採水チューブは付属していません
<b>化学的酸素要求量(COD)計</b>							
COD測定器	セントラル科学	HC607	80139400	1カ月	112,000	440,000	電量滴定方式迅速COD測定器:酸性法 JIS K-0101/0102に準拠 測定レンジ:10/20/40/100/200/400/1000mg/L,電源:AC100V 最小検取:0.01mg/L(0~10レンジ時),専用ヒータ,専用トールビーカプリンタ, ※試薬A液、B液はお客様でご用意願います。
<b>河川用流速計</b>							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1カ月	420,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式:流速0±250cm/s±2% 流向0~359度±2%,深度0~50m,水温-5~40°C センサケーブル50m,電源:単二アルカリ乾電池(4本,約10時間)又はAC100
<b>日射計</b>							
ネオ日射計	英弘精機	MS402C	50044700	1カ月	142,000	417,000	ネオ日射計,感度:約7.0mV/kW・m <sup>2</sup> ,応答速度:約8s(95%) ケーブル10m Op.検定,収納ケース
<b>風速計/風向風速計</b>							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1カ月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし,データロガー付) 風速0~60m/s,風向0~360°,センサ取付ポールサイズΦ30mm, 長さ50cm(付属) Op.30mケーブル,取付けキット,鳥よけ,ポールクランプ,SDカード用ロガー
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1カ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びブローブが別途使用本数が必要です。 ブローブ:0963-00,0965-09,0965-03
<b>温湿度計</b>							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076700	1カ月	92,000	331,600	温湿度変換器(表示器付) 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~1VDC), 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~1VDC) ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),20mケーブル, 焼結金属フィルタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	51049300	1カ月	23,000	99,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH, 記録部:ペンレコーダ(2色),総合精度±1°C,湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アラームユニット有:510880, Op.センサケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH),記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
<b>雨雪計</b>							
雨雪量観測装置	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA2	50063100	1カ月	148,000	330,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様),検出器:KDC-S13-RH5E, 0.5mm/1バルスヒータ付,信号線/電源ケーブル各10m,単3(アルカリ)×2 ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。
<b>リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)</b>							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	770,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒, 電源:リチウムイオン充電電池, 連続使用時間:約2時間,データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件, 記録内容:カメラ画像,音圧マップ重ね画像,音圧マップデータ