

レーザーパワーメータ Laser Power Meter LP10

sanwa®

0.01μW~40.39mWまで測定可能
もどり光を抑える拡散シートを採用

- 直読波長633nm(He-Neレーザー)
- 分光感度特性表の換算で633nm以外の波長も測定可(目安値)
- 直読波長の指定も可能(400nm~1100nmの範囲内)※有料
- 小型受光センサーは本体に収納可、分離可(0.5m)
- バーグラフ表示あり
- MAX/MINホールド機能
- オートパワーオフ機能(約15分)



■一般仕様 ■

受光素子	Siフォトダイオード
測定波長範囲	400nm~1100nm
直読波長	633nm(He-Neレーザー) 他の波長測定時は補正係数を用いて換算(目安値)
表示	数値部:4039カウント バーグラフ:41セグメント
サンプルレート	数値部:約3回/秒 バーグラフ:約30回/秒
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
電池消耗警告	バッテリーマークが点灯
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度II
動作温度/湿度	0°C~40°Cで80%RH以下,結露のないこと
保存温度/湿度	-10°C~50°C,80%RH以下,結露のないこと
電源	LR44(ボタン電池)1.5V×2
消費電力	代表値8mW
オートパワーセーブ	最終操作から約15分後
EMC指令	IEC61326 (EMC)
RoHS指令	EN50581 (RoHS)
本体寸法/質量	本体:H117×W76×D18mm/約120g
光センサー	H84×W16×D10mm/受光径9mm
コード長	約0.5m

■付属品 ■

光センサー(本体直付け)
ボディカバー(換算表貼付)
取扱説明書

■測定仕様 ■

ファンクション	レンジ	確度	備考
レーザーパワー	40.00 μW	±5%	4mWレンジ,633nm,1mWにて
	400.0 μW		
	4.000 mW		
	40.00 mW		

※測定対象光は直流光(CW光)。変調光は正確に測定できません。
※確度保証温湿度範囲:23±2°C, 80%RH以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ…



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp