

振動計 Vibration meter

検 検査成績書 校 校正証明書 ト トレサビリティ体系図 左記アイコンの製品は、別途費用にてそれぞれの書類発行が可能です。



押し当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー。

- 加速度 (m/sE2 Peak)、速度 (m/s RMS)、変位 (mm p-p) を液晶に表示。
- アンバランス、ミスアライメント、ベアリング振動も測定。
- ワイドレンジ設計のため測定レンジの切り替え不要。
- 充電式の電池にも対応し環境にも配慮。



アタッチメントなし
高域部特性がすぐれています。(10Hz~15kHz)先端部が測定対象物と面接触が得られる場合に使用。

付属アタッチメント
広い振動数範囲の振動数特性と再現性がすぐれています。通常はこの状態で使用。

ポケットブル振動計 検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415RA	¥118,000
適合規格	中国版RoHS、CEマーキング
測定項目	加速度、速度、変位
測定精度	±5%±2ディジット(変位は10%)
測定振動数	加速度10Hz~1KHz、1KHz~15KHz、速度10Hz~1KHz、変位10Hz~1KHz
表示	3 1/2桁デジタル 約1秒周期
信号出力	モニタ用(イヤホン別売)
電源	単3乾電池×2本
サイズ	約180×65×30mm
質量	約200g

環境測定器

冷凍・空調
工具

冷凍・空調用
配管工具

カーエアコン・
自動車整備
関連ツール

溶接関連
製品

洗浄関連
製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用
消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生
用品

エコ・環境
機器

巻末資料

INDEX

接触式温度計

サーモグラフィ・
非接触式温度計

温湿度計

風速計

工業用内視鏡・
管内検査用カメラ

環境測定器

ガス検知器

建築向け
測定器

墨い器・水平器・
コンベックス

振動で重要な速度を素早く測定。



- 超軽量・コンパクト設計…携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
- オートパワーオフ機能…測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
- バッテリー残量表示…電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
- シンプル操作…測定ボタンをのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
- ホールド機能…ボタンを離れた瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
- 消耗品のコスト低下…電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。

ペン型振動計 検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415EB	¥57,800
測定範囲(速度)	0.01~199.9mm/s(RMS)
測定範囲(周波数)	10Hz~1,000Hz
精度	±5%±2digits
デジタル表示	31/2digital LCD
電源	LR44×2個
電池寿命	4.5時間連続
使用環境	0~+40°C<85%RH
サイズ/質量	150×22×18mm/55g

- <セット内容>
 ■ 振動計本体×1 ■ 電池LR44×2
 ■ ベルトホルダー付ケース×1 ■ 取扱説明書・保証書×1

回転計 tachometer

検 検査成績書 校 校正証明書 ト トレサビリティ体系図 左記アイコンの製品は、別途費用にてそれぞれの書類発行が可能です。



デジタル回転計
(接触非接触両用型)

品番	希望小売価格
TA479C	¥29,800
計測方式	接触・非接触両用
測定方法	接触式…接触アダプター/周速リング使用 非接触式…反射テープ(1シート35枚、標準付属品)
表示器	5桁表示、LCD(液晶)、文字高さ12mm
測定範囲	6.0~99.999rpm
測定精度	6.0~599.9rpm:±1rpm 600.0~99.999rpm:±0.006%及び±0.5digit
計測時間	60rpm未満:最大10秒 60rpm~99.999rpm:約1秒
計測距離	50~300mm
メモリ	最終計測値、最大・最小値 及び計測値10点とその平均値
電源	単3形乾電池(マンガンまたはアルカリ)3本
オートパワーオフ	5分
サイズ	115.5×64×31.5mm
ケース	ABS樹脂
本体質量	約150g(マンガン電池含)
使用周囲温度	0~+40°C(ただし、結露なきこと)



■ 被測定物の回転中心に接触子を当て、計測します。



■ 本機からの光を、被測定物に張りつけた反射テープに照射します。



■ 付属の速度計測ホイールを取付け、速度・長さを計測します。

- 大きく見やすい液晶表示。
- 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
- 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
- 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
- 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
- 減速直流モーターの回転数計測。
- ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。

- 標準付属品
 ・接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベヤ速度等)
 ・非接触式…反射テープ1シート(35枚)
 ・キャリブレーション用器具 ×1個 ・単3マンガン電池×3本 ・取扱説明書

リフレクト濃度計 Reflect concentration meter



リフレクト濃度計

品番	測定範囲	表示分解能	測定精度	希望小売価格
TA412JA-1	凍結温度: -60~0(エチレングリコール)、 -50~0(プロピレングリコール)	5°C/ 0.01sg	±5°C/ ±0.01sg	¥16,000
TA412JA-3	Brix 0~32%	糖度、水溶性切削油、洗浄液、 工業用全般	±0.2%	¥16,000
TA412JA-4	Brix 0~55%		±1%	¥16,000
TA412JA-5	Brix 45~82%		±0.5%	¥16,000
TA412JA-6	0~28% 塩分		±0.2%	¥16,000

- <セット内容>
 ■ リフレクト濃度計本体 ■ スポイト ■ キャリブレーション用具 ■ 専用ケース ■ 取扱説明書
 □ 自動温度補正機能付
 □ 明るく見やすい表示スクリーン
 □ 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで"0"ポジションを合わせるだけ)



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

希望小売価格が改定されております。
 価格に関してはお問い合わせください。