冷凍・空調 工具

冷凍·空調用 配管工具

白動車整備 関連ツール

溶接関連 製品 洗浄関連

荷役工具

作業工具類

雷設・管用 消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生 用品

機器

巻末資料

INDEX

 \searrow 接触式温度計

サーモグラフィ・

非接触式温度計

管内検査用カメラ 環境測定器 ガス検知器 建築向け

墨出し器・水平器・

温湿度計

風速計

部材

Kestrel

風速計

最もシンプルなスタンダード モデル。使い易さ抜群!!

温•風速計

温度センサーを備えた中堅モ デル。体感温度も演算可能な ベストセラー機!!

温•湿•風速計

温度および湿度センサーを備 えた上級モデル。熱指数や露 点も演算可能!!













ポケットサイズ風速計シリーズ	
	TA

品番	TA411YA	TA411W	TA411RB
希望小売価格	¥20,500	¥27,500	¥42,100
風 速	測定範囲:秒速0.4m~40m	n/s、分解能:0.1m/s、精度:±3% of reading、《最大值表表	示機能》、《平均値表示機能》
温度	― 測定範囲:-29.0~+70.0℃、分解能:0.1℃、精度:±1.0℃、《体感温度表示機能》		
湿度	_	_	測定範囲:5.0~95.0%、分解能:0.1%、 精度:±3%、《熱指数表示機能》、《露点表示機能》
風量			
気 圧	-		
高 度	-		
方 位	-		
データロガー機能	-		
保護等級	IP67		
使用環境	-10~+55°C		
電源(平均寿命)	CR2032×1個/約300時間		
サイズ	122×42×18mm(本体のみ)、122×48×28mm(ケース収納時)		
質 量	65g(本体)/37g(f-Z)		

PCインターフェイス

□ データロガー機能を備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで、測定して記録したデータをPCに転送することができます。 □ 専用ソフトにより取り込んだデータをCSVデータで出力することができます。



ケストレル 1000 ポケット風速計は、創始者の一人であるリチャードケラーマンが趣味の グライダーで利用できる信頼性のある風速計を目指して1995年に開発されました。そし て30年後の今も正確な風速を測定するために個人使用のみならず様々な業界で用いられ ています。







Kestrel

空調用 温•湿•風速計

空調業界サービスマンのため のスペシャルモデル。全モデ ル中唯一風量計算が可能!!





TA411RF

¥69,100

気圧と高度測定機能を備えた 万能モデル。あらゆる場面で 実力を発揮します!!





TA411RG

¥77,800

測定範囲:秒速0.6m~40m/s、分解能:0.1m/s、精度:±3%《最大/最小/平均值表示機能》

測定範囲:-29.0~+70.0℃、分解能:0.1℃、精度:±0.5℃、《体感温度表示機能》

121g(本体電池含む)

気象計

本体内部にデジタルコンパス を備えた最上位モデル。気圧、 高度に加えて方位も測定可能!!





TA411RH

¥90,700

冷凍・空調 空調関連

ΤΞ

部材

冷凍·空調用 配管工具

カーエアコン 白動車整備

溶接関連

洗浄関連

荷役工具

作業工具類

電設・管用 消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生

用品 エコ・環境

機器

巻末資料

INDEX

接触式温度計

非接触式温度計 温湿度計

風速計

管内検査用カメラ

環境測定器

ガス検知器

建築向け

墨出し器・水平器・

気象計



気 圧 高 度

ポケットサイズ風速計シリーズ 検校

湿 度 ~90.0%、分解能:0.1%、精度:±2%、《熱指数表示機能》、《露点表示機能》 風量 分解能:1m³/h、精度:±6.71% 分解能:0.1hPa、精度:±2.4hPa 分解能:1m、精度:±14.7m、《気密高度表示機能》 測定範囲:0~360°、分解能:1°、精度:±5° 方 位 《向かい風/追い風速度表示》《横風速度表示》 データロガー機能 10,000 15.000 12.000 保護等級 IP67 使用環境 -10~+55°C 単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 電源(平均寿命) サイズ 127×45×28mm

- 基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示
- IP67防水防鹿性能

質 量

品番

希望小売価格

風速

温度

□ 単3形リチウム電池以外も使用可能

OPTION



交換用インペラー

品番	希望小売価格
TA411W-1	¥6,160

- ■インベラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。
 □ Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインベラーです。



風向測定台

品 番	希望小売価格
TA411RH-WC	¥23 000

- □本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用す



USBケーブル

品 番	希望小売価格
TA411WZ-13	¥18.000

ロデータロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転 送することができます。