



グロスメーター  
(光沢測定器)

検

| 品 番     | 希望小売価格                        |
|---------|-------------------------------|
| TA415GD | ¥59,800                       |
| 光学系     | 入射角60°-受光角60° 入射角20°-受光角20°   |
| 測定面積    | 6×3mm楕円(60°の時) 4×3mm楕円(20°の時) |
| 光 源     | LED(波長890nm)                  |
| 受光部     | SPD(シリコンフォトダイオード)             |
| 測定範囲    | 0~100                         |
| 表示範囲    | 0~199(分解能1)                   |
| 再現性     | ±5%FS±1digit                  |
| 電 源     | 単3電池×4本                       |
| 連続使用時間  | 50時間以上                        |
| サイズ     | 本体:140×75×34mm 光学系:88×30×45mm |
| 機 能     | ワンタッチ校正、オートパワーオフ、表示ホールド       |

- 人間の目ではあいまいな識別となる光沢を数値化できる測定器です。
- 他社の追随を許さない低価格。測定の際には光沢度測定対応の20°/60°の切り換え機能付。
- 品質管理上でユーザー説得に大いに役立ちます。

用途

- ブラッシュアップ製品…TV、ビデオ、冷蔵庫などの樹脂成型品の標準見本との比較、外観のバラツキ検査。
- 塗料、インキ…車両、船舶、橋梁などの塗装後の外観検査と劣化の判断。
- ビルメンテナンス…作業効果、作業基準の設定、清掃時期の把握。
- カーメンテナンス…ワックス塗布後の作業効果および診断。
- 石材…研磨工程の基準設定、輸入石の受け入れ検査。
- 紙、印刷…ラミネートなど表面加工の外観検査、ロットの外観バラツキ検査。
- その他…フィルム、ナイロン、ゴム、皮革などの品質管理。



塗装後の外観検査

グロスメーター  
(光沢測定器)

検 ト

| 品 番     | 希望小売価格   |
|---------|----------|
| TA415GA | ¥125,000 |

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 光学系      | 入射角60°-受光角60°                                                         |
| 測定面積     | 12×6mm 楕円                                                             |
| 光 源      | LED(波長880nm)                                                          |
| 光源寿命     | 半永久的                                                                  |
| 受光部      | SPD(シリコンフォトダイオード)                                                     |
| 測定範囲     | 0~100.0                                                               |
| 表示範囲     | 0~199.9(分解能0.1)                                                       |
| 再現性      | ±0.5%F.S.±1digit以内                                                    |
| 電 源      | 操作用乾電池DC9V メモリ用リチウム電池DC3V                                             |
| 連続使用可能時間 | 15時間以上                                                                |
| 使用温度範囲   | 0~+40℃                                                                |
| サイズ      | 78×189×58mm                                                           |
| 質 量      | 約400g(電池内蔵時)                                                          |
| 付加機能     | 表示ホールド、バッテリーアラーム、オーバーレンジ表示、自動校正、データメモリ(MAX99個)内蔵、平均値演算、オートパワーオフ、キー確認音 |

- 周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
- ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。

用途

- 車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査、劣化診断等に。
- コンビニ、スーパー、店舗の美観度管理に。 □ 清掃業者の作業管理に。 □ 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。

照度計 Luminometer

デジタル照度計

検 校 ト

| 品 番     | 希望小売価格  |
|---------|---------|
| TA415LG | ¥15,600 |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 測定範囲  | 0~39900LX/0~3999FC    |
| 分解能   | 0.01~10LX/0.001FC~1FC |
| 精 度   | ±3% ±5dgt             |
| 温度特性  | ±0.1%/℃               |
| 反応速度  | 0.5秒                  |
| 受光部   | SPD(シリコンフォトダイオード)     |
| 使用温湿度 | 0~+40℃/0~80%RH        |
| 電 源   | 9V電池×1個               |
| 電池寿命  | 約170時間(アルカリ電池使用時)     |
| サイズ   | 196×54×33mm           |
| 質 量   | 約180g                 |

- 測定範囲:0~39,900Lux。簡単操作で低価格。
- 手軽に使えるデジタル照度計。

用途

- コンコース、病院、学校等、公共施設の照度管理
- 体育館、プール、ゴルフ練習場等、スポーツ施設の照度管理
- 工場、ラボ等、産業・研究施設の照度管理
- 店舗、ショーケース等の照明効果チェック
- 展示会、ショールーム等の照明効果チェック



収納に便利なソフトケース付

