

# 温度計

マルチ環境計測器  
スマートプローブ

風速計  
室内環境

温度計

温湿度計  
水分計

差圧計  
絶対圧計

排ガス分析計

サーモグラフィ

データロガー

変換器

マニホールド  
真空計

その他

プローブ  
アクセサリ

## testo 735 温度計 + Pt100 超高精度温度プローブ

温度  
校正可



詳細情報



測定範囲	-80~+300℃
精度(±1 digit)	±0.3℃(-80~-40.001℃) ±(0.1℃ + 測定値の0.05%)(-40~-0.001℃) ±0.05℃(0~+100℃) ±(0.05℃ + 測定値の0.05%)(100.001~300℃)
分解能	0.001℃
内蔵メモリ	約 10,000データ(735-2のみ)
動作温度	本体: -20~+50℃ プローブ: -80~+300℃
バッテリー	単3乾電池×3(約300時間) またはACアダプタ給電
本体寸法	220×74×46mm
プローブ寸法	シャフト φ4×295mm、ケーブル長 1.5m
質量	本体: 428g

### 最高システム精度 ±0.05℃ 高精度温度計

testo 735は、1台で熱電対、Pt100のセンサが使える高精度温度計です。熱電対を2ch、Pt100を1ch接続でき、3ch同時測定も可能です。複数チャンネルで測定した場合は、チャンネル間の温度差演算も可能です。高精度デジタルプローブと接続することで、最高システム精度 ±0.05℃、分解能 0.001℃を実現します。

#### 特長

- ・最高システム精度 ±0.05℃、分解能 0.001℃
- ・丈夫なボディ設計
- ・PCソフトウェアでデータの管理と分析が可能 (735-2)
- ・背面マグネット搭載
- ・音響アラーム機能

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 735-1 温度計	0560 7351	¥54,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		
testo 735-2 温度計	0563 7352	¥74,000
同梱品: 本体、乾電池、PCソフトウェアライセンスキー(DL用)、USBケーブル、出荷検査書		
Pt100 超高精度温度プローブ	0614 0235	¥66,000

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
その他の温度プローブ		詳細はP91をご参照ください
ACアダプタ	0554 0447	¥3,500
アタッシュケース 大	0516 1435	¥25,000

## testo 400 マルチ環境計測器 + Pt100 超高精度温度プローブ

温度  
校正可



詳細情報



測定範囲	-80~+300℃
精度(±1 digit)	±0.3℃(-80~-40.001℃) ±(0.1℃ + 測定値の0.05%)(-40~-0.001℃) ±0.05℃(0~+100℃) ±(0.05℃ + 測定値の0.05%)(100.001~300℃)
分解能	0.001℃
内蔵メモリ	約 1,000,000データ
動作温度	本体: -20~+50℃ プローブ: -80~+300℃
バッテリー	充電式(約12時間) またはACアダプタ給電
本体寸法	210×95×39mm
プローブ寸法	シャフト φ4×295mm、ケーブル長 1.4m
質量	本体: 510g プローブ: 185g

### 最高システム精度 ±0.05℃

testo 400は接続するプローブにより、さまざまな環境パラメータに対応するマルチ環境計測器です。高精度デジタルプローブと接続することで、最高システム精度 ±0.05℃、分解能 0.001℃を実現します。

#### 特長

- ・最高システム精度 ±0.05℃、分解能 0.001℃
- ・校正 & 調整データをデジタルプローブに保存可能(最大6ポイント調整)
- ・5インチ大型カラータッチディスプレイ搭載で直感的な操作を実現
- ・バリエーション豊かな無線/有線プローブとアクセサリを自由に選択
- ・測定レポートの作成とメール送信が可能

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 400 マルチ環境計測器	0560 0400	¥180,000
同梱品: 本体、HVAC用アタッシュケース、ACアダプタ、USBケーブル、ソフトウェア、圧力測定用ホース、出荷検査書		
Pt100 デジタル 超高精度温度プローブ	0618 0275	¥72,000

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
その他の温度プローブ		詳細はP31をご参照ください
IAQデータロガー	0577 0400	¥100,000
同梱品: 本体、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書		
測定スタンド	0554 1591	¥60,000