

## 卓上温湿度計

### testo 608-H1/-H2 卓上温湿度計

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



	testo 608-H1	testo 608-H2
測定範囲	湿度: 10~95%rh 温度: 0~+50°C	湿度: 2~98%rh 温度: -10~+70°C
精度±1 digit (+25°C時)	湿度: ±3%rh 温度: ±0.5°C	湿度: ±2%rh 温度: ±0.5°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C	
測定周期	18秒	
動作温度	0~+50°C	-10~+70°C
バッテリー	9Vブロック型電池(約1年間)	
外形寸法	111×90×3.5mm	
質量	168g	

#### 見やすい大型表示とLEDアラーム付き温湿度計

testo 608は、卓上式で大型ディスプレイを備えた温湿度計です。テストオリジナルのばらつきが少なく、長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。testo 608H2は卓上型温湿度計としては最高クラスの±2%rhの精度です。

#### 特長

- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・卓上、壁掛け対応
- ・見やすい大型ディスプレイ

#### 機能

- ・最大/最小値表示機能
- ・LEDアラーム機能(608-H2のみ)



製品名	型番	標準価格(税別)
testo 608-H1 卓上温湿度計	0560 6081	¥11,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		
testo 608-H2 卓上温湿度計	0560 6082	¥16,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		

### testo 622/623 卓上温湿度計

- 温度 露点演算
- 湿度
- 気圧
- 校正可 (気圧校正はJQAのみで対応)

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



testo 622



testo 623

	testo 622	testo 623
測定範囲	湿度: 0~100%rh* 温度: -10~+60°C 気圧: 300~1,200hPa	湿度: 0~100%rh* 温度: -10~+60°C
精度±1 digit (+25°C時)	湿度: ±2%rh(10~90%rh) 温度: ±0.4°C 気圧: ±3hPa	湿度: ±2%rh(10~90%rh) 温度: ±0.4°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C, 0.1hPa	0.1%rh, 0.1°C
測定周期	10秒	20秒
動作温度	-10~+60°C	
バッテリー	単3乾電池×4(約1年間)	
外形寸法	185×105×36mm	
質量	240g(バッテリー除く)	

#### スタイリッシュで信頼の温湿度計

testo 622/623は、スタイリッシュなデザインの卓上式温湿度計です。テストオリジナルの長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。湿度精度も、卓上式温湿度計では最高クラスの±2%です。testo 623は、測定値をグラフで表示し、12週間分のデータを本体に記録するので、異常などを見返すこともできます。

#### 共通の特長

- ・見やすいディスプレイ
- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・上下限アラーム機能(音なし)
- ・日付、時間表示
- ・最大値、最小値表示

#### testo 623の特長

- ・卓上、壁掛け対応
- ・過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
- ・グラフ間隔変更可能



製品名	型番	標準価格(税別)
testo 622 卓上温湿度計	0560 6220	¥42,000
testo 623 卓上温湿度計	0560 6230	¥26,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		

\*長時間(12時間以上)、高湿度環境(30°C以下では80%rh以上、30°C以上では60%rh以上)で使用することは、おすすめしていません。

マルチ環境計測器  
スマートプローブ

風速計  
室内環境

温度計

温湿度計  
水分計

差圧計  
絶対圧計

排ガス分析計

サーモグラフィ

データロガー

変換器

マニホールド  
真空計

その他

プローブ  
アクセサリ