

温湿度計

マルチ環境計測器
スマートプローブ

風速計
室内環境

温度計

温湿度計
水分計

差圧計
絶対圧計

排ガス分析計

サーモグラフィ

データロガー

変換器

真空計
マニホールド

その他

プローブ
アクセサリ

testo 605-H1/testo 610 温湿度計

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



testo 605-H1

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



testo 610

詳細情報



	testo 605-H1	testo 610
測定範囲	湿度: 5~95%rh 温度: 0~+50°C	湿度: 0~100%rh 温度: -10~+50°C
精度±1 digit (+25°C時)	湿度: ±3%rh 温度: ±0.5°C	湿度: ±2.5%rh (5~95%rh) 温度: ±0.5°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C	0.1%rh, 0.1°C
動作温度	0~+50°C	-10~+50°C
バッテリー	単4乾電池×3 (約1,000時間)	単4乾電池×2 (約200時間)
外形寸法	φ12×125mm (プローブ)	119×46×25mm
質量	75g	90g

ポケットに収まるコンパクトな温湿度計

ポケットに収まる小型の温湿度計を2モデルラインナップ。小型でも、テストの長期安定性に優れた湿度センサを使った精度のよい湿度計です。testo 605-H1は、ディスプレイ部が180°回転するので、見やすい角度で測定値の確認ができます。605-H1、610にはセンサ保護パーツが付属しています。

共通の特長

- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・露点演算計算機能

605-H1 の特長

- ・回転式ディスプレイ
- ・スケール付ロッド

610 の特長

- ・相対湿度、露点、温度、湿球温度測定

610 の機能

- ・ホールド機能
- ・最大/最小値表示機能



ディスプレイ部分は角度調整可能

製品名	型番	標準価格 (税別)
testo 605-H1 温湿度計	0560 6053	¥15,000
同梱品: 本体、ダクトホルダー、乾電池		
testo 610 温湿度計	0560 0610	¥20,000
同梱品: 本体、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池、出荷検査書		

testo 625 温湿度計

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



詳細情報



測定範囲	湿度: 0~100%rh 温度: -10~+60°C
精度±1 digit	湿度: ±2.5%rh (5~95%rh) 温度: ±0.5°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C
測定周期	0.5秒
動作温度	-20~+50°C
バッテリー	9Vブロック型電池 (約70時間)
外形寸法	182×64×40mm
質量	195g

突出しタイプのセンサで素早く気体温湿度を測定

テストの静電容量式湿度センサを搭載したポータブル温湿度計。持ち運びができ、さまざまな場所の温度や湿度を手軽に測定します。

特長

- ・相対湿度、露点、温度、湿球温度測定
- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載

- ・バックライト
- ・ホールド機能
- ・最大/最小値表示機能
- ・オートオフ機能

製品名	型番	標準価格 (税別)
testo 625 温湿度計	0563 6251	¥34,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ	型番	標準価格 (税別)
ソフトケース (330×160×70mm)	0516 0210	¥4,600
TopSafe プロテクタ	0516 0221	¥5,000