

アナログマルチテスタ Analog Multitester

YX-361TR

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥7,480(税込¥8,228)

24chプラス7chで総計35レンジ搭載
±DCV ゼロセンターメータ搭載

- 導通チェック用LEDランプ付き
- OUTPUT端子(直流コンデンサ端子)搭載
- 1.5V バッテリーチェック機能
- トランジスタの直流増幅率(hFE)が測定可能(別売でHFE-6T要)



一般仕様

| | |
|---------|-----------------------------------------|
| メータ | 内磁型トートバンドメータ |
| AC整流方式 | 半波整流 |
| 動作温度/湿度 | 0°C-43°C, 80% RH以下(結露のないこと) |
| 保存温度/湿度 | -10°C-50°C, 70% RH以下(結露のないこと) |
| 電源 | R6(単3形)1.5V×2本 6F22(9V形マンガン電池)×1本 |
| 内蔵ヒューズ | F0301:0.5A / 250V, IR35A, φ5×20 mm ガラス管 |
| 寸法/質量 | H150×W100×D37 mm / 約290 g |

付属品

テストリード* : TL-61
(全長0.9m/ピン先18mm)
予備ヒューズ×1本
取扱説明書

別売アクセサリ

アリゲータークリップ: CL-14
アリゲータークリップ: CL-15a
アリゲータークリップ: CL-DG3a
ICクリップアダプタ: TL-9IC
細ピンアダプタ: TL-A7M2
バナナジャックアダプタ: TL-A4
hFEコネクタ: HFE-6T
ケース: C-YS

測定仕様は裏面に記載しております。

測定仕様

| ファンクション | 最大目盛値(レンジ) | 許容差 | 備考 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 直流電圧 (DCV) | 0.1 V | 最大目盛値の±2.5%以内 | 内部抵抗:20kΩ/V |
| | 0.5 V | | |
| | 2.5 V | | |
| | 10 V | | |
| | 50 V | | |
| | 250 V | | |
| | 1000 V | | |
| 直流電圧 (DCV) NULL | ±5 V | 最大目盛値の±5%以内 | センター零メータ 内部抵抗:40kΩ/V |
| | ±25 V | | |
| 交流電圧 (ACV) | 2.5 V | 最大目盛値の±4%以内 | 内部抵抗:9kΩ/V |
| | 10 V | | |
| | 50 V | 最大目盛値の±3%以内 | |
| | 250 V | | |
| | 1000 V | | |
| 低周波出力 | -10db~+10db(AC2.5V)~+62db 0db=0.775V(1mV) | ACVと同じ | 600Ωインピーダンス 回路にて |
| 直流電流 (DCA) | 50 μA | 最大目盛値の±2.5%以内 | 電圧降下:250mV |
| | 2.5 mA | | |
| | 25 mA | | |
| | 0.25 A | | |
| 抵抗測定 (Resistance) | 2 kΩ (×1) | 目盛長の±3%以内 | 中央目盛:38Ω (×1) 最大目盛:5kΩ (×1) 開放電圧:3V |
| | 20 kΩ (×10) | | |
| | 200 kΩ (×100) | | |
| | 2 MΩ (×1k) | 目盛長の±5%以内 | 開放電圧:12V |
| | 20 MΩ (×10k) | | |
| 導通チェック | 10Ω以下でLED発光 | — | — |
| 端子間電流 (LI) | 0 ~150 μA (×1kレンジ) | 目盛長の±5% | 抵抗レンジにて 測定時に流れる電流 |
| | 0 ~1.5 mA (×100レンジ) | | |
| | 0 ~15 mA (×10レンジ) | | |
| | 0 ~150 mA (×1レンジ) | | |
| 端子間電圧 (LV) | Ω計各レンジ共通(×1~×1k) | 目盛長の±5% | 抵抗レンジにて 測定時に掛かる電圧 |
| | 3V ~ 0V (LI目盛の逆) | | |
| バッテリーチェック | 0 — 1.5V | BAD / ? / GOOD | 負荷電流:0.25A |
| 直流増幅率 | 0~1000 (×10Ωレンジにて) | 目盛長の±3% | ※要 HFE-6T |

※許容差保証温湿度範囲:23±2℃,75%R.H.以下(結露のないこと)
※姿勢:水平に対して±5度以内
※ACVレンジは正弦波交流50/60Hzで規定

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル
0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ…

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551 兵庫営業所 TEL:0798-66-2212
京都営業所 TEL:075-671-0141 姫路営業所 TEL:079-271-4488
滋賀営業所 TEL:077-566-6040 姫路中央営業所 TEL:079-284-1006
奈良営業所 TEL:0742-33-6040 川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp