

ベーン式風速計

testo 410 シリーズ

風速、風温の測定

φ30 mm ベーン一体型のポケットサイズ

時間平均演算

ホールド機能および最大値/最小値表示

体感温度演算機能

湿度測定機能と露点温度・湿球温度演算(testo 410-2)



m/s

°C

%RH

ベーン式風速計 testo 410-1 および testo 410-2 は、ポケットラインシリーズのコンパクトな風速計です。本体には直径30mmのベーンが固定されており、0.4~20m/s の測定範囲で、微風も測定できます。換気口のスポット測定に最適です。testo 410-1 は、屋外での使用にも便利です。風速と気体温度を測定するだけでなく、ビューフォート風力階級と体感温度(Windchill) の演算も行います。

testo 410-2 は、testo 410-1の機能に加え、湿度センサも備えており、気体温度と湿度を高い信頼性で測定できます。ボタン切替だけで、露点温度や湿球温度などその他のパラメータも表示できます。

テクニカルデータ / アクセサリ

testo 410-1

testo 410-1 本体
ストラップ
保護キャップ
ベルトホルダー
単4乾電池 x 2
出荷検査書

型番: 0560 4101



一般テクニカルデータ

動作温度	-10 ~ +50 °C
保管温度	-20 ~ +70 °C
バッテリーの種類	単4乾電池 x 2
測定頻度	2回/秒
保護等級	IP10
外形寸法	133 x 46 x 25 mm (保護キャップ含む)
質量	110 g (保護キャップおよび電池含む)

testo 410-2

testo 410-2 本体
ストラップ
保護キャップ
ベルトホルダー
単4乾電池 x 2
出荷検査書

型番: 0560 4102



テクニカルデータ	testo 410-1/-2		testo 410-2
センサ	風速(ペーン式)	温度(NTCサーミスタ)	湿度(静電容量式)
測定範囲	0.4 ~ 20 m/s	-10 ~ +50 °C	0 ~ 100 %RH
精度 ±1 digit	±(0.2 m/s + 測定値の2%)	±0.5 °C	±2.5 %RH* (5 ~ 95 %RH)
分解能	0.1 m/s	0.1 °C	±0.1 %RH
バッテリー寿命	約100 時間 (ディスプレイのバックライト不使用時)		約60 時間 (ディスプレイのバックライト不使用時)

*湿度の精度については取扱説明書をご参照ください。

アクセサリ	型番
風速校正	お問い合わせください
温度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

取扱代理店  TEL : 06-6353-5551 E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp

(2021.09)