

小型照度計

testo 540

人の目と同等の分光感度特性

ホールド機能と最大/最小値表示機能を搭載

バックライト付き



testo 540のセンサの分光感度は人の目と同等です。オフィスや工場など人が作業をする場所の照度測定に最適です。

ホールド機能を搭載しているため、ボタンを押すだけで簡単に測定値と最大/最小値を読み取ることができます。保護キャップ、ストラップ、ベルトホルダーが付属しているため、安心してご使用いただけます。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 540

同梱品：本体、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池、出荷検査書



型番：0560 0540

センサ	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0~99,999lx
精度 ±1 digit	±3lxまたは測定値の ±3% (DIN 5032 Part 7 Class B との比較)
分解能	1lx (0~19,999lx) 10lx (その他の範囲)

一般テクニカルデータ

測定間隔	0.5秒
保管温度	-40~+70℃
保護等級	IP40
動作温度	0~+50℃
バッテリー	単4乾電池×2
バッテリー寿命	約200時間 (バックライト消灯時の平均)
外形寸法	133×46×25mm
質量	95g (バッテリーと保護キャップを含む)

アクセサリ	型番
校正 (照度) 10~3,000lx	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2019.07)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

取扱代理店  TEL : 06-6353-5551 E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp