

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



3390

(型番コード 03134700)

パワーアナライザ
日置電機

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,061,500円)



PW3365-10

(型番コード 03151800)

クランプオンパワーロガー
日置電機

販売価格

86,000円

(メーカー定価 361,000円)



TDS3014C

10091200

デジタル・フォスファ
・オシロスコープ
テクトロニクス

販売価格

290,000円

(メーカー定価 1,243,000円)



7016-20

10061300

DL1640Lデジタル
オシロスコープ
横河計測

販売価格

110,000円

(メーカー定価 1,390,000円)



DL350

(型番コード 10156100)

スコープコーダ
横河計測

販売価格

270,000円

(メーカー定価 695,600円)



LR8400

(型番コード 51098400)

メモリハイロガー
日置電機

販売価格

60,000円

(メーカー定価 242,000円)



HX01000-12M2FI

(型番コード 27097000)

直流安定化電源
高砂製作所

販売価格

450,000円

(メーカー定価 1,860,000円)



CDV700A

(型番コード 21002700)

シグナルコンディショナ
共和電業

販売価格

50,000円

(メーカー定価 248,000円)



VM83

(型番コード 50025800)

汎用振動計
リオン

販売価格

98,000円

(メーカー定価 452,900円)



HDR-CX560V

(型番コード 24071300)

ハイビジョンハンディカム
ソニー

販売価格

24,000円

オープン価格



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ 6.1/2	横河計測	7562-01	02001400	なし	30,000	245,000	7562-01-C-1.DCV,DCI,Ω,ACV,ACI,1999999,GPIO付 スケールリング、演算機能メモリカードの保存データをLR,HRシリーズレコーダにアナログ記録可能 仕様記号-C-1/B
デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ							
プレジジョンパワーアナライザ	横河計測	WT1806	03164100	6か月	700,000	2,100,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル) 電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6)、電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6)、周波数測定範囲:DC,0.1Hz~1MHz,基本精度:0.15%、Op,06(50A・6入力エレメント),EX6(電流外部センサ入力),G5(高調波測定),DT(デルタ演算),FQ(周波数測定追加),MTR(モータ評価機能)
パワーマルチメータ	エヌエフ回路設計ブロック	2721	01006800	1か月	370,000	1,600,000	単相2線,三相3線・4線,測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相・積算,測定範囲:10Hz~20kHz,表示桁:5桁,ACV:1~640V,ACI:0.04~24A
クランプ電力計							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1か月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線,入力チャンネル数:絶縁4チャンネル(電圧、電流各4チャンネル),測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V),電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]),周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s,測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定,ノイズ測定,外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード,Op,9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4,9243(グラブクリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3365-10	03151800	1か月	86,000	361,000	クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用),測定ライン:50/60Hz,単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路),三相3線/三相4線(1回路),電流のみ1~3ch,電圧/電流実効値,電圧/電流基本波値,電圧/電流波ピーク,電圧/電流基本波位相角,有効/無効/皮相電力,力率,有効/無効電力,デマンド量,電圧レンジ:400V,有効測定範囲:90V~520V,電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる),AC50.000mA~5.000A(漏れ電流のみ),電力レンジ:200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる),データ記録:SDカード(別途要),内部メモリ,インタフェース:SDカード,LAN,USB2.0,PW9020(金属非接触電圧センサ)×4,Op,9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーセット),PW9020×1SDメモリカードは付属していません
クランプ電流計(実効値測定)							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1か月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下,※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
クランプ電流センサ							
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1か月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1か月	7,000	28,000	クランプオンプローブ,AC10/20/50/100/200/500A,出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm,ケーブル長:3m,Op,9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1か月	9,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz,φ46mmまたは50×20mmプラスチック
クランプセンサ	日置電機	9695-03	03123300	1か月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1か月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz),最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時),負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時),最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時),電源品質測定:実効値変動ピーク値,波形比較,総合歪率,電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力,電源:AC100V~240V,Op,9661(クランプセンサAC500A)×2,9675(クランプフリーセンサAC10A)×4,9459(バッテリー),9448(コンセント入力コード),9722(接続コード),9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB),9745(ラインモニタ・ビューワ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ソースメータ/エレクトロメータ							
ハイパワーシステムソースメータ	ケースレー	2651A	02019900	6カ月	600,000	2,140,000	1chモデル 出力電力202W,出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ,出力電流レンジ±100mA~±50A 12レンジ,測定分解能100fA/100nV
デジタルオシロスコープ							
デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3014C	10091200	1カ月	290,000	1,243,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW コネクタ:TekProbe II※BNC 制御I/F:LAN,記録メディア:USBメモリ, 付属品:P6139A×4またはP6139B×4,
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7017-10	10041000	なし	70,000	1,220,000	DL1740 カラー表示,4ch,最高サンプル:1GS/s(2CH時), 周波数:500MHz,分解能:8bit,メモリ:500kword/ch, プローブ:700988×4 Op.J1(FDD),B5(内蔵プリンタ),E2(プローブ2本追加), P4(プローブパワー4出力),C10(イーサネットI/F)
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	10046100	なし	95,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10,4ch, 最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit, メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB)
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	10061300	なし	110,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C1/F7,4ch, 最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit, メモリ:32MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C1(GPIB+USB), P4(プローブパワー4出力),F7(CANバス信号解析機能)
オシロスコープ用プローブ/フィクスタ他							
8GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7380A	06029200	1カ月	450,000	1,676,000	5:1/25:1差動,DC~8GHz 入力抵抗:100kΩ,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4/-3V コネクタ:TekConnect 付属品:P7380HHA,プローブチップ各種
4GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7340A	06029300	なし	400,000	1,376,000	5:1/25:1差動,DC~4GHz入力抵抗:100kΩ,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/ ±2.5V※25:1オフセット:+4/-3Vコネクタ:TekConnect付属品:P7380HHA(ハ ンドヘルドアダプタ),プローブチップ各種
電流プローブ	テクトロニクス	TCP0150	06033600	1カ月	170,000	682,900	DC~20MHz,150A(5kHz以下)または500A(パルス),最小電流:5mA ノイズ:500μ Arms,クランプ内寸:21×25mm コネクタ:TekVPI
12GHz差動SMA接続ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5380A	06044300	1カ月	50,000	321,887	差動SMAプローブヘッド,12GHzヘッド
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	240,000	772,000	アクティブプローブ,帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V
高圧プローブ1000:1	テレダイン・レクローイ・ジャパン	PPE6KV	06062500	なし	180,000	160,000	高圧プローブ,耐圧6kV,1000:1,400MHz帯域,50MΩ
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
スコープコーダ	横河計測	DL350	10156100	3カ月	270,000	695,600	オシロスコープとレコーダ2機能スコープコーダ,DL850Eアンプ一部共用可, 最大アナログch数:8ch,最高サンプリングレート:100MS/s, レコード長:100Mポイント/スロット,解析機能:カーソル, 波形パラメータ自動測定,波形演算,FFT,高調波解析,GO/NO-GO判定, 対応ストレージ:SDカード,USBメモリ,通信インターフェース:イーサネット, USB,仕様:HJ/EB(バッテリーパック+バッテリーカバー), OP:ACアダプタ720921-M,720250モジュール,720266モジュール,702902 パッシブプローブ×2,93050キャリングケース付き
多機能データ収集システム							
動はずみ測定カード	共和電業	DPM42A	22021200	1カ月	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード,4ch, 交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
ハイブリットレコーダ 30CH FDD	横河電機	DR231	25030600	なし	70,000	1,029,000	30ch.入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・KPvsAu7Fe)/測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni100・Ni200・Cu10・J263B)・DCV・接点:スキャン速度30点/2s. Op.11-31-1M(CD-ROM)/ソフトDP120-11.Win98/Me/NT4.0/2000/XP.30ch・ユニバーサル入力・ねじ端子,C1(GP-IB)
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6か月	320,000	710,000	スマートダック ペーパーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出.最大モジュール数3.最大チャンネル数30.内部メモリ500MB.外部記憶メディアSDカード32GBまで. OP:J1M(日本語,100VC)/MT(演算)/UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子.入力DCV.熱電対.測温抵抗体.測定周期100/200/500mms.1/2/5s.GX90XA-10-U2N-CN×3)
データロガー	グラフテック	GL820	51104700	1か月	40,000	195,000	midILOGGER GL820:20ch サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ). 全チャンネル絶縁.測定対象:電圧.温度.湿度.パルス.ロジック(OPによる). PC I/F:イーサネット.USB.記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ2GB. PC用アプリソフト標準付属 WinXP.VISTA.7対応 Op.B517バッテリーバック.B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力ケーブル.仕様同一).B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし
データロガー	グラフテック	GL820	51125000	1か月	40,000	195,000	midILOGGER GL820:20ch サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ). 全チャンネル絶縁.測定対象:電圧.温度.湿度.パルス.ロジック(OPによる). PC I/F:イーサネット.USB.記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ4GB. PC用アプリソフト標準付属 WinXP.VISTA.7対応 Op.B517バッテリーバック.B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力ケーブル.仕様同一).B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし
メモリハイロガー	日置電機	LR8400	51098400	1か月	60,000	242,000	LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル). アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子×30ch(1chあたり2端子)]. 増設30ch.合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台). 測定対象:電圧.熱電対(K.J.E.T.N.R.S.B.W)/湿度(センサZ2000使用).入力抵抗:1MΩ.最大入力:DC±100V.チャンネル間最大電圧:DC250V(内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ).外部記憶:CFカード/USBメモリ選択.通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX).USBインタフェース.表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット).専用アプリソフト付属. Op.Z1000(バッテリーバック・NiMH)
メモリハイロガー	日置電機	8430	51093100	1か月	30,000	121,000	手のひらサイズのパーソナルロガー.4.3型WQVGA-TFTカラー液晶表示. チャンネル数:アナログ入力10ch.スキャン絶縁入力(M3ネジ締め式端子台). 測定対象:電圧±100mV~±60V.1.5Vfs.6レンジ.測定対象:温度(熱電対)-200℃~2000℃(使用センサにより異なる). 1レンジ(K・J・E・T・N・R・S・B)最高分解能0.1℃.最大入力電圧:DC60V(アナログ入力).DC-5V~10V(パルス入力). 記録間隔:10ms~1時間.19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) メモリ容量:内部3.5Mワード(7MB.1データ=2バイト)外部メモリ2GBまで.PCインタフェース:USB2.0準拠シリーズBLEセプタクル×1. Op.9780(バッテリーバック).9641(接続ケーブル)
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1か月	9,000	16,000	計装信号:4-20mA信号専用.測定項目:直流電流1ch.測定範囲:-30.00~30.00mA.測定精度:±0.5%rdg.±5dgt.記録容量:瞬時値記録:60,000データ.統計値記録:15,000データ.記録間隔:1~30秒.1~60分.15設定. インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信. 電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR98011本は本体に標準付属
SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	26026400	3か月	200,000	723,100	SIRIUS用EtherCAT熱伝対温度計測ロガー.入力16ch.ユニバーサル熱電対/電圧.入力信号TC:K.J.T.R.S.N.E.C.U.B 電圧100mV.入力コネクタミニサーモカップル.サンプリング最大100Hz.A/D変換24ビット.入力インピーダンス100MΩ.アイソレーション電圧1000V.分解能0.001℃.インタフェースLEMO 1Bイーサネットケーブル.データ転送速度100Mbit.電源DC6~50V. OP:KRYPTON電源(Lemo8P.24V.5A)PS-120-L1T8m.KRYPTON-SIRIUS電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m.KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m.KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-30A	27042200	1か月	45,000	185,000	0~16V.0~30A.入力:AC100V単相.デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	27050500	1か月	32,000	105,000	0~40V.0~9A.入力:AC100~240V単相.47~63Hz.デジタル表示.過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAV36-24	27111200	1か月	120,000	265,000	0~36V.0~24A.入力:AC85~265V単相.800W.デジタル表示. 過電圧・過熱保護機能付.USB.RS232C/RS485シリアル通信標準装備. 並列運転機能(最大6台迄).同期運転機能付

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	高砂製作所	ZX1600HA	27072100	1か月	190,000	510,000	1600W.0~640V.0~20A.入力.AC85V~250V単相.デジタル表示.RS232C.RS485標準装備.外部アナログ制御・アナログモニタ装備.内部抵抗可変機能.変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	HX01000-12M2FI	27097000	1か月	450,000	1,860,000	0~1000V.0~12A.入力180V~242V三相.デジタル表示.過電圧・過電流・過渡温度保護付.電源ケーブル標準添付.RS232C/RS485標準装備.外部信号絶縁機能.内部抵抗可変機能.スルーレート可変機能.シーケンシャルON/OFF機能.立ち上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載モデル Op.電源ケーブル3m
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	6644A	27026000	1か月	76,000	330,454	システム電源.単出力.200W.0~60V.0~3.5A.デジタル表示.GPIB付. Op.100(入力AC100V)
直流安定化電源	テクシオ	PSW1080L30Y1	27112800	1か月	120,000	270,000	ワイドレンジ直流電源.0~30V.0~108A(30V時最大36A/10V時最大108A).入力.AC100V~240V単相.デジタル表示.スイッチング方式.1080W.ロギング機能付.アナログ制御.USB/LAN標準装備.電源コード付属
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4520A	27067300	1か月	360,000	1,860,000	周波数範囲:DC~20kHz.出力電圧:120Vrms.出力電流:DC±15A.AC16.7Arms.入力インピーダンス:100kΩ不平衡.最大入力:±50V.入力電源:AC200V±10%.定格出力:2kVA Op.4520A-4521接続ケーブル(15Pオス-15Pメス,1.5m)
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2021	27077800	1か月	220,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(1ch) 出力数:1.充放電電流範囲:0mA~10000mA.充放電電圧範囲:0V~20.000V.充放電モード:CC/CC-CV/PWM/バルス.最大充放電電力:200.00V.測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧. Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)
無停電電源 (UPS)							
無停電電源	三菱電機	FW-V10-1.0K	27048600	なし	10,000	148,000	出力:1kVA/700W.出力電圧:AC100V.50/60Hz. 常時インバータ方式.バックアップ:10分間.入力.AC85~144V
無停電電源	三菱電機	FW-V10-2.0K	27050000	なし	48,000	380,000	出力:2kVA/1400W.出力電圧:AC100V.50/60Hz. 常時インバータ方式.バックアップ:10分間.入力.AC85~144V 入カプラグ型番:NEMA L5-20(引掛型)
無停電電源装置	ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA2000-10	27070400	なし	86,000	295,000	出力:2kVA/1600W.出力電圧:AC100V(-1%+3%).50/60Hz±0.5% 単相2線.商用同期常時インバータ.出力コンセント4個/抜け止めタイプ. 入力:単相2線.70~132V.50/60Hz±3Hz. バックアップ時間10分.充電時間4.5時間以下 ※電源ケーブルは付属していません ※入力と違う周波数は出力できません
動ひずみ測定器							
マルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22026400	なし	350,000	1,902,000	交流16ch.適用ブリッジ抵抗.60~1000Ω.周波数範囲:DC~5kHz. 出力:±5V.フィルタ:10,30,100,300,1000Hz.電源:AC100~240V.DC9~18V. Op.DPE71A(モニタカード). DPM72B(動ひずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1か月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ.4ch(最大8台接続32ch). 適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法)歪ゲージ式変換器.電圧出力センサ. サンプリング速度:1Hz~100kHz.周波数範囲:DC~20kHz. 10BASE-T/100BASE-TXインタフェース.メモリアカード128MB付属. 電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4.U50(電圧入力変換ケーブル)×4. SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD300B	22024100	1か月	90,000	301,000	センサインタフェース.測定チャネル数4ch/ユニット. 測定対象:ひずみゲージ.ひずみゲージ式変換器.適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ. ブリッジ電源:AC2Vrms.周波数帯域:DC~200Hz. TEDS機能.読み込み回路内蔵(UI10Aに対応).インタフェース:USB1.1. ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています. Op.入カアダプタ:U10A(ひずみゲージ式変換器用.NDIS規格コネクタ)
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流通電圧.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.周波数範囲:DC~500kHz.デュアルアウトプット:±10V.フィルタ:10,100,1k,10kHz

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1か月	158,000	248,000	直流通電流:1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1か月	630,000	1,600,000	本体内蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%,分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%,DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要),Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
UCAM用スキャナ	共和電業	USB70B30	22019700	1か月	240,000	1,030,000	UCAM用スキャナ,50点,歪歪ゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,直流電圧,温度,雷サージ保護器内蔵,Op.UPS70B,※NDIS入力コネクタ無し
デジタルひずみ測定器	東京測器研究所	TDS303	22017800	なし	288,000	1,460,000	本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度:0.08秒/点,最大±640000×10 ⁻⁶ ,歪歪・電圧(±64V)・温度,プリンタ,GPIB・RS232C,FDD,コンパクトフラッシュカード対応,Ethernet LAN,Op.内蔵30点(NDISコネクタ付)
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1か月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1か月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
機械振動計/チャージアンプ							
汎用振動計	リオン	VM83	50025800	1か月	98,000	452,900	1ch,加速度:0.3~1000m/s ² (圧電式)・10~1000mm/s ² (サーボ加速度計),速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計),変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度計),交流/直流出力,単2×4,RMS,プリンター出力,Op.PV85,ACアダプタ,VP53C,VP53E,VP53F,VP53G,VP53H,VP55A
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1か月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.01~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ⁵ pC/±10Vpp,出力AC/DC,※表示ユニットUV12/UV12Aが必要(※max10台連続可),※UV05と仕様変わらず、混在可能
信号処理装置(直流アンプ他)							
DCアンプ	エンデブコ	136	21010900	なし	190,000	610,000	半導体ゲージ型加速度計 Model136 直流アンプ 入力:3ch,入力:0~±10VDCor10Vpk,出力:10Vpk(10mA),利得:1~1000倍,応答周波数:DC~200kHz,入力インピーダンス:1MΩ,センサ印加電圧:0.5,10,15VDC,精度±1 出力最大電流30mA
圧力計(デジタルマノメータ)							
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51128000	1か月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa,負圧-80~0kPa,測定表示範囲~2400.00kPa,分解能0.001kPa,測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.005kPa,負圧±(0.2%+0.08kPa),1年:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.012%,負圧±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs~500kPagauge,直流電流測定レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0~±20mA,入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0~±100mA,入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V,入力抵抗約1MΩ,直流電流発生レンジ20mA,分解能1μA,発生範囲0~±20mA,直流電圧発生レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,電源アルカリ単三電池6本,質量約2kg
変位計							
変位変換器	共和電業	DT50A	50016900	なし	28,000	53,000	ひずみゲージ式変換器,測定範囲:50mm,定格出力:1.5mV/V,ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波厚さ計							
超音波厚さ計	バナメトリクス	MODEL37D LPLUS	52010300	なし	98,000	912,000	付属探触子:D790-SM,先端径11mm 測定範囲(鋼):1mm~500mm,表示分解能:0.1mm/0.01mm ※付属の探触子ではスルーコート機能は使用できません。
超音波厚さ計	オリンパス	45MG	52017500	1カ月	128,000	760,000	付属探触子:D7906-SMスルーコート機能付きストレートタイプ 先端径11mm,標準でLCMD-316-5Lケーブル付き,2218標準試験片付き 測定範囲(鋼):1mm~50mm,表示分解能:0.1mm/0.01mm Op.45MG-WF波形表示ソフト,45MG-EETCエコー&エコーソフト, 45MG-HP 1振動子オプション,45MG-PRC保護ケース, 電源仕様:単三電池×3
膜厚計							
デュアルタイプ膜厚計	ケット科学研究所	LZ200J	52009300	1カ月	90,000	578,000	電磁誘導式/渦電流式兼用,対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜,電磁誘導式0~1500μmまたは60.00mils,渦電流式0~800μmまたは32.00mils,RS232C,AC100V,単3アルカリ乾電池(本体6本,プリンタ4本),プリンタ
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	48,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:6000g(音叉式),最小表示:0.1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.01g,
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント	カンタムデータ	780B	24078600	なし	300,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント(780B) HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト, アナログコンポーネントビデオ出力, カスタムフォーマット及びビットマップパターン,テストパターンスクロール, Op.95-00056(780ケーブルTEST),95-00064(780 ACAPassive M), 95-00116(AUTO EDID TEST),95-00077(China Resolution Pat), 95-00084(THX TEST PATTERN)
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXL	24072300	なし	248,000	823,000	PHABRIX SxD(信号発生器/波形/アナライザ) デュアルリンク(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)フォーマット対応, 約32種類のビデオ/テストパターン標準装備(カラーバー,マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力,波形モニター,ベクトルスコープ, 電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TG700用 HD 3G-SDIゼネレータ	テクトロニクス	HD3G7	24070200	なし	380,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ 3GbpsSDI信号出力(2系統)
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	24043300	1カ月	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	24056300	なし	488,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C,Op.GPIB
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	なし	1,200,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24063500	なし	416,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1811:PCアナログ,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	24080800	なし	346,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー600MHz, 最大TMDSレート600MHz,HDCP2.2, アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力, Op.Desktop Kit

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX560V	24071300	なし	24,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学10倍,総画素数665万画素 動画時:614万画素(16:9時),静止画時:614万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(ダイヤル・タッチパネル),記録メディア:内蔵メモリー(64GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)*画質で録画時間制限有り Op.NP-FV70(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース),AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	17,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル),記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)*画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース),AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー
コンバータ							
超解像4Kアップコンバータ	朋栄	URC4000	24081300	なし	296,000	980,000	URC4000(超解像4Kアップコンバータ) HD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータ 入力:HD-SDI(1系統),出力:3G-SDI×4(2分配出力)
バーコードリーダー							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ-USBRC09FT	32247100	なし	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ) 読取り距離:228.6mm(最大),USBケーブル付属

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

MG3700A

(型番コード 16065500)

ベクトル信号発生器
アンリツ

販売価格

800,000円

(メーカー定価 4,550,000円)



MT8212E

(型番コード 07204800)

セルマスタ
アンリツ

販売価格

350,000円

(メーカー定価 3,114,380円)



MT1100A

(型番コード 32287400)

ネットワークマスタ フレックス
アンリツ

販売価格

200,000円

(メーカー定価 832,000円)



1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション
営電

販売価格

3,900,000円

(メーカー定価 8,000,000円)



UX400

32274300

トランスポートイーサネットテスタ
VeEX

販売価格

2,000,000円

(メーカー定価 16,130,000円)



MD1260A

(型番コード 32280000)

イーサネットアナライザ
アンリツ

販売価格

1,300,000円

(メーカー定価 16,080,000円)



FIP-420B-UPC

(型番コード 03176400)

光端面検査プローブ
EXFO

販売価格

250,000円

(メーカー定価 700,000円)



7060-12

(型番コード 18007700)

FG120ファンクション
ジェネレータ2CH
横河計測

販売価格

50,000円

(メーカー定価 330,000円)



LE-620HS

(型番コード 32187100)

USB2.0プロトコル・アナライザ
ラインアイ

販売価格

188,000円

(メーカー定価 628,000円)



LE2500

(型番コード 32237900)

マルチプロトコルアナライザ
ラインアイ

販売価格

45,000円

(メーカー定価 198,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光コネクタ端面検査スコープ							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-420B-UPC	03176400	なし	250,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-420B:全自動型端面検査器) 最大倍率:400倍 オートセンシング、合否判定インジケータ搭載、FC-SCアダプタ用Tip(UPC),FC-SCコネクタ用Tip(UPC), SCアダプタ用Tip(APC),FC-SCアダプタ用Tip(APC), LCコネクタ用Tip(UPC),LCコネクタ用Tip(UPC), E2000コネクタ用Tip 別途、PCが必要となります。
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SD01	03136500	なし	90,000	423,000	光コネクタ端面検査スコープ,FBP-P5000プローブ(倍率:200倍/400倍) プローブチップ:SC,LC,2.5mm,1.25mm各1個, Op.FBPT-SC-A6(SC60度アングルチップ), FBPT-MU-A6(MUアングルチップ),FBPT-MU(MUチップ) ※モニターとして別途PCが必要です(USB2.0)
LAN配線テスタ							
ネットワーク・トラブルシューティングキット	NetAlly	ACK-LRAT2000	38252200	なし	150,000	638,000	AirCheck/LRAT2000アドバンスド・ネットワーク・トラブルシューティングキット (AirCheckテスター,LinkRunner AT 2000テスター)
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
RFスイッチ							
3488A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	44476A	51001300	なし	40,000	474,025	3488A・3499A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール
F/Vコンバータ							
FVコンバータ	コリササーチ	KAZ723A	04012000	1か月	41,000	220,000	モータやエンジンの回転速度,減速機,変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定 入力1ch,入力周波数範囲0.04Hz~200kHz,測定分解能6.25ns(160MHz) 入力パルス幅1.5μs以上,測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力),演算時間3μs以下,表示単位Hz,rpm
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
FG120ファンクションジェネレータ2CH	横河計測	7060-12	18007700	なし	50,000	330,000	FG120,7060-12-1-M,2ch,発振周波数:1μHz~2MHz, 正/三/方形/ランプ/パルス波,出力電圧:±10V 仕様記号-1M
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16065500	なし	800,000	4,550,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz,エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm,50Ω,N型, Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),MX370002A (公共無線システム波形パターン),MX370102A(TDMA IQ producer),MX370111A(WLAN IQproducer)
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	E4438C	16077200	なし	800,000	10,043,111	ベクトル信号発生器 250kHz~6GHz(Op.506),分解能0.01Hz, 安定度5×10 ⁻¹⁰ /日(Op.UNJ),-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm), 50Ω,N型,GPIB, Op.UNJ(位相ノイズ改善),602(64MBメモリ),005(6GBHDD), UNB(機械式アッテネータ),417(802.11WLAN用シングルスタジオ), N7600B(-1FP/EFP/W-CDMA), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能),0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能),0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能),0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ),OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	350,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ]周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲: 0~60dB(分解能:0.04dB),[スペクトラムアナライザ]周波数範囲: 100kHz~4GHz,Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能),0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定),0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能),0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能),0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能),0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ),OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07214600	なし	350,000	3,687,310	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ]周波数2MHz~4GHz,リターンロス表示0~60dB (分解能:0.04dB),[スペクトラムアナライザ]周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析),0031(GPS内蔵受信),0033(CDMA空間電波測定),0034(EV-DO空間電波測定),0042(CDMA RF測定),0043(CDMA復調),0062(EV-DO RF測定),0063(EV-DO復調),0541(LTE RF測定),0542(LTE 復調),2000-1528-R(マグネット付GPSアンテナ SMA(m)4.5m),OSLN50-1(オープン/ショート/ロード),760-243-R(運搬ケース),15NN50-1.5C(テストポートケーブル)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mmフレキシブル・ケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポート・ケーブル
光パワーメータ/光源							
ハイパワー・オプティカル・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	81626B	03076300	なし	280,000	2,346,492	ハイパワー入カオプティカル・ヘッド 0.85~1.65 μm,-70~+27dBm(1.25~1.65 μm), -70~+23dBm(0.85~1.65 μm),アナログ出力付 Op.81618A(シングル・インタフェース・モジュール)付, 81000FA(ネジ式ヘッドアダプタ・FC/PC/SPC/APC)
光パワーメータ	グレイテクス	208	03165100	なし	50,000	159,000	ハンディ光パワーメータ 校正波長(nm):660/780/820/850, 測定波長:(nm):450~1100, 測定レンジ(dBm):-60~+10dBm, 分解能:0.01dBm, Op.PC208-PCJC(RS232Cケーブル),DP-1005(ACアダプタ)
光パワーメータ	グレイテクス	211A	03113500	なし	20,000	54,800	ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~G162.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550,測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB,SCアダプタ標準付属 Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)
ミニLED光源	グレイテクス	351	03132000	なし	14,000	40,000	ミニLED光源 波長:850±30nm,180SQ:SCコネクタアダプタ付属, 電源:アルカリ単3電池(1個)
ASE光源	ファイバーラボ	ASE-FL7010	03134900	なし	200,000	630,000	ASE光源 出力波長:C Band,総出力:>+16dBm, 出力ファイバ:SMF,出力光コネクタ:FC/PC
心線判別機							
光心線対照器	フジクラ	FID26R	03150200	なし	40,000	130,800	心線対照:0.25mm単心線/2~12心テープ心線, 受光波長:0.9~1.7 μm,受光範囲:+0.1~-80dBm, Op.FID-A22(ACアダプタ),ACC08(S)(ACアダプタ用電源コード)
プロトコル/バスアナライザ							
BLUETOOTHトラッカー	ELLISYS	BTR1-LE-ENT	32306900	なし	1,300,000	3,780,000	Bluetoothトラッカー Bluetooth5.0LowEnergy,WiFi,スペクトラム同時記録, Bluetooth5.0LowEnergyの全チャンネルの全てのパケット同時記録
BLUETOOTH LE プロトコルアナライザ	Frontline	BPA LOW ENERGY	32295900	なし	328,000	1,020,000	Bluetooth Low Energy(BLE)対応プロトコルアナライザ BLE Single-mode対応 使用周波数:2402MHz~2480MHz,伝送電力:1905mW 電源:USB給電,サイズ:89mmX44.5mmX18mm ※別途PCが必要です。 動作環境:CPU Core i5 processor at 2.7GH .OS:Windows 7,8,10 RAM:4GB,ハードディスク空き容量:20GB,USBポート:2.0/3.0
USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ	ELLISYS	USBEX200PRO	32194900	なし	200,000	872,000	USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ,On-The-Goをサポート HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)対応,自動認識 本体:キャプチャメモリ:32Mバイト, 動作環境:WindowsXP/2000/7/8/10(USB2.0付)
USB2.0アダプタイザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	US004UAA-X	32113400	なし	500,000	2,880,000	USB2.0対応・プロトコルアナライザ USB2.0仕様に完全互換,480Mbps・1.5Mbpsサポート,レコーディング バッファ:128MB,外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・AC電源動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Advisr T3 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリッジケース付 ※別途制御用PC必要(Windows 10/8.1/7)USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい
USB2.0プロトコル・アナライザ	ラインアイ	LE-620HS	32187100	なし	188,000	628,000	USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ HIGH/FULL/LOW自動判定,自動切替, 本体:キャプチャメモリ:256Mバイト,PC:HDD 最大20Gバイト,動作環境:WindowsXP/2000,Pentium2GHz以上推奨,メモリ256MB以上
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE2500	32237900	1か月	45,000	198,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1Mbps, 全二重時の最高速度:1Mbps 半二重時の通信速度:1Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNG/BSC/HDLC/SDLC/X.25, キャプチャメモリ:2.4MB,電池動作時間:8時間,電池充電時間:2.5時間
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32249300	なし	180,000	610,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C/RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, Op:HDLC・SPIプロトコル解析OP-FW12Gインストール済み

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3200	32149500	なし	60,000	328,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1.544Mbps, 前二重時の最高速度:1,000Mbps,半二重時の最高速度:1.544Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNG/BSC/HDLC/SDLC/ X.25, キャプチャメモリ:3.6MB, 電池動作時間:8時間(バックライトOFF時), 電池充電時間:2.5時間,
PCI EXPRESSエクセサイザモジュール	キーサイト・テクノロジー	U4305B	32300100	なし	2,800,000	18,957,061	PCIEXPRESS3.0/2.0/1.0エクセサイザーモジュール Op.022(トランザクションレイヤーエンドTOエンドECRC)ライセンス, 021(3.0プロトコルテストカードライセンス), EX3(エクセサイザーPCIe8Gbpsライセンス), LT3(LTSSMライセンス), E16(エクセサイザーPCIe 8Gbpsボードx16), 1PS(パワーアダプタ), N5316A(PCIe Gen2/3テストバックプレーン)
SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テラデザイン・レクロー・ジャパン	SA1-31-2A	32233900	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps,SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク),プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能,タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0
無線LAN環境調査用デバイス	サイレックス・テクノロジー	NX1	32301100	なし	28,000	79,800	無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可
ネットワーク負荷試験器							
SPIRENT C1 AUTOMOTIVEモデル	SPIRENT	AUTO-C1-KIT-02	32301800	なし	1,800,000	6,654,000	Spirent Automotive C1 KIT:レイヤ2-3試験モード 10/100 BroadR-Reach 4ポート,インターフェースコネクタ:2x2-wire DE9Mコネクタ(2ポートベア), 別途コントロール用PCが必要です。
テストセンター・2Uポータブルシャーシ	SPIRENT	SPT2U	32266500	なし	400,000	2,835,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスト・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用インターフェースが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	32148600	なし	90,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属), 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト,スループット測定,アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定,Op.AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W,1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール
ネットワーク試験機							
次世代ネットワーク同期解析装置	Calnex	PARAGON-ONE	32303200	なし	5,000,000	16,250,000	次世代ネットワーク同期解析装置 Paragon-ONEプラットフォーム 100M/1G,CAT,1588 PDV&Sync-E TIE meas Op.111: 10GbE Interface support, 213:Sync-E Wander and ESMC, 205:Wander Measurement, 206:Phase and Time Measurement,270:G.8275.1 272:G.8265.1&G.8275.2Profile, PFV:PFV PTP Field Verifier
トランスポートイーサネットテスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	2,000,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルド100Gテスタ	VeEX	RXT1200/6000	32290800	なし	1,400,000	8,800,000	フィールド型 100Gbpsテスタ インタフェース:100GE-CFP2-LR4,SFP+1310nm(10km)10GE, ■スループットテスト/BERT/RFC2544/遅延時間測定,SDT測定 /ループバック機能/マルチストリーム機能/オートテスト機能 /VMCリモート機能 ※オプション追加によりSDH/SONET,FC等にも対応可能 RXT1200/6000100GE(ライセンス追加によりOTU4対応可能), 207-00-034P:RXT1200プラットフォーム, 207-00-040P:RXT6000テストモジュール, 499-05-212:100GE TEST PROTOCOL, 499-05-063:100GE/40GE OPTICAL LANEBERT, 499-05-085:100GE/40GE IP CONNECTIVITY, 499-05-214:100GE MULTI PLESTREAM, 499-05-235:100GE LOOPBACK, 499-05-236:100GE PCSANALYSIS, 499-05-239:100GE IPV6 SUPPORT, 499-05-554:10GE LAN/WAN 10GETHERNET SOFTWARE, 301-05-009G:100GE/OTU4LR4 CFP2, 301-02-008G:1310NMSFP+

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りましてさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト	VeEX	TX300E	32269800	なし	700,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface.499-05-109:10G APS.499-05-124:STM64/OC-192 Mapping.499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10km)
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmLR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmLR(40km)SFP(301-01-005G),1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	1,936,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスト(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32280000	なし	1,300,000	16,080,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	200,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	180,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32298400	なし	1,800,000	10,556,000	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249400	なし	250,000	2,145,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要). 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要),本体スロット数:5, RS232C,イーサネットUSBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),23(スキャンングリッド/リンクアグリゲーション), 28(イーサネット-OAM),Z0541A(USBマウス)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205100	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
SFP+ モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	20,000	132,600	SFP+ モジュール(10G ER/EW 155nm 40Km)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	180,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1756A	32307400	なし	130,000	900,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
10G SFP+(1550NM,LC,SMF,<40KM)	FINISAR	FTLX1672M3BCL	32294500	なし	49,000	108,000	10G SFP+(10GigE,1550nm,LC,SMF,<40km)
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスト	NECネットワークスアイ(株)	1070A	32241900	1カ月	80,000	296,000	アクセスワン・IPネットワークハンディテスト 回線品質測定(バケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)Pingによる接続確認。 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
パートウェーブ	アンリツ	MP2110A	32302300	なし	1,700,000	6,824,000	パートウェーブ 021:デュアル電気スコープ 024:高精度トリガ
シリアルBERT	キーサイト・テクノロジー	N5980A	32253200	なし	1,000,000	3,803,202	シリアルBERT,155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光インターフェース,PRBS,K28.5パターン/クロック生成,クロック・データ・リカバリ機能 ※別途PC必要(Windows XP, USB2.0)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ2	NECネットワークスアイ(株)	1012A	32251600	1カ月	100,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジバスモード,BRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定パターン: ン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ALL1/1010/1000, エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1, アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線,Bch回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3005
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
ビデオ・エレメンタリ・ストーム・アナライザ	テクトロニクス	MTS4EAV7	32287000	なし	330,000	2,716,000	HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ, 構成:ソフトウェア(CD-ROM) +USB dongle, Op.(HEVC/HECV/H, 265コーデック)
MMT/TLVステーション	富電	1708A	24087100	なし	3,900,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



CS100A

(型番コード 80087300)

非接触色彩輝度計
コニカミノルタジャパン

販売価格

334,000円

(メーカー定価 809,500円)



SU242

(型番コード 51126900)

小型環境試験機
エスペック

販売価格

357,000円

(メーカー定価 1,145,000円)



HMT333

(型番コード 51076600)

温湿度センサー
ヴァイサラ

販売価格

130,000円

(メーカー定価 355,600円)



KADEC21UHTV-C

(型番コード 51115800)

温湿度観測装置
ノースワン/タマヤ計測器システム

販売価格

240,000円

(メーカー定価 580,000円)



DA600-3TV

(型番コード 50014500)

超音波風速計
ソニック

販売価格

469,000円

(メーカー定価 3,705,000円)



WMT52

(型番コード 50053300)

超音波風向風速計
ヴァイサラ

販売価格

130,000円

(メーカー定価 538,000円)



KH8700

(型番コード 80149700)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

1,321,000円

(メーカー定価 4,718,000円)



BX53M

(型番コード 80170100)

正立工業用顕微鏡
オリンパス

販売価格

960,000円

(メーカー定価 1,794,500円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー
オリオン機械

販売価格

320,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



FMU133I

(型番コード 51111300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格

84,000円

(メーカー定価 349,300円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
カラムオープン	島津製作所	CTO20AC	80107200	1カ月	260,000	790,000	カラム恒温槽,強制空気循環方式,(室温-10)~85°C,タイムプログラム付
輝度計							
非接触色彩輝度計	コニカミノルタジャパン	CS100A	80087300	1カ月	334,000	809,500	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計,測定距離:∞~1014mm,最小測定範囲:φ14.4mm,輝度測定範囲:0.01~299,000cd/m ² (FAST) 測定精度:輝度(表示値±2%±1digit)・色度(±0.004以内) 電源:9V乾電池,RS232C付 Op.LS-A15(DOS)入出力用接続ケーブル2m・ACアダプタ付
照度計							
照度計	コニカミノルタジャパン	T10M	54023600	1カ月	64,000	184,200	照度:0.01~299,900lx,積算照度:0.01~999,000x10 ³ lx アナログ出力1mV/1digit,受光面:直径14mm,コード長1m, 電源:単3電池2本/AC, Op.ACアダプタ,新JIS C 1609-1:2006
色彩色差計							
高濃度透過濃度計	エックスライト	361T	80155100	1カ月	126,000	495,000	高濃度透過濃度計:(サカタインクス型番 361T(V)) 分光感度特性:ISO Visual(視感),測定レンジ:0~6.0D, 測定機能:濃度,拡大濃度,網点面積,ネガ網点面積率,UV濃度, アパーチャーサイズ(Φ):3.2,1mm
香りセンサ							
ニオイセンサ	新コスモス電機	XP329-3R	80121800	1カ月	145,000	348,000	各種香気・臭気成分,高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 自動吸引式,LCDデジタル表示(0~2000),AC100V又は単3(アルカリ)×4 出力:DC0~200mV(0~2000に対して),RS232C ※アンモニア,硫化水素の測定はできません
真空計							
電離真空計	アルパック	GI-D7	80155600	1カ月	120,000	318,000	(ガラス)電離真空計,WIB:1.3×10 ⁻⁶ ~2.3×10 ⁻² Pa, WIT:1.3×10 ⁻⁵ ~6.7×10 ⁻¹ Pa,0~10VDC,RS232C Op.測定子コード4mx2
小型環境試験器							
卓上恒温高湿器	エスベック	LHU114	51132000	1カ月	449,000	1,337,000	ライトスベック恒温湿器:-20~+85°C/40~95%RH, 外寸:W680×H1090×D826mm,内寸500×600×390mm, ケーブル孔φ25mm,AC100V,15A,Op.タンク,キャスタ 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験機	エスベック	SU242	51126900	1カ月	357,000	1,145,000	-40~+150°C,外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,12.5A, ケーブル孔φ50mmx2(左右1つずつ),Op.観測窓,RS232C,追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1カ月	130,000	355,600	温湿度変換器(表示器付), 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい, Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),50mケーブル,シャント抵抗,焼結金属フィルタ,
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	50,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH),記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測器システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	(検定付,データロガー(CFカードモデル)付),30mケーブル,相対湿度:0.8~100%RH,温度:-40~+60°C, KDC-SO2-HMP155-30-JM,自然通風用シェルタKDC-A01-14
超音波式三次元風速計							
超音波風速計	ソニック	DA600-3TV	50014500	1カ月	469,000	3,705,000	時分割送受切替型,超音波パルス方式,0~60m/s,成分風速0~±1(max60m/s), 水平風速0~1(max60m/s),水平風向0~540°,温度0~±50°C, 出力:0~1VDC(10m/s),0.2V(10°C),ケーブル70m付

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 10月号

有効期限:2020年 11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
風向風速計							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1か月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし、データロガー付) 風速0~60m/s、風向0~360°、センサ取付ポールサイズφ30mm、長さ50cm(付属) Op.30mケーブル、取付けキット、鳥よけ、ポールクランプ、SDカード用ロガー
コンプレッサ							
コンプレッサ	日立産機システム	0.4LP7SA	80095200	1か月	50,000	156,870	圧力0.69MPa(7kgf/cm ²)、流量45ℓ/min(50Hz)・53ℓ/min(60Hz)、騒音60dB(50Hz)・62dB(60Hz)、AC100V、オイルフリー、Op.201-34675(継手1)、PT1/4メス*PF1/4メス(継手2)
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1か月	1,321,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01、通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要
顕微鏡							
正立工業用顕微鏡	オリンパス	BX53M	80170100	1か月	960,000	1,794,500	正立工業用顕微鏡、落射透過両用型、明視野微分干涉5ヶ穴、広視野三眼鏡筒、 長作動距離コンデンサ、広視野接眼レンズ、透過LED光源、 対物レンズ:5/10/20/50/100倍ユニバーサルプランセミアポクロマート、 右ハンドル100×100mmガラスプレート、 Op.TVアダプタU-TVX-2、CマウントアダプタU-CMAD3
恒温・乾燥器							
送風低温恒温器	ヤマト科学	DNE600	51063100	1か月	108,000	386,000	強制送風循環型、室温+10℃~210℃、外寸W730×D696×H910mm、 内寸W600×D500×H500mm、150ℓ、ケーブル孔30mmφ、 AC100V、14.5A、プログラム運転
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1か月	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー、+5~35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時 最低循環量28ℓ/min、水槽実容量約15ℓ、三相200V、17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は、水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1か月	90,000	550,000	-10~100℃、4.5~5.5ℓ、槽開口部W110×D110×H130、 循環流量4ℓ/min、揚程1.4m、ホース口外径8mm、AC100V、 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	51111300	1か月	84,000	349,300	低温インキュベータ、-15~+50℃、外寸W700×D569×H1063mm、内寸 W620×D340×H584mm、約130ℓ、AC100V、15A 庫内強制循環型、8ステッププログラム運転、Op.鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

取扱代理店



本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL : 06-6353-5551 FAX : 06-6354-0173
TEL : 075-671-0141 FAX : 075-691-9434
TEL : 077-566-6040 FAX : 077-566-6045
TEL : 0742-33-6040 FAX : 0742-33-6090
TEL : 0798-66-2212 FAX : 0798-66-2311
TEL : 079-271-4488 FAX : 079-271-4489
TEL : 079-284-1005 FAX : 079-284-1006
TEL : 044-222-1212 FAX : 044-200-7077

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp